

Suvestinė redakcija nuo 2016-11-24 iki 2018-03-31

Isakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [61-2198](#), i. k. 101301MISAK00000358

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2001 m. liepos 5 d. Nr. 358

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. [96-1872](#); 1996, Nr. [110-2507](#); 1997, Nr. [96-2426](#); 1998, Nr. 56- 1542; 1999, Nr. 110-3203; 2000, Nr. 111-3566; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsniu,

1. T v i r t i n u Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisykles (pridedama).
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiu žodžiu „miškai“.

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS

HENRIKAS ŽUKAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-625
redakcija)

APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius apvaliosios medienos klasifikavimo pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę reikalavimus bei jos ženklavimo tvarką.

2. Taisyklės privalomos visiems valstybinių miškų valdytojams gaminant ar parduodant apvaliąją medieną. Kitiems apvaliosios medienos gamintojams rekomenduojama apvaliąją medieną klasifikuoti pagal šias Taisykles.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **apvalioji mediena** – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas;

3.2. *Neteko galios nuo 2015-02-13*

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-91](#), 2015-02-03, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02100

3.3. **fanerrastis** – rąstas, skirtas drožtiniam ir lukštintam lukštui gaminti;

3.4. **ilgoji apvalioji mediena (ilguoliai)** – ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena;

3.5. **kartis** – iki 14 cm skersmens su žieve 1 m atstumu nuo storgalio ir ne mažiau kaip 3 cm skersmens be žievės plongalyje ilgosios apvaliosios medienos sortimentas;

3.6. **kietųjų lapuočių mediena** – ąžuolų, uosių, klevų, skroblų, guobinių ir kitų kietųjų lapuočių medžių mediena;

3.7. **malkos** – apvalieji ar skaldytieji sortimentai, skirti kurui;

3.8. **minkštųjų lapuočių mediena** – beržų, juodalksnių, drebulių, baltalksnių, liepų, tuopų, gluosnių, blindžių, ievų, lazdynų, šermukšnių, karklų ir kitų minkštųjų lapuočių medžių mediena;

3.9. **pabėgrastis** – rąstas, skirtas pabėgiams ir geležinkelio pervažų medinėms konstrukcijoms gaminti;

3.10. **pjautinasis rąstas** – rąstas, skirtas pjautinei medienai gaminti;

3.11. **plokščių mediena** – apvalieji ir skaldytieji sortimentai, skirti plokštėms ar profiliniams gaminams gaminti;

3.12. **plongalio skersmuo** – sortimento plonojo galo skersmuo;

3.13. **popierrastis** – rąstas, skirtas plaušienai gaminti;

3.14. **rąstas** – sortimentas, pagamintas iš apvaliosios medienos skersinio pjaustymo būdu, paprastai ne trumpesnis kaip 2 m;

3.15. **sortimentas** – numatytos paskirties apvaliosios medienos gaminys;

3.16. **spygliuočių mediena** – pušų, eglių, maumedžių ir kitų spygliuočių medžių mediena;

3.17. **stiebas** – antžeminė medžio dalis be šakų;

3.18. **storgalio skersmuo** – sortimento storjo galo skersmuo;

3.19. **stulprastis** – rąstas, skirtas ryšių ir elektros perdavimo linijų bei kitoms atramoms gaminti;

3.20. **tarrastis** – rąstas, skirtas taros ruošiniams gaminti;

3.21. **trumpoji apvalioji mediena (trumpuoliai)** – ne ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena.

4. Kitos sąvokos, vartojamos Taisyklėse, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės), bei LST EN 844-1:1999, LST EN 844-5:1999, LST EN 844-8:1999, LST EN 844-12:2002 ir LST ISO 24294:2013 standartuose.

II SKYRIUS APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS

5. Apvalioji mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, paskirtį (sortimentus), matmenis ir kokybę.

6. Pagal medžių rūšis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių, kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos, skirpsto, vinkšnos) mediena ir panašiai.

7. Klasifikuojant pagal medžių ir krūmų rūšis vartojamos tokios rūšių ar jų grupių pavadinimų santrumpos:

P – pušis	D – drebulė	G – guobiniai	Bl – blindė	Sp – spygliuočiai
E – eglė	J – juodalksnis	Sb – skroblas	Kr – karklas	Lp – lapuočiai
A ₁ – ažuolas	Bt – baltalksnis	Gl – gluosnis	Lz – lazdynas	Mn – minkštieji lapuočiai
U – uosis	M – maumedis	L – liepa	Iv – ieva	Kt – kietieji lapuočiai
B – beržas	K – klevas	T – tuopa	Šm – šermukšnis	

Jei medžių rūšies nėra sąrašė, jai atitinkamai naudojama spygliuočių, lapuočių, kietųjų arba minkštųjų lapuočių santrumpa.

8. Apvalioji mediena į sortimentus skirstoma pagal labiausiai tikėtiną jos panaudojimo paskirtį. Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos:

PJ – pjautinieji rąstai	KR – kartys
FN – fanerrąščiai	PM – plokščių mediena
PP – popierrąščiai	SB – stiebai be antžeminės kelmo dalies
TR – tarrąščiai	KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai
PB – pabėgrąščiai	ML – malkos
ST – stulprąščiai	

9. Malkos klasifikuojamos pagal medienos kaitrumą į tris kaitrumo grupes vartojant tokias kaitrumo grupių santrumpas:

ML I – pirmos kaitrumo grupės mediena (A₁, U, K, G, B, Sb, M, Kt)

ML II – antros kaitrumo grupės mediena (P, J, Bl, Lz, Šm)

ML III – trečios kaitrumo grupės mediena (E, D, Bt, Gl, L, T, Iv, Kr, Sp, Mn)

10. Ilgoji apvalioji mediena ir šių taisyklių 1 priede numatytais atvejais trumpoji mediena pagal sortimento plongalio skersmenį, kuris matuojamas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, klasifikuojama į tokias pagrindines stambumo klases ir poklasius:

Stambumo klasė	Stambumo klasės santrumpa	Plongalio skersmuo, cm	Klasės žymėjimas	Poklasio santrumpa	Plongalio skersmuo, cm	Poklasio žymėjimas
Stambioji mediena	St	≥ 32	St ≥ 32	St _{II}	≥ 50	St ≥ 50
				St _I	32 – 49	St 32 – 49
Vidutinioji mediena	Vd	20 – 31	Vd 20 – 31	Vd _{II}	25 – 31	Vd 25 – 31
				Vd _I	20 – 24	Vd 20 – 24

Smulkioji mediena	Sm	≤ 19	Sm ≤ 19	Sm _{III}	17 – 19	Sm 17 – 19
				Sm _{II}	14 – 16	Sm 14 – 16
				Sm _I	≤ 13	Sm ≤ 13

Medienos stambumo klasės gali būti skirstomos arba neskirstomos į poklasius

11. Pagal ilgį apvalioji mediena klasifikuojama taip:

Sortimento ilgis, <i>m</i>	Ilgio klasės santrumpa	Ilgio klasės žymėjimas
> 6	L3	$L > 6$
$>3 \leq 6$	L2	$>3 \leq 6$
≤ 3	L1	≤ 3

12. Šiose taisyklėse apvaliosios medienos klasifikavimas pagal kokybę vykdomas atsižvelgiant į standartų LST EN 1316 – 1:2013, LST EN 1316 – 2:2013, LST 2002:2013, LST 1609:2001/1K:2007, LST 1778:2001, LST EN 1927 – 1:2008, LST EN 1927 – 2:2008, LST EN 1927 – 3:2008, LST 2006:2014 reikalavimus.

13. Pagal kokybę apvalioji mediena klasifikuojama atsižvelgiant į jos ydas, defektus, ypatumus ir reikalavimus, nurodytus nustatyta tvarka taikomuose standartuose.

14. Kiti reikalavimai rąstų kokybei:

14.1. visų medžių rūšių, išskyrus ąžuolo, smulkieji bei A, B ir C kokybės klasės vidutinieji ir stambieji rąstai gaminami tik iš žalių medžių stiebų, o D klasės vidutinieji ir stambieji – ir iš žalių, ir iš sausų medžių stiebų. ąžuolo smulkieji bei A ir B kokybės klasės vidutinieji ir stambieji rąstai gaminami tik iš žalių medžių stiebų, o C ir D klasės vidutinieji ir stambieji – ir iš žalių, ir iš sausų medžių stiebų;

14.2. didžiausias leistinas nenukirstų arba nupjautų šakų ilgis yra:

14.2.1. 3 cm nuo sortimento žievės paviršiaus visame jo ilgyje;

14.2.2. 5 cm nuo sortimento žievės paviršiaus, jei tokių šakų yra ne daugiau kaip po vieną dviejuose jo metruose;“;

14.3. sortimentų galų barzdos, priešakiniai sustorėjimai ir gumbai turi būti nupjauti;

14.4. gaminant sortimentus turi būti taikomos tokios jų ilgio užlaidos, kokias apibrėžia jų gamybos ypatumus reglamentuojantis standartas ar kitas norminis teisės aktas. Jeigu šiuose dokumentuose nėra apibrėžtos jų ilgio užlaidos, sortimentai gaminami su 5-10 cm ilgio užlaida;

14.5. sveikosios šakos iki 1 cm skersmens ir apaugusios šakos, kai jas dengiančio gauburėlio aukštis iki 1 cm, neapskaitomos;

14.6. spinduliniai, žvaigždiniai, žiediniai, šalčio, žaibo ir džiūvimo plyšiai A ir B klasės rąstams užlaidos ribose, o C ir D klasės rąstams ilgyje, lygiame sortimento galo skersmeniui, leidžiami bet kokių matmenų;

14.7. sausašonis, atvirasis randas, mechaniniai sužalojimai bei pakirta C ir D klasės rąstams neapskaitomi, kai jie nesiekia menamo cilindro, kurio skersmuo lygus rąsto plongalio skersmeniui;

14.8. paprastas kreivumas spygliuočių smulkiesiems bei C klasės pušies vidutiniams ir stambiesiems rąstams leidžiamas ne didesnis kaip 2 cm viename metre, o kitiems rąstams – pagal Taisyklių 12 punkte nurodytų standartų reikalavimus;

14.9. sudėtingasis kreivumas spygliuočių smulkiesiems bei C klasės pušies vidutiniams ir stambiesiems rąstams leidžiamas ne didesnis kaip 1 cm viename metre, o kitiems rąstams – pagal Taisyklių 12 punkte nurodytų standartų reikalavimus;

14.10. nusispalvinimas spygliuočių smulkiesiems bei C klasės vidutiniams ir stambiesiems rąstams leidžiamas užlaidos ribose;

14.11. medienos radioaktyvus užterštumas neleidžiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [DI-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

15. Specifiniai atskirų apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo ir matavimo reikalavimai bei kainų grupavimas pateikti šių taisyklių 1 ir 2 prieduose. Parduodant apvaliąją medieną kainos gali būti diferencijuojamos detaliau nei pateikta 2 priede.

16. Apskaitoje apvaliosios medienos klasifikavimo požymiai rašomi tokia eilės tvarka: sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė, stambumo klasė arba skersmuo cm, ilgio klasė arba ilgis m. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu. Atskiri klasifikavimo požymiai gali būti nenurodomi 1 priede numatytais atvejais.

17. Apvaliosios medienos sortimentai, kurie neatitinka standartų reikalavimų, gali būti perklasifikuojami, vadovaujantis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-91](#), 2015-02-03, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02100

III SKYRIUS APVALIOSIOS MEDIENOS ŽENKLINIMAS

18. Kokybės klasėmis klasifikuojama apvalioji mediena, nustatant jos tūrį vienetiniu matavimo metodu, ženklinama ant sortimentų užrašant Taisyklių 19 ar 20 punktuose numatytus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

18¹. Apvalioji mediena, nustatant jos tūrį fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu, ženklinama ant išmatuotos rietuvės tvirtinant kortelę, kurioje įrašoma matavimo data, laikas, matavimo vieta (kvartalo ir/ar miško sandėlio numeris), medžių rūšys (jei malkinė mediena, tai jų grupės), sortimento pavadinimas, jų kiekis vienetais (pagal poreikį), jų ilgis, tūris (ktm).

Papildyta punktu:

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

19. Apvalioji mediena ženklinama nurodant kokybės klasę ir rąsto skersmenį. Minimalus skaitmenų ir raidžių aukštis – 30 mm.

Rąstai ženklinami plongalyje nurodant kokybės klasės raidę ir rąstų plongalio skersmens be žievės paskutinį matmens skaitmenį.

Stiebai ženklinami storgalyje nurodant skersmens su žieve, išmatuoto 1,2 m atstumu nuo storgalio, paskutinį matmens skaitmenį. Naudojami ženklai turi būti gerai matomi ir išlikti iki mediena bus perduota pirkėjui.

20. Apvalioji mediena gali būti ženklinama numeriais arba identifikavimo kodais. Ženklinant apvaliąją medieną numeriais ar kodais (užrašant, įmušant, plastikinėmis plokštelėmis, spaudais) turi būti pildomas popierinis arba skaitmeninis žiniaraštis, kur nurodoma kiekvieno atskiru numeriu ar kodu paženklinto sortimento pavadinimas, medžio rūšis, kokybės klasė, skersmuo, ilgis, tūris, standarto žymuo.

IV. SKYRIUS NEPRIKLAUSOMŲ MEDIENOS MATUOTOJŲ ATLIEKAMAS APVALIOSIOS MEDIENOS KOKYBĖS VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

21. Nepriklausomi medienos matuotojai apvaliosios medienos kokybę nustato, matuojant ją grupiniu ir/ar vienetiniu medienos matavimo metodais, reglamentuotais Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis.

22. Matuojant grupiniu medienos matavimo metodu ir nustatant apvaliosios medienos kokybę:

22.1. apvalioji mediena gali būti vertinama tik nedidelių, atvirų (iš trijų pusių ir bent vieno galo matomų) rietuvių (rietuvės esančios tarp medienvežių arba vagonų platformų rungu) sukrovimo atvejais. Šis metodas negali būti taikomas didelių rietuvių (daugiau kaip 50 ktm) kokybei įvertinti;

22.2. apvalioji mediena turi būti įvertinta pagal apvaliosios medienos sortimentų ydų atitikimą/neatitikimą trišalėje sutartyje (pasirašytoje tarp medienos pardavėjo, medienos pirkėjo ir nepriklausomo medienos matuotojo) (toliau – Sutartis) nurodytiems techniniams reikalavimams;

22.3. turi būti nustatytas pagrindinio sortimento sutarties techninių reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūris kiekvienai rietuvei atskirai, vertinant pagal kiekvienos rietuvės matomuose paviršiuose esančius sortimentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-246](#), 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08673

22.4. turi būti nustatytas pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūris rietuvei, atsižvelgiant į matomuose paviršiuose esančių pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūrį, naudojant pervedimo koeficientus: popierrąščiams - 1,5, tarrąščiams ir smulkiems pjautiniams rąstams - 2,0;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-246](#), 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08673

22.5. sortimentai, neatitinkantys pagrindinio sortimento reikalavimų, klasifikuojami į Sutartyje nurodytą kitą sortimentą ar kitos kokybės klasės sortimentus, kurie neįrašyti Sutartyje;

22.6. kilus nesutarimams, rietuvės išskleidžiamos, sortimentų tūris nustatomas vienetiniu medienos matavimo metodu, dalyvaujant pirkėjo ir pardavėjo atstovams:

22.6.1. sortimentų kokybė vertinama kiekvienam sortimentui atskirai;

22.6.2. išvedamas perklasifikuotinių sortimentų procentinis kiekis;

22.6.3. gautas pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų procentas taikomas visai siuntai;

22.6.4. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkantys sortimentai priskiriami kitam Sutartyje nurodytam sortimentui ar kitos kokybės klasės sortimentams, kurie neįrašyti Sutartyje;

22.7. nustačius daugiau kaip 10 % tūrio sortimentų, neatitinkančių pagrindinio sortimento sutartinių reikalavimų, nedelsiant informuojamas medienos pardavėjas telefonu ir elektroniniu paštu. Pardavėjo pageidavimu sortimentų kokybė ir tūris vertinama dalyvaujant pardavėjo atstovui, bet ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo pardavėjo informavimo. Vėliau sortimentų kokybė ir tūris pakartotinai nevertinami.

23. Matuojant vienetiniu medienos matavimo metodu ir nustatant apvaliosios medienos kokybę:

23.1. vertinama ta apvalioji mediena, kuriai netaikomas grupinis medienos matavimo metodas, išskyrus 22.7 papunktyje nurodytus atvejus;

23.2. apvalioji mediena turi būti įvertinta pagal apvaliosios medienos sortimentų ydų atitikimą/neatitikimą Sutartyje nurodytiems techniniams reikalavimams;

23.3. sortimentai, neatitinkantys pagrindinio sortimento techninių reikalavimų, atsižvelgiant į jų esamą techninę būklę, klasifikuojami į kitą sortimentą, nurodytą Sutartyje ar kitos kokybės klasės sortimentus, kurie neįrašyti Sutartyje;

23.4. kilus nesutarimams, sortimentų kokybė ir tūris gali būti vertinami pakartotinai, dalyvaujant pirkėjo ir pardavėjo atstovams;

23.5. nustačius daugiau kaip 5 % sortimentų, neatitinkančių pagrindinio sortimento sutartinių reikalavimų, ar nustačius didesnę nei 5 % tūrio, nurodyto medienos važtaraštyje, trūkumą ar sortimentų skaičiaus, nurodyto medienos važtaraštyje, nesutapimą, nedelsiant informuojamas medienos pardavėjas telefonu ir elektroniniu paštu. Pardavėjo pageidavimu sortimentų kokybė ir tūris vertinama dalyvaujant pardavėjo atstovui, bet ne vėliau kaip sekančią

darbo dieną nuo pardavėjo informavimo. Vėliau sortimentų kokybė ir tūris pakartotinai nevertinami;

24. Nepriklausomų medienos matuotojų atlikto apvaliosios medienos siuntos matavimo, tūrio nustatymo, klasifikavimo rezultatai įforminami sudarant apvaliosios medienos matavimo aktą, kuriame nurodomas:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

24.1. pirkėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas arba pirkėjo fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

24.2. pardavėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas arba pardavėjo fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

24.3. apvaliosios medienos važtaraščio ar kito medienos gabenimo dokumento numeris ir išrašymo data;

24.4. nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė ir parašas, apvaliosios medienos matavimo akto sudarymo data ir matavimo vieta;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

24.5. pagrindinio sortimento pavadinimas, medžių rūšis, tūris (ktm) pagal kokybės klases (jeigu skirstoma);

24.6. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūriai (ktm), grupuojant pagal nustatytas ydas;

24.7. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų, priskirtų kitam sutartyje nurodytam sortimentui, pavadinimas bei tūris.

25. Nepriklausomi medienos matuotojai privalo:

25.1. fiksuoti vaizdo įrašuose sortimentus, kurie neatitinka Sutarties pagrindinio sortimento reikalavimų;

25.2. pardavėjui ar pirkėjui pareikalavus, pateikti vaizdo įrašus ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo;

25.3. saugoti informaciją, patvirtinančią sortimentų klasifikavimą bei medienos tūrio nustatymą ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų po matavimų atlikimo.

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-279](#), 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05386

V SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KOKYBĖS VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS TAIKANT FOTOGRAMETRINĮ APVALIOSIOS MEDIENOS MATAVIMO METODĄ

26. Apvalioji mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medienos matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės).

27. Medienos priėmimas, perdavimas bei judėjimo fiksavimas apskaitoje vykdomas vadovaujantis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Apvaliosios medienos apskaitos aprašas).

28. Matuojant apvaliąją medieną miško sandėlyje, ant išmatuotos rietuvės tvirtinama kortelė, kurioje turi būti įrašyti 18^l punkte numatyti duomenys.

29. Matuojant medienos rietuvę fotogrametriniam apvaliosios medienos matavimo metodui naudojamu matavimo prietaisu, jame automatiškai sugeneruojamas Taškavimo lapas pagal Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 13.3 papunkčio reikalavimus. Šis Taškavimo lapas tą pačią darbo dieną perduodamas į VĮ miškų urėdijos duomenų bazę.

30. Pagal Taškavimo lapo duomenis VI miškų urėdijoje apvalioji mediena priimama vadovaujantis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašu.

31. Apvaliosios medienos sortimentų, klasifikuojamų pagal kokybės ir stambumo klases, kokybiniai parametrai ir tūris nustatomi juos kraunant (parduodant) į autotransporto priemonę.

32. Parduodant apvaliąją medieną, kuri yra klasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, miško sandėlyje, fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu gali būti nustatomas tik jos tūris.

33. Jeigu medienos klasifikavimą vykdo nepriklausomi medienos matuotojai, apvaliosios medienos tūrio nustatymas bei klasifikavimas ir kokybės vertinimas vykdomas šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, o fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu nustatomas tik siuntoje esančių apvaliosios medienos sortimentų, kurie yra klasifikuojami kokybės ir stambumo klasėmis ir bus matuojami rąstų matavimo linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo priemonėmis, sortimentų ilgis ir vienetų skaičius.

Papildyta skyriumi:

Nr. [DI-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

Priedo pakeitimai:

Nr. [DI-625](#), 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

**APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KLASIFIKAVIMO DETALUMAS IR
MATAVIMO BŪDAI**

Sortimentas		Klasė		Matavimo metodas****
pavadinimas	santrumpa	kokybės	stambumo*	
Pjautinieji rąstai	PJ	A, B, C, D (Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)	St, Vd, Sm	Vd ir St – vienetinis Sm – vienetinis arba grupinis Kai rietuvėje sukrauti skirtingo stambumo klasių rąstai – grupinis arba vienetinis**
Tarrąščiai	TR	C, D <i>arba</i> neskirstomi	Neskirstomi	Grupinis
Fanerrąščiai	FN	A, B, C (Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)	St, Vd, Sm	Vienetinis
Stulprąščiai	ST	Neskirstoma	Neskirstoma	Grupinis
Pabėgrąščiai	PB			
Popierrąščiai	PP			
Plokščių mediena	PM			
Kartys	KR			
Stiebai	SB			
Kietųjų lapuočių trumpuoliai	KL		Neskirstomi <i>arba</i> Sm, Vd, St	Vienetinis <i>arba</i> grupinis
Malkos***	ML	Neskirstomos	Grupinis	

* smulkioji, vidutinioji ir stambioji mediena gamintojo sprendimu gali būti skirstoma į poklasius nurodant sortimento plongalio skersmenį;

** grupinis matavimo metodas taikomas, kai rietuvėje nėra stambių rąstų, o vidutinio stambumo yra ne daugiau kaip 50 % rietuvės tūrio; kitais atvejais naudojamas vienetinis matavimo metodas;

*** malkos skirstomos kaitrumo grupėmis ir papildomai gali būti klasifikuojamos pagal medžių rūšis.

****jeigu sąlygos atitinka Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių 7 skyriaus reikalavimus, visais atvejais, išskyrus stiebams, gali būti taikomas fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KAINŲ GRUPAVIMAS

Pjautinieji rąstai

Medžio rūšis	Medienos gaminių kaina, Lt/m^3								
	pagal medienos kokybės klases								
	A		B		C		D		-
	pagal medienos stambumo klases*								
	St	Vd	St	Vd	St	Vd	St	Vd	Sm
<i>pagal 7 punkte naudojamas santrumpas</i>									

Tarrąščiai

Medžio rūšis	Medienos gaminių kaina pagal kokybės klases Lt/m^3	
	C	D
<i>pagal 7 punkte naudojamas santrumpas</i>		

Fanerrąščiai

Medžio rūšis	Medienos gaminių kaina, Lt/m^3						
	pagal medienos kokybės klases						
	A		B		C		-
	pagal medienos stambumo klases*						
	St	Vd	St	Vd	St	Vd	Sm _{III}
<i>pagal 7 punkte naudojamas santrumpas</i>							

Kiti sortimentai

Sortimento pavadinimas	Medžių rūšis (grupė)	Medienos gaminių kaina Lt/m^3
Popierrąščiai	P (arba kita iš šių: E, U, B, D, J, Bt, Sp, Kt, Mn)	
Kietųjų lapuočių trumpuoliai**	A (arba kita iš šių: U, K, Kt)	
Stulprąščiai	Sp	
Pabėgrąščiai	Sp	
Kartys	Sp	
Stiebai	Sp (arba Lp)	
Plokščių mediena	Sp (arba Lp)	
Malkos***	MLI (arba MLII, MLIII)	

* gamintojo sprendimu stambiosios ir vidutiniosios medienos kaina gali būti diferencijuojama pagal nustatytus stambumo poklasių.

** gamintojo sprendimu kaina gali būti diferencijuojama pagal nustatytus stambumo poklasių;

*** gamintojo sprendimu malkos gali būti papildomai klasifikuojamos pagal medžių rūšis.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-601](#), 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Nr. [D1-625](#), 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-601](#), 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-410](#), 2007-07-13, Žin., 2007, Nr. 81-3335 (2007-07-21), i. k. 107301MISAK00D1-410

Dėl aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-625](#), 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-91](#), 2015-02-03, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02100

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-279](#), 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05386

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-246](#), 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08673

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-782](#), 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27250

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo