

Nutarimas netenka galios 2017-08-01:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-184](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16343

Dėl šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2015-03-07 iki 2017-07-31

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [92-3456](#), i. k. 105106ANUTA000O3-41

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO
PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 22 d. Nr. O3-41
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#)) 12 straipsnio 2 dalimi bei 21 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a patvirtinti Komisijos rekomenduojamą šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. O3- 205 redakcija)

ŠILUMOS KIEKIO BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateiktas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“.

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu (išskyrus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka) ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastatui šildyti ($Q_{PŠ}$), kai:

1.1. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;

1.2. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų po įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;

1.3. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;

1.4. dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.);

1.5. dalis vartotojams priklausančių patalpų nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).

2. Šilumos kiekis pastatui šildyti ($Q_{PŠ}$ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į:

2.1. pastato vartotojams priklausančių butų ar patalpų naudingajam plotui šildyti priskirtą šilumos kiekio dalį ($Q_{PŠ \text{ naud}}$);

2.2. pastato bendrosioms reikmėms priskirtą šilumos kiekio dalį ($Q_{PŠ \text{ br}}$).

3. Pastato bendrosioms reikmėms priskirta šilumos kiekio dalis ($Q_{PŠ \text{ br}}$) nustatoma pastatui šildyti sunaudotą šilumos kiekį ($Q_{PŠ}$) padauginus iš šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento ($X_{PŠ \text{ br}}$):

$$Q_{PŠ\ br} = Q_{PŠ} \times X_{PŠ\ br}, \text{ kWh.}$$

čia šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas ($X_{PŠ\ br}$) nustatomas:

3.1. vadovaujantis šiame metode pateikta rekomendacija:

3.1.1. kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai $X_{PŠ\ br} = 18\ %$;

3.1.2. kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų $X_{PŠ\ br} = 10\ %$;

3.2. pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.

4. Pastatui priskiriamas (be vartotojų, išvardytų šio metodo 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose) šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti ($Q_{PŠ\ naud}$) nustatomas iš pastatui šildyti sunaudoto šilumos kiekio (išmatuoto ar apskaičiuoto $Q_{PŠ}$) atėmus šilumos kiekį bendrosioms reikmėms ($Q_{PŠ\ br}$), apskaičiuotą pagal šio metodo 3 punktą:

$$Q_{PŠ\ naud} = Q_{PŠ} - Q_{PŠ\ br}, \text{ kWh.}$$

5. Šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms reikmėms ($Q_{BŠ\ br}$) skaičiuojamas šilumos kiekį, nustatytą pagal šio paskirstymo metodo 3 punktą ($Q_{PŠ\ br}$), dauginant iš šilumos priskyrimo dalies koeficiento ($K_{BŠ}$):

$$Q_{BŠ\ br} = Q_{PŠ\ br} \times K_{BŠ}, \text{ kWh;}$$

čia $K_{BŠ}$ – šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams šilumos dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas:

5.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą ($A_{BŠ}$), kai jų aukštis vienodas:

$$K_{BŠ} = A_{BŠ} / \text{SUMA } A_{BŠ};$$

5.2. pagal butų ar patalpų tūrį ($V_{BŠ}$), kai jų aukštis nevienodas:

$$K_{BŠ} = V_{BŠ} / \text{SUMA } V_{BŠ};$$

čia $A_{BŠ}$, $V_{BŠ}$ – vartotojo (buto ar patalpos) naudingasis plotas ar tūris;

SUMA $A_{BŠ}$, $V_{BŠ}$ – šio metodo 1 punkte išvardytų pastato vartotojų (butų ar patalpų) naudingųjų plotų ar tūrių suma.

6. Šilumos kiekis vartotojams priklausančių patalpų naudingajam plotui šildyti nustatomas:

6.1. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.1 punkte:

6.1.1. iš šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ($Q_{PŠ\ naud}$), apskaičiuoto pagal šio metodo 4 punktą, atimama šilumos kiekių suma ($Q_{BŠ\ naud\ 1.2.}$), nustatyta pagal šio metodo 6.2 punktą (pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis):

$$Q_{PŠ\ naud\ 1.1.} = Q_{PŠ\ naud} - \text{SUMA } Q_{BŠ\ naud\ 1.2.}, \text{ kWh:}$$

6.1.2. šilumos kiekis, apskaičiuotas pagal šio metodo 6.1.1 punktą ($Q_{PŠ\ naud\ 1.1.}$), dauginamas iš dalies koeficiento ($K_{BŠc}$):

$$Q_{BŠ\ naud\ 1.1.} = Q_{PŠ\ naud\ 1.1.} \times K_{BŠc}, \text{ kWh;}$$

čia $K_{BŠc}$ – šilumos dalies priskyrimo vartotojams, prijungtiems prie centralizuoto šildymo sistemos, koeficientas, nustatomas:

6.1.2.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą ($A_{B\check{S}c}$), kai jų aukštis vienodas:

$$K_{B\check{S}c} = A_{B\check{S}c} / \text{SUMA } A_{B\check{S}c};$$

6.1.2.2. pagal butų ar patalpų tūrį ($V_{B\check{S}}$), kai jų aukštis nevienodas:

$$K_{B\check{S}c} = V_{B\check{S}c} / \text{SUMA } V_{B\check{S}c};$$

čia $A_{B\check{S}c}$, $V_{B\check{S}c}$ – vartotojo (buto ar patalpos), nurodyto šio metodo 1.1 punkte, naudingasis plotas ar tūris;

SUMA $A_{B\check{S}c}$, $V_{B\check{S}c}$ – vartotojų (butų ar patalpų), nurodytų šio metodo 1.1 punkte, naudingųjų plotų ar tūrių suma.

6.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:

$$Q_{B\check{S} \text{ naud 1.2.}} = Q_{\text{metr}}, \text{ kWh};$$

6.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:

$$Q_{B\check{S} \text{ naud 1.3.}} = Q_{\text{metr}}, \text{ kWh}.$$

7. Bendras šilumos kiekis, priskiriamas vartotojams už jiems priklausančių patalpų naudingojo ploto šildymą ir bendrosioms reikmėms ($Q_{B\check{S}b}$), apskaičiuojamas:

7.1. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.1 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti ($Q_{B\check{S} \text{ naud 1.1.}}$), nustatytą pagal 6.1 punktą, bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms ($Q_{B\check{S} \text{ br}}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$$Q_{B\check{S}b} = Q_{B\check{S} \text{ naud 1.1.}} + Q_{B\check{S} \text{ br}}, \text{ kWh};$$

7.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti ($Q_{B\check{S} \text{ naud 1.2.}}$), nustatytą pagal 6.2 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms ($Q_{B\check{S} \text{ br}}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$$Q_{B\check{S}b} = Q_{B\check{S} \text{ naud 1.2.}} + Q_{B\check{S} \text{ br}}, \text{ kWh};$$

7.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingajam plotui šildyti ($Q_{B\check{S} \text{ naud 1.3.}}$), nustatytą pagal 6.3 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrosioms reikmėms ($Q_{B\check{S} \text{ br}}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$$Q_{B\check{S}b} = Q_{B\check{S} \text{ naud 1.3.}} + Q_{B\check{S} \text{ br}}, \text{ kWh}.$$

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-33](#), 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-963 (2013-02-20), i. k. 113106ANUTA00003-33

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-205](#), 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03462

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

