

Įsakymas netenka galios 2020-09-12:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. [2BE-288](#), 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19107

Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-06 iki 2020-09-11

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [162-7727](#), i. k. 1112217ISAK004R-322

Nauja redakcija nuo 2020-05-06:

Nr. [2BE-154](#), 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09499

**LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MINIMALIŲ KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO AUKŠČIŲ IR AERODROMŲ NAUDOJIMO
MINIMUMŲ NUSTATYMO**

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 4R-322
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ 1 punktu, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento Nr. 9365 „Skrydžiai bet koku oru vadovas“ 6 skyriaus nuostatas, dokumento Nr. 8168 „PANS-OPS“ nuostatas, Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ reikalavimus ir 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento 859/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomas komerciniam vežimui orlaiviais:

1. T v i r t i n u:

- 1.1. Vilniaus aerodromo kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (1 priedas);
- 1.2. Vilniaus aerodromo naudojimo minimumus (2 priedas);
- 1.3. Vilniaus aerodromo kilimo minimumus (3 priedas);
- 1.4. Kauno aerodromo kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (4 priedas);
- 1.5. Kauno aerodromo naudojimo minimumus (5 priedas);
- 1.6. Kauno aerodromo kilimo minimumus (6 priedas);
- 1.7. Palangos aerodromo kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (7 priedas);
- 1.8. Palangos aerodromo naudojimo (meteorologinius) minimumus (8 priedas);
- 1.9. Palangos aerodromo kilimo minimumus (9 priedas);
- 1.10. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (10 priedas);
- 1.11. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, naudojimo (meteorologinius) minimumus (11 priedas);
- 1.12. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, kilimo minimumus (12 priedas).

2. P a v e d u VI „Oro navigacija“ paskelbti Kauno aerodromo kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) ir Kauno aerodromo naudojimo minimumus, atnaujinti Kauno aerodromo artėjimo tūpti pagal prietaisus schemas ir paskelbti nustatyta tvarka Oro navigacijos informaciniame rinkinyje.

DIREKTORIUS

KĘSTUTIS AURYLA

Priedas Nr. 1**VILNIAUS AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI
AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		OCA(H), pėdomis			
KTT 01	ILS CAT II	696' (101')	714' (119')	747' (152')	761' (166')
	ILS CAT I	806' (211')	818' (223')	843' (248')	853' (258')
	LPV	878' (283')	891' (296')	899' (304')	909' (314')
	LNAV/VNAV	940' (350')	950' (360')	960' (370')	970' (380')
	LOC	980' (390')	980' (390')	980' (390')	980' (390')
	LNAV	1030' (430')	1030' (430')	1030' (430')	1030' (430')
	VOR	1060' (470')	1060' (470')	1060' (470')	1060' (470')
	NDB	1010' (410')	1010' (410')	1010' (410')	1010' (410')
	NDB (when SDF not recieved)	1100' (510')	1100' (510')	1100' (510')	1100' (510')
KTT 19	ILS CAT I	903' (254')	915' (266')	923' (274')	933' (284')
	LPV	923' (274')	936' (287')	944' (295')	954' (305')
	LNAV/VNAV	930' (280')	940' (290')	950' (300')	960' (310')
	LOC	1040' (400')	1040' (400')	1040' (400')	1040' (400')
	LOC (when SDF not recieved)	1070' (420')	1070' (420')	1070' (420')	1070' (420')
	LNAV	1060' (410')	1060' (410')	1060' (410')	1060' (410')
	VOR	1190' (540')	1190' (540')	1190' (540')	1190' (540')
	NDB	1050' (400')	1050' (400')	1050' (400')	1050' (400')
	NDB (when SDF not recieved)	1170' (520')	1170' (520')	1170' (520')	1170' (520')
Artėjimas tūpti ratu		1110' (470')	1240' (590')	1340' (690')	NETAIKOMAS

Priedo pakeitimai:

Nr. [2BE-63](#), 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03251

VILNIAUS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir NALS ²)			
KTT 01	ILS CAT II	696' (101') R350	714' (119') R350	747' (152') R450	761' (166') R450
	ILS CAT I	806' (211') R550 R1200	818' (223') R550 R1200	843' (248') R550 R1300	853' (258') R600 R1300
	LPV	878' (283') R650 R1400	891' (296') R650 R1400	899' (304') R700 R1400	909' (314') R700 R1400
	LNAV/VNAV	940' (350') R900 R1500	950' (360') R900 R1500	960' (370') R1000 R1700	970' (380') R1000 R1700
	LOC	980' (390') R1100 R1500	980' (390') R1100 R1500	980' (390') R1100 R1800	980' (390') R1100 R1800
	LNAV	1030' (430') R1300 R1500	1030' (430') R1300 R1500	1030' (430') R1300 R2000	1030' (430') R1300 R2000
	VOR	1060' (470') R1500 R2100	1060' (470') R1500 R2100	1060' (470') R1900 R2600	1060' (470') R1900 R2600
	NDB	1010' (410') R1200 R2100	1010' (410') R1200 R2100	1010' (410') R1200 R2100	1010' (410') R1200 R2100
	NDB (when SDF not recieved)	1100' (510') R1800 R2600	1100' (510') R1800 R2600	1100' (510') R2000 R2800	1100' (510') R2000 R2800
KTT 19	ILS CAT I	903' (254') R600 R1300	915' (266') R600 R1300	923' (274') R600 R1300	933' (284') R650 R1400
	LPV	923' (274') R600 R1300	936' (287') R650 R1400	944' (295') R650 R1400	954' (305') R700 R1400
	LNAV/VNAV	930' (280') R600 R1300	940' (290') R650 R1400	950' (300') R650 R1400	960' (310') R700 R1400
	LOC	1040' (400') R1100 R1500	1040' (400') R1100 R1500	1040' (400') R1100 R1800	1040' (400') R1100 R1800
	LOC (when SDF not recieved)	1070' (420') R1400 R2100	1070' (420') R1400 R2100	1070' (420') R1600 R2300	1070' (420') R1600 R2300
	LNAV	1060' (410') R1200 R1500	1060' (410') R1200 R1500	1060' (410') R1200 R1900	1060' (410') R1200 R1900

	VOR	1190' (540') R1500 R2100	1190' (540') R1500 R2100	1190' (540') R2100 R2800	1190' (540') R2100 R2800
	NDB	1050' (400') R1200 R2100	1050' (400') R1200 R2100	1050' (400') R1200 R2100	1050' (400') R1200 R2100
	NDB (when SDF not recieved)	1170' (520') R1800 R2600	1170' (520') R1800 R2600	1170' (520') R2000 R2800	1170' (520') R2000 R2800
Artējimas tūpti ratu matomumas, m		1110' (470') 1500	1240' (590') 1600	1340' (690') 2400	NETAIKOMAS

¹FALS – visa artējimo tūpti apšvietimo sistema.

²NALS – artējimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvinas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [2BE-63](#), 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03251

Priedas Nr. 3

VILNIAUS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

Kilimai KTT 02, 20					
LVP turi galioti				RCLM (tik dieną) ar RL	NIL (tik dieną)
RL, RCLL ir mult. RVR reik.		HIRL ir RCLL	HIRL ar CL		
A	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
B					
C					
D	200 m	250 m	300 m		

Priedas Nr. 4

**KAUNO AERODROMO KLIŪČIŲ
PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		OCA(H), pėdomis			
KTT 08	ILS CAT I	492' (253')	504' (265')	512' (273')	523' (284')
	LPV	511' (272')	524' (285')	532' (293')	542' (303')
	LNAV/VNAV	520' (280')	530' (290')	540' (300')	550' (310')
	LOC	630' (390')	630' (390')	630' (390')	630' (390')
	LNAV	630' (390')	630' (390')	630' (390')	630' (390')
	VOR	780' (540')	780' (540')	780' (540')	780' (540')
	VOR (when SDF not received)	810' (570')	810' (570')	810' (570')	810' (570')
	NDB	630' (390')	630' (390')	630' (390')	630' (390')
	NDB (when SDF not received)	810' (570')	810' (570')	810' (570')	810' (580')
KTT 26	ILS CAT II	408' (150')	425' (167')	436' (178')	451' (193')
	ILS CAT I	496' (238')	508' (250')	516' (258')	526' (268')
	LPV	508' (250')	520' (262')	529' (271')	539' (281')
	LNAV/VNAV	510' (250')	520' (270')	530' (280')	540' (290')
	LNAV	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')
	LOC	620' (360')	620' (360')	620' (360')	620' (360')
	VOR	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')
	VOR (when SDF not received)	660' (400')	660' (400')	660' (400')	660' (400')
	NDB	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')
	NDB (when SDF not received)	660' (400')	660' (400')	660' (400')	660' (400')
Artėjimas tūpti ratu		710' (450')	760' (500')	1230' (970')	NETAIKOMAS

Priedo pakeitimai:

Nr. [2BE-154](#), 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09499

KAUNO AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir NALS ²)			
KTT 08	ILS CAT I	492' (253') R600 R1300	504' (265') R600 R1300	512' (273') R600 R1300	523' (284') R650 R1400
	LPV	511' (272') R600 R1300	524' (285') R650 R1400	532' (293') R650 R1400	542' (303') R700 R1400
	LNAV/VNAV	520' (280') R600 R1300	530' (290') R650 R1400	540' (300') R650 R1400	550' (310') R700 R1400
	LNAV	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1800	630' (390') R1100 R1800
	LOC	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1800	630' (390') R1100 R1800
	VOR	780' (540') R1500 R2100	780' (540') R1500 R2100	780' (540') R2100 R2800	780' (540') R2100 R2800
	VOR (when SDF not received)	810' (570') R2100 R2800	810' (570') R2100 R2800	810' (570') R2300 R3000	810' (570') R2300 R3000
	NDB	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1500	630' (390') R1100 R1800	630' (390') R1100 R1800
	NDB (when SDF not received)	810' (570') R2100 R2800	810' (570') R2100 R2800	810' (570') R2300 R3000	810' (570') R2300 R3000
KTT 26	ILS CAT II	408' (150') R450	425' (167') R450	436' (178') R450	451' (193') R500
	ILS CAT I	496' (238') R550 R1200	508' (250') R550 R1300	516' (258') R600 R1300	526' (268') R600 R1300
	LPV	508' (250') R550 R1300	520' (262') R600 R1300	529' (271') R600 R1300	539' (281') R650 R1400
	LNAV/VNAV	510' (250') R550 R1300	520' (270') R600 R1300	530' (280') R600 R1300	540' (290') R650 R1400
	LOC	620' (360') R900 R1500	620' (360') R900 R1500	620' (360') R900 R1600	620' (360') R900 R1600
	LNAV	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1700	630' (370') R1000 R1700
	VOR	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')

		R1000 R1800	R1000 R1800	R1000 R1800	R1000 R1800
	VOR (when SDF not received)	660' (400') R1300 R2000	660' (400') R1300 R2000	660' (400') R1500 R2200	660' (400') R1500 R2200
	NDB	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1700	630' (370') R1000 R1700
	NDB (when SDF not received)	660' (400') R1300 R2000	660' (400') R1300 R2000	660' (400') R1500 R2200	660' (400') R1500 R2200
Artējimas tūpti ratu		710' (450')	760' (500')	1230' (970')	NETAIKOMAS
matomumas, m		1500	1600	3800	

¹FALS – visa artējimo tūpti apšvietimo sistema.

²NALS – artējimo tūpti apšvietimo sistemos nebušanas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [2BE-154](#), 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09499

Priedas Nr. 6

KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

Kilimui KTT 08, 26					
LVP turi galioti				RCLM (tik dieną) ar RL	NIL (tik dieną)
RL, RCLL ir mult. RVR reik.		HIRL ir RCLL	HIRL ar CL		
A	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
B					
C					
D	200 m	250 m	300 m		

PALANGOS AERODROMO OCA(H)

Artējimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		OCA(H)			
KTT01	NDB/DME	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
	NDB	570' (537')	570' (537')	570' (537')	570' (537')
	LNAV	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
KTT19	ILS CAT I	280' (247')	290' (257')	300' (267')	310' (277')
	LOC (GS out)	470' (437')	470' (437')	470' (437')	470' (437')
	NDB/DME	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
	NDB	570' (537')	570' (537')	570' (537')	570' (537')
	LNAV	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
Artējimas tūpti ratu					
*		466' (433')	751' (718')	880' (847')	NELEISTINA
* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Palangos aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.					

Priedas Nr. 8

PALANGOS AERODROMO NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas			
KTT01	NDB/DME	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
		1500 m	1500 m	1800 m	1800 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2300 m	2300 m
	NDB	570' (537')	570' (537')	570' (537')	570' (537')
		1500 m	1500 m	2000 m	2000 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
	LNAV	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
		1500 m	1500 m	1800 m	1800 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
KTT19	ILS CAT I	280' (247')	290' (257')	300' (267')	310' (277')
		R550 m	R550 m	R550 m	R550 m
	ALS out	R1300 m	R1300 m	R1300 m	R1300 m
	LOC (GS out)	470' (437')	470' (437')	470' (437')	470' (437')
		1300 m	1300 m	1300 m	1300 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2000 m	2000 m
	NDB/DME	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
		1500 m	1500 m	1500 m	1500 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2300 m	2300 m
	NDB	570' (537')	570' (537')	570' (537')	570' (537')
		1500 m	1500 m	1700 m	1700 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
	LNAV	520' (487')	520' (487')	520' (487')	520' (487')
		1500 m	1500 m	1500 m	1500 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
Artėjimas tūpti ratu					
*		466' (433')	751' (718')	880' (847')	NELEISTINA
		1500 m	1600 m	2400 m	
* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Palangos aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.					

Priedas Nr. 9

PALANGOS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

Kilimui KTT 01, 19			
LVP turi galioti		RCLM (tik diena) ar RL	NIL (tik diena)
RCLM (tik diena) ar RL			
A	250 m	400 m	500 m
B			
C			
D	300 m		

Priedas Nr. 10**ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS,
OCA(H)**

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		OCA(H)			
KTT14L	ILS DME CAT I	643' (200')	653' (210')	663' (220')	673' (230')
	LOC (GS out)	990' (547')	990' (547')	990' (547')	990' (547')
	VOR DME	990' (547')	990' (547')	990' (547')	990' (547')
KTT32R	ILS DME CAT I	637' (200')	647' (210')	657' (220')	667' (230')
	LOC (GS out)	750' (313')	750' (313')	750' (313')	750' (313')
	VOR DME	920' (483')	920' (483')	920' (483')	920' (483')
Artėjimas tūpti ratu					
		1130' (687')	1130' (687')	1230' (787')	1230' (787')

Priedas Nr. 11

ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS,
NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas			
KTT14L	ILS DME CAT I	643' (200') R550 m	653' (210') R550 m	663' (220') R550 m	673' (230') R550 m
	ALS out	R1200 m	R1200 m	R1200 m	R1200 m
	LOC (GS out)	990' (547') R1000 m	990' (547') R1200 m	990' (547') R1200 m	990' (547') 1600 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
	VOR DME	990' (547') R1000 m	990' (547') R1200 m	990' (547') R1200 m	990' (547') 1600 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
KTT32R	ILS DME CAT I	637' (200') R550 m	647' (210') R550 m	657' (220') R550 m	667' (230') R550 m
	ALS out	R1200 m	R1200 m	R1200 m	R1200 m
	LOC (GS out)	750' (313') R900 m	750' (313') R1000 m	750' (313') R1000 m	750' (313') R1400 m
	ALS out	1500 m	1500 m	1800 m	2000 m
	VOR DME	920' (483') R1000 m	920' (483') R1200 m	920' (483') R1200 m	920' (483') 1600 m
	ALS out	1500 m	1500 m	2400 m	2400 m
Artėjimas tūpti ratu					
		1130' (687') 1500 m	1130' (687') 1600 m	1230' (787') 2400 m	1230' (787') 3600 m

Priedas Nr. 12

**ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS,
KILIMO MINIMUMAI**

Kilimui KTT 14L, 32R				
LVP must be in Force		RCLM (tik dienā) ar RL	NIL (tik dienā)	
RL & RCLM				
A	250 m	400 m	500 m	
B				
C				
D	300 m			

Pakeitimai:

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. [2BE-63](#), 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03251

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-322 „Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“ pakeitimo

2.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. [2BE-154](#), 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09499

Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-322 „Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“ pakeitimo