

**Suvestinė redakcija nuo 2004-12-09 iki 2007-02-03**

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [124-5667](#), i. k. 103106ANUTA00O3-116

**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA**

**N U T A R I M A S**

**DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI  
ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI**

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. O3-116  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#)) 7 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti bei jų taikymo metodiką (pridedama).
2. Įsigaliojus šiai metodikai, pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 30 „Dėl kompensuojamo normatyvinio energijos kiekiej bendrojo (naudingoj) ploto vienam kvadratiniam metriui šildyti“ (Informacinių pranešimų, 1999, Nr. [26-4](#)).

**PIRMININKAS**

**VIDMANTAS JANKAUSKAS**

## PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės  
komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu  
Nr. O3-116

# **ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI BEI JŪ TAIKYSMO METODIKA**

## **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Ši metodika reglamentuoja atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų bei faktinių sąnaudų būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti nustatymo tvarką skaičiuojant kompensacijas.

2. Metodika siekiama įgyvendinti socialinės paramos prieinamumą gyventojams apsirūpinant šiluma bei karštū vandeniu nepriklausomai nuo naudojamų energijos ar kuro rūšių.

## **II. PAGRINDINĖS SAVOKOS**

3. Šioje metodikoje vartojamos savokos:

**Būstas** – vienbutis gyvenamasis namas, jo dalis, butas ar kitos patalpos, tinkamos asmeniui arba šeimai gyventi.

**Butas** – gyvenamojo namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamujų kambarių, virtuvės bei kitų patalpų, konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ir negyvenamujų patalpų.

**Energijos rūšys** – elektros ir šilumos energija.

**Kuro rūšys** – kuras, naudojamas šildymui ir karštam vandeniu ruošti: buitinis kuras, suskystintos dujos, gamtinės dujos, akmens anglis, antracitas, durpės, durpių briketai, malkos, naudoti tepalai ir kita.

**Norminės kuro sąnaudos** – kuro sąnaudos vienai kilovatvalandei šilumos išgauti.

**Vidutiniai energijos ar kuro sąnaudų normatyvai** – santykiniai energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) ir taikomi, kai nėra būsto šilumos reikmėms atskiros energijos ar kuro rūšių apskaitos.

**Faktinės energijos ar kuro sąnaudos** – santykiniai energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus.

## **III. NUORODOS**

4. Metodika priimta remiantis šių teisės aktų nuostatomis:

4.1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniemis gyvenantiems asmenims) įstatymu (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#));

4.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#), 2003, Nr. 69-3118);

4.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#));

4.4. Statybų techniniu reglamento STR 2.01.01 (6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 1999, Nr. [107-3120](#));

4.5. Statybų techniniu reglamento STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2002, Nr. [39-1446](#));

4.6. Statybų techniniu reglamento STR 2.09.04:2000 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas“ (Žin., 2000, Nr. [86-2634](#));

4.7. Statybų techniniu reglamento STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“;

4.8. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamujų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. [81-3504](#));

4.9. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 1999, Nr. [41-1297](#));

4.10. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 03 – 105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiaubčių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“.

#### **IV. ENERGIOS IR KURO SĄNAUDŲ NORMATYVAI BEI JŪ TAIKYMAS**

5. Kompensuotinų energijos ir kuro sąnaudų normatyvų ar faktinių sąnaudų nustatymas:

5.1. Šilumos energijos ( $q$ ) atitinkami kompensuotini vidutinių sąnaudų normatyvai nustatomi pagal 6, 7, 8 punktuose pateiktas 1, 2, 3 lenteles:

šildymui, ( $q_S$ ) karštam vandeniu:	$kWh/m^2$ per mén.
šalto vandens pašildymui, ( $q_{KV}$ ) karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai), ( $q_R$ )	$kWh^3/m$ $kWh/būstui$ per mén.

Faktinės šilumos sąnaudos nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba apskaičiuojamos pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus. Kompensuotina šilumos sąnaudų dalis negali viršyti maksimalių šilumos sąnaudų normatyvų, nustatyti pagal 4.10 punktą.

5.2. Elektros energijos ( $q_{el}$ ) atitinkami kompensuotini vidutinių sąnaudų normatyvai nustatomi 5.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus elektros prietaisų naudingos veikimo koeficientą (nvk):

šildymui, $q_{S el} = q_S / \eta_{el}$ karštam vandeniu:	$kWh/m^2$ per mén.
šalto vandens pašildymui $q_{KV el} = q_{KV} / \eta_{el}$ karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai) $q_{R el} = q_R / \eta_{el}$ čia $\eta_{el}$ – elektros šildymo prietaisų nvk pagal techninę dokumentaciją arba 0,9 – kai jos nėra.	$kWh/m^3$ $kWh/būstui$ per mén.

5.2.1. Elektros energijos kompensuotinų sąnaudų normatyvai taikomi pateikus projektą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Rajonuose, kur karštas vanduo centralizuotai netiekiamas, kompensuotinas elektros energijos kieko normatyvas šalto vandens pašildymui taikomas pateikus tokio šildytuvo įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus.

5.2.2. Kai elektros energijos faktinės sąnaudos nustatomos iš atskiro elektros skaitiklio rodmenų, kompensuotina elektros energijos sąnaudų dalis negali viršyti maksimalių šilumos sąnaudų normatyvų, nustatyti pagal 4.10 punktą.

5.2.3. Kai elektros energijos faktinių sąnaudų nustatymui atskiras elektros skaitiklis neįrengtas, kompensuotina elektros energijos sąnaudų dalis nustatoma taikant vidutinių šilumos sąnaudų normatyvus, perskaičiuotus faktinėms sąlygomis 6 ir 8 punktuose nustatyta tvarka.

5.3. Kuro rūsių ( $g$ ) atitinkami kompensuotini vidutinių sąnaudų normatyvai nustatomi 5.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus naudojamo kuro normines sąnaudas bei kuro deginimo prietaisų naudingos veikimo koeficientą:

šildymui $g_S = q_S \times C_k / \eta_k$ karštam vandeniu:	$kg/m^2$ per mén.
šalto vandens pašildymui $g_{KV} = q_{KV} \times C_k / \eta_k$ karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai) $g_R = q_R \times C_k / \eta_k$	$kg/m^3$ $kg/būstui$ per

mén.

čia:  $C_k$  – norminės kuro sąnaudos kg/kWh (žr. 4 lentelę),

$\eta_k$  – kuro deginimo prietaisų nvk pagal techninę dokumentaciją arba 0,7 – kai jos nėra.

5.3.1. Kompensuotinų kuro rūsių sąnaudų normatyvai būsto šildymui (g<sub>S</sub>) bei šalto vandens pašildymui (g<sub>KV</sub>) taikomi bet kuriuo atveju, o karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) (g<sub>R</sub>) – pateikus projektą ir irengimą patvirtinančius dokumentus.

5.3.2. Kai kompensacijos skaičiuojamos rečiau, negu kartą per mėnesį, kompensuotina kuro sąnaudų dalis nustatoma taikant vidutinių šilumos sąnaudų normatyvus, nustatytus standartinėmis sąlygomis.

5.3.3. Kai kuro rūsių (gamtinių dujų) faktinių sąnaudų nustatymui atskiras gamtinių dujų skaitiklis neįrengtas, kompensuotina gamtinių dujų sąnaudų dalis nustatoma taikant vidutinių šilumos sąnaudų normatyvus, perskaičiuotus faktinėms sąlygoms 6 ir 8 punktuose nustatyta tvarka.

6. Maksimalių ir vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai (q<sub>S</sub>) būstui šildyti pateikiami 1 lentelėje:

#### 1 lentelė

Namų tipai	Maksimalių šilumos sąnaudų normatyvai būsto šildymui $q_{S0\ max}$ kWh/m <sup>2</sup> per mén.	Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai būsto šildymui $q_{S0\ vidut.}$ kWh/m <sup>2</sup> per mén.

#### Gyvenamieji namai, pastatyti iki 1992 metų

Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	<b>52</b>	<b>36</b>
1–2 aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, išskaitant mansardas	<b>50</b>	<b>35</b>
2 aukštų, daugiabučiai blokuoti	<b>44</b>	<b>31</b>
3–4 aukštų, daugiabučiai	<b>38</b>	<b>27</b>
5 aukštų daugiabučiai	<b>34</b>	<b>24</b>
6 aukštų ir aukštėsni	<b>35</b>	<b>25</b>

#### Gyvenamieji namai, pastatyti pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:1999 reikalavimus

Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	<b>31</b>	<b>21</b>
1–2 aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, išskaitant mansardas	<b>30</b>	<b>21</b>
2 aukštų daugiabučiai blokuoti	<b>26</b>	<b>18</b>
3–4 aukštų	<b>23</b>	<b>16</b>
5 aukštų	<b>21</b>	<b>15</b>
6 aukštų ir aukštėsni	<b>21</b>	<b>15</b>

6.1. Maksimalių ( $q_{S0max}$ ) ir vidutinių ( $q_{S0vidut.}$ ) šilumos sąnaudų normatyvai būsto šildymui nustatyti esant tokioms standartinėms sąlygoms:

6.1.1. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0 °C;

6.1.2. butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m;

6.1.3. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 paros (730 valandų);

6.1.4. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra +18 °C.

6.2. Maksimalių ir vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai skaičiuojami, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių:

6.2.1. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) išorės oro vidutinė temperatūra, įvertinama koeficientu  $k_t$ :

$$k_t = (1 - t_{iš} / 18)$$

čia  $t_{iš}$  – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra, pateikta Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos, ± °C;

6.2.2. faktinis butų (patalpų) aukštis, įvertinamas koeficientu  $k_H$ :

$$k_H = H / 2,5$$

čia  $H$  – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m;

6.2.3. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, įvertinama koeficientu  $k_z$ :

$$k_z = z / 730$$

čia  $z$  – ataskaitinio laikotarpio (šilumos vartojimo) faktinė trukmė, val.;

6.2.4. maksimalių ( $q_{SF \ max}$ ) ir vidutinių ( $q_{SF \ vidut}$ ) šilumos sąnaudų normatyvai šildymui, įvertinantys visas faktines sąlygas:

$$q_{SF \ max} = q_{S0 \ max} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mēn.}$$

arba

$$q_{SF \ vidut} = q_{S0 \ vidut} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mēn.}$$

6.3. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalių ir vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai šildymui gali būti koreguojami pagal 4.9 punktą.

6.4. Maksimalių ir vidutinių šilumos sąnaudų normatyvų šildymui taikymas:

6.4.1. Kai faktinės šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis negali viršyti maksimalių šilumos sąnaudų normatyvų šildymui, nustatyty pagal 4.10 punktą.

6.4.2. Kai šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos ne iš apskaitos prietaiso rodmenų arba ne pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis nustatoma pagal vidutinius šilumos suvartojimo normatyvus šildymui.

7. Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai šaldo vandens kubinio metro pašildymui ( $q_{Kv}$ ) pateikiami 2 lentelėje:

## 2 lentelė

Taikymas	Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai $q_{Kv}$ $\text{kWh/m}^3$
Respublikoje	51
Panevėžio m.*	66
Visagino m.*	69

\*- atvira karšto vandens tiekimo sistema.

Kitus vidutinių šilumos sąnaudų normatyvus šaldo vandens kubinio metro pašildymui nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

8. Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) priklausomai nuo karšto vandens tiekimo sistemos tipo ( $q_R$ ) pateikiami 3 lentelėje:

## 3 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas	Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai $q_R$ kWh/būstui per mén.
Kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai* bute ir vonios šildytuvas	160
Kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo	80
Kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje	10

\* – stovas – vienas vamzdis.

8.1. Vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai cirkuliacijai nustatyti esant standartinėms sąlygomis, kai ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė 30,4 paros (730 valandų).

8.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, vidutinių šilumos sąnaudų normatyvai perskaičiuojami, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) faktinę trukmę įvertinant koeficientu  $k_z$ :

$$k_z = z / 730$$

$$q_{Rz} = q_R \times k_z \quad \text{kWh/būstui per mén.,}$$

čia z – ataskaitinio laikotarpio (šilumos vartojimo) faktinė trukmė, val.

8.3. Kitiems karšto vandens tiekimo sistemų tipams vidutinių šilumos sąnaudų normatyvus cirkuliacijai nustato savivaldybė, suderinus su Komisija.

8.4. Kai vonioje įrengtas elektrinis vonios šildytuvas, kompensuotinas vidutinių energijos sąnaudų normatyvas cirkuliacijai ( $q_R$ ) nustatomas iš atitinkamos cirkuliacijos sistemos su vonios šildytuvu vidutinio sąnaudų normatyvo atėmus analogiškos cirkuliacijos sistemos be vonios šildytuvo vidutinį sąnaudų normatyvą.

9. Kuro rūsių energetinių ( $W_k$ ) ir norminių kuro sąnaudų ( $C_k$ ) verčių vidutiniai dydžiai pateikiami 4 lentelėje:

4 lentelė

„Kuro rūšys	Energetinės vertės $W_k$ , kWh/kg	Norminės kuro sąnaudos $C_k$ , kg/kWh
Buitinis kuras 11,72 0,0853		
Suskystintos dujos*	12,78	0,0782
Išgarintos suskystintos dujos*	29,90 kWh/m <sup>3</sup>	0,0334 m <sup>3</sup> /kWh
Gamtinės dujos**	9,3 kWh/nm <sup>3</sup>	0,1075 nm <sup>3</sup> /kWh
Akmens anglis	6,98	0,1433
Antracitas	8,14	0,1228
Durpės	2,69	0,3717
Durpių briketai	4,07	0,2457
Naudoti tepalai	7,57	0,1321
Malkos, I kategorijos, natūraliai džiovintos (ažuolas, uosis, klevas, beržas, skroblas, guoba, maumedis)***	2,28x10 <sup>3</sup> kWh/ktm	0,4386x10 <sup>-3</sup> ktm/kWh
Malkos, mišrios, 30 proc. drėgnumo***	1,53x10 <sup>3</sup> kWh/ktm	0,6536x10 <sup>-3</sup> ktm/kWh
Kitos (skiedros ir jų trupiniai, pjovenos ir jų briketai, šiaudai ir kt.)		„

\*- suskystintas dujas tiekiant iš grupinių rezervuarų, dujų apskaitos ir paskirstymo butams tvarką nustato savivaldybė, suderinus su Komisija;

\*\*- dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygomis (temperatūra + 20 °C, slėgis – 101,325 kPa), užima vieno kubinio metro tūri;

\*\*\*- ktm<sup>3</sup> – kietmetris.

Kitų kuro rūsių norminių kuro sąnaudų ( $C_k$ ) verčių vidutinius dydžius nustato savivaldybė, suderinus su Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-130, 2004-12-03, Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 94-839 (2004-12-08), i. k. 104106ANUTA0003-130

## V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Ši metodika įsigalioja Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo nustatyta tvarka.

11. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų taikymo bei skaičiavimo pavyzdžiai pateikiami šios metodikos priede.

---

### Pakeitimai:

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas Nr. [O3-130](#), 2004-12-03, Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 94-839 (2004-12-08), i. k. 104106ANUTA00O3-130 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti" papildymo