

Suvestinė redakcija nuo 2023-10-14 iki 2023-12-31

Isakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [46-1738](#), i. k. 1082330ISAK003D-218

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.12.01:2008
„MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“
PATVIRTINIMO**

2008 m. balandžio 16 d. Nr. 3D-218
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. [71-1326](#); 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)) 41 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. [156-5701](#)) 18 punktu,

t v i r t i n u Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras

Artūras Paulauskas

2008 m. balandžio 16 d.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218

MELIORACIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS MTR 1.12.01:2008

MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I. TAIKymo SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (toliau – reglamentas) nustato melioracijos statinių, išskyrus tvenkinius, tvenkinių hidrotechnikos statinius, techninės priežiūros reikalavimus, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus melioracijos statinių techniniams prižiūrėtojams.

2. Tvenkinių, tvenkinių hidrotechnikos statinių techninės priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, bei Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

3. Reglamentas yra privalomas visiems melioracijos statinių savininkams, valdytojams ar naudotojams.

4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę priežiūrą organizuoja savivaldybių administracijų, melioracijos specialistai, atsakingi už valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų melioracijos srityje vykdymą.

5. Melioruotos žemės savininkai ir kiti naudotojai organizuoja jų žemėje esančių, bet valstybei nuosavybės teise nepriklausančių, melioracijos statinių techninę priežiūrą. Išnuomotoje melioruotoje žemėje žemės savininkas (nuomotojas) atlieka (organizuoja) melioracijos statinių rekonstravimą ir remontą, o nuomininkas – smulkius priežiūros darbus, jei sutartyje nenumatyta kitaip.

6. Melioruotos žemės savininkai, atliekantys (organizuojantys) melioracijos statinių techninę priežiūrą, turi turėti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius. Šiuos dokumentus nemokamai išduoda savivaldybių administracijos.

7. Melioracijos statiniai, užtikrinant perteklinio vandens nuleidimą, tarnauja dirvožemio gerinimui ir turi būti naudojami pagal paskirtį, prižiūrimi ir skubiai remontuojami, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai.

8. Melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka valstybės įmonė–Žemės ūkio duomenų centras.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-969](#), 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 130-6656 (2010-11-06), i. k. 1102330ISAK003D-969

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

II. SKYRIUS

TEISĖS AKTAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

9. Reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:

9.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

9.2. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

9.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

9.4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

9.5. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu;

9.6. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu;

9.7. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu;

9.8. Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

9.9. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis LAND 2-95, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“;

9.10. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

9.11. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“;

9.12. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

9.13. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.14. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“;

9.15. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis ir hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

9.16. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“;

9.17. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

9.18. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

10. Reglamente vartojamos sąvokos:

10.1. **Melioracijos statiniai** – melioracijai naudojamos sureguliuotos upės, melioracijos grioviai, įskaitant kanalinuosius melioracijos griovius, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, polderiai, tiltai, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, kontroliniai drenažo šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti inžineriniai statiniai, įtraukti į valstybės melioracijos inžinerinių statinių apskaitą.

10.2. **Melioracijos statinių techninė priežiūra** – melioracijos statinių savininko, kito naudotojo ir (ar) kitų subjektų taikomų organizacinių ir techninių priemonių visuma melioracijos statinių techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrintas šių statinių funkcionavimas per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

10.3. **Melioracijos statinių naudojimo priežiūra** – viešojo administravimo subjekto atliekamas tikrinimas, siekiant nustatyti, ar melioracijos statinių techninė būklė atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo ir kitų teisės aktų bei melioracijos techninių dokumentų reikalavimus.

10.4. **Melioracijos griovio priežiūros juosta** – pagriovio ruožas, prasidedantis nuo griovio šlaito viršutinės briaunos, reikalingas melioracijos technikai (ekskavatoriui, šienapjovei, krūmų smulkinimo mechanizmui ir kt.) dirbti ir iš griovio iškasamoms sąnašoms skleisti.

10.5. **MelGIS duomenų bazė** – susistemintas ir pagal geoinformacinių sistemų principus metodiškai sutvarkytas melioracijos srities grafinių ir atributinių (tekstinių) duomenų rinkinys, kaupiamas ir laikomas kompiuterinėse laikmenose.

10.6. Kitos reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir melioracijos techniniuose reglamentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

IV. VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

11. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę priežiūrą organizuojantis savivaldybės administracijos melioracijos specialistas – melioracijos statinių techninis priežiūrėtojas (toliau – techninis priežiūrėtojas):

11.1. atlieka melioracijos statinių nuolatinės, sezoninės ir neeilinės apžiūras;

11.2. organizuoja periodinį melioracijos statinių techninės būklės vertinimą, pastebėtų melioracijos statinių defektų ir deformacijų šalinimą, remonto ir rekonstravimo darbus.

12. Apžiūrų metu atliekamas techninės būklės įvertinimas vizualiai, matuojant ir tiriant instrumentais. Nuolatinės, sezoninės ir neeilinės apžiūros metu vizualiai tikrinamos žemės paviršiuje esančios melioracijos statinių konstrukcijos ir fiksuojami pastebėti defektai, instrumentiniai tyrimai atliekami esant avarijų ir griūties pavojui.

13. Nuolatinės apžiūros atliekamos vadovaujantis metų pradžioje sudarytais melioracijos statinių techninių apžiūrų planais (grafikais). Grafikas sudaromas atsižvelgiant į kadastro vietas ir pabazineis taip, kad per metus būtų apžiūrėti visi savivaldybės teritorijoje esantys ir patikėjimo

teise valdomi antžeminiai melioracijos statiniai, drenažo žiotys ir požeminių drenažo rinktuvų trasos. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

14. Sezoninė apžiūra atliekama po pavasarinio potvynio apžiūrint tuos melioracijos statinius, kuriems nuolatinės ar neeilinės apžiūros metu buvo nustatyti pavojingi pažeidimai, deformacijos, kurie praėjusiais metais buvo remontuoti ar rekonstruoti.

15. Neeilinės apžiūros atliekamos po durpynų gaisrų, liūčių ir potvynių, gavus melioruotos žemės naudotojų pranešimus apie melioracijos statinių gedimus.

16. Periodiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės įvertinimai atliekami valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka.

17. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių pažeidimai, nurodant pažeidimų pobūdį, vietą ir priežastis, registruojami skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS. Šie duomenys, atsižvelgiant į statinių pažeidimo tipą, pavojingumą, pažeidimų įtaką kitiems statiniams, naudojami planuojant melioracijos statinių remontą ir rekonstravimą, parengiant užduotis šių statinių remonto ar rekonstravimo projektavimui.

18. Techninės priežiūros rastus melioracijos statinių statybos defektus, atsiradusius garantiniu eksploataavimo laiku, šalina rangovas savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

19. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę priežiūrą organizuojantis (atliekantis) techninis prižiūrėtojas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą ar pripažintą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

20. Techninis prižiūrėtojas, atradęs piktybiškai gadinamus, ardomus ar naikinamus melioracijos statinius, melioruotoje žemėje be projekto ir derinimo statomus statinius, įrengiamus nepratekančius dirbtinius vandens telkinius, tiesiamus kabelius, dujotiekius ir kitus inžinerinius tinklus bei komunikacijas, privalo apie tai pranešti institucijai, vykdančiai melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Apie vandens teršėjus, nuotekų išleidimą į melioracijos griovius ir drenažą techninis prižiūrėtojas praneša regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

21. Melioracijos projektai (taip pat ir skaitmeninėje formoje), skaitmeninė duomenų bazė MelGIS, kaip būtinos melioracijos statinių techninės priežiūros dalys, saugomi visą melioracijos statinių naudojimo laiką. Pasikeitus melioracijos statinių valdytojui, projektinė ir vykdymo dokumentacija, duomenų bazė MelGIS perdavimo-priėmimo aktu perduodama naujam valdytojui.

V. PRIVAČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

22. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius. Žemės sklypo savininkui priklausantys (toliau – privatūs) melioracijos statiniai atpažįstami savivaldybės išduotuose planuose pagal sutartinius ženklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

23. Privačių melioracijos statinių techninę priežiūrą organizuoja žemės savininkas ar kitas naudotojas.

24. Žemės savininkas ar kitas naudotojas privačių melioracijos statinių techninę priežiūrą gali atlikti ūkio būdu ir jam kvalifikaciniai reikalavimai nenustatomi arba sutarties pagrindu paskirdamas techninį prižiūrėtoją.

25. Privatiems melioracijos statiniams privaloma sezoninė apžiūra atliekama po pavasarinio potvynio pašalui išėjus vizualiai tikrinant melioruotą plotą bei žemės paviršiuje esančias melioracijos statinių konstrukcijas ir fiksuojant pastebėtus defektus.

26. Apžiūrimi kompleksiškai visi tame žemės sklype esantys privatūs melioracijos statiniai, atkreipiant dėmesį į tarpusavio įtaką su greta esančiais kito savininko melioracijos statiniais.

27. Pastebėti defektai žymimi melioracijos planuose raidėmis, vadovaujantis šio reglamento 1 priedo 1.3, 2.3, 3.3 punktuose nurodytomis jų reikšmėmis. Prireikus gedimai aprašomi detaliau, pastaboms ir aprašymams naudojamas atskiras popieriaus lapas, prisegamas prie pagrindinio plano. Savininkas ar techninis prižiūrėtojas pasirašo plane nurodydamas techninės apžiūros datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

28. Žemės savininkas ar kitas naudotojas, valdantis daugiau kaip 100 ha melioruotos žemės, kiekvienais metais po melioracijos statinių sezoninės apžiūros raštu informuoja savivaldybės melioracijos specialistus apie jo melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę.

29. Žemės savininkas ar kitas naudotojas turi teisę gauti informaciją melioracijos statinių techninės priežiūros klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

30. Privačių melioracijos statinių priežiūros darbai (drenažo žiočių, vandens nuleistuvų išvalymas rankiniu būdu, melioracijos griovių ir pagriovių šienavimas ir kiti) atliekami, gedimai šalinami, melioracijos statiniai remontuojami bei rekonstruojami žemės savininko ar nuomininko lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

31. Žemės savininkas gali pasinaudoti valstybės finansine parama jam nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontui ir priežiūrai atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

VI. MELIORACIJOS GRIOVIŲ, PYLIMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

32. Melioracijos grioviai (toliau – grioviai) ar sureguliuoti upeliai yra pagrindiniai melioracijos sistemų statiniai, todėl juos saugant:

32.1. draudžiama važinėti per melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius nenustatytoje ir neįrengtoje vietose, jų šlaituose ganyti gyvulius ir kūrenti ugnį;

32.2. nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio melioracijos griovio ar sureguliuoto upelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, įrengti nepratekančius dirbtinius vandens telkinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

33. Nuolatinių, sezoninių ir neeilinių apžiūrų metu apžiūrint melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius, tikrinama:

33.1. grunto sąnašų, augmenijos, bebrų užtvankų, akmenų ir kitų pašalinių daiktų, trukdančių normaliam vandens tekėjimui, atsiradimas melioracijos griovyje ar sureguliuotame upelyje;

33.2. šlaitų išplovimas ir nuslinkimas;

33.3. aukštaūgė augmenija (medžiai, krūmai, piktžolės) ant šlaitų ir pagriovyje;

33.4. paviršinio vandens latakai;

33.5. drenažo žiotys;

33.6. statinius žymintys stulpeliai;

33.7. galimi vandens teršimo židiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

34. Remontuojant melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius atstatomi jų projektiniai parametrai, iš melioracijos griovio vagos pašalinant grunto sąnašas, augmeniją ir įvairius kliuvinius, išvalomos drenažo žiotys, pašalinami medžiai ir krūmai nuo melioracijos griovių šlaitų ir melioracijos griovio apsaugos zonos, sutvarkomas paviršinio vandens pritekėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

35. Rekonstruojant melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius, be 34 punkte aprašytų darbų, reikiamose vietose gilinama vaga, perstatomos drenažo žiotys, rinktuvų ruožuose prie apžėlusių (apželdintų) melioracijos griovių ar sureguliuotų upelių šlaitų (20 m nuo žiočių) moliniai vamzdžiai keičiami neperforuotais plastikiniais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

36. Krūmai ir nukirstų krūmų kelmai ar nupjautų medžių kelmai nuo melioracijos griovių ar sureguliuotų upelių šlaitų neraunami (gali būti frezuojami), nes taip būtų smarkiai gadinami šlaitai ir sunku atstatyti buvusius melioracijos griovio parametrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

37. Augmenija melioracijos griovių ar sureguliuotų upelių šlaituose ir vagoje neturi trukdyti vandeniui tekėti ir didinti jo šurkštumą. Aukštaūgės piktžolės ir krūmai melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, išskyrus medžius didelio nuolydžio sureguliuotuose upeliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

38. Melioracijos griovių ar sureguliuotų upelių šlaitus ir pagriovius būtina kasmet šienauti. Šienavimas vykdomas nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

39. Sumedėję augalai (medžiai, krūmai, krūmokšniai ir lianos) melioracijos griovių ar sureguliuotų upių šlaituose, vagoje ir pagrioviuose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais. Nukirsti krūmai nedeginami, bet surinkus išvežami.

Melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių šlaitai ir pagrioviai šienaujami rankiniu būdu arba mechaninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-574](#), 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436

40. Neteko galios nuo 2019-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-574](#), 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436

41. Neteko galios nuo 2019-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-574](#), 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436

42. Neteko galios nuo 2019-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-574](#), 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436

43. Už bebrų užtvankas melioracijos grioviuose ar sureguliuotose upeliuose ir jų padarytą žalą atsakingi medžioklės plotų naudotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

44. Pylimai apžiūrimi ir registruojami jų pažeidimai, kai pastebimas suslūgęs pylimo viršus, vandens padarytas išplovimas, kai pylimas išvarpytas žvėrelių urvais, apžėlęs krūmais, pažeistas jo viršus.

VII. MELIORACIJOS STATINIŲ GRIOVIUOSE TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

45. Pagrindiniai melioracijos statiniai grioviuose yra vamzdinės vandens pralaidos, slenksčiai, greitvietės, šliuzai regulatoriai.

46. Apžiūrų metu, atliekant šių melioracijos statinių techninę priežiūrą, tikrinama šių statinių techninė būklė, nustatomos lokalinės ir bendros deformacijos, defektai, jų kilmė, nurodomi šalinimo būdai – remontas ar rekonstravimas.

47. Nuolatinių, sezoninių ir neeilinių apžiūrų metu tikrinama:

47.1. šlaitų tvirtinimo plokštės: smėlio-žvyro pasluoksnio ir grunto išplovimas iš po plokščių, plokščių deformacijos, siūlių prižėlimas krūmais;

47.2. žemutinio bjefo tvirtinimas.

48. Vamzdinėse vandens pralaidose dar tikrinama: tarpai tarp vamzdžių, vamzdžių deformacijos ir irimo požymiai, sargšulių, smėlio-žvyro sluoksnio ant pralaidos būklė.

49. Vamzdinės vandens pralaidos yra avarinės būklės, kai:

49.1. dėl esamų pažeidimų kyla pavojus transporto ir pėsčiųjų eismui;

49.2. pralaidos vamzdis daugiau kaip 70 procentų užneštas nešmenimis;

49.3. pralaidos vamzdis užkimštas pašaliniais daiktais.

50. Avariniai gedimai turi būti šalinami nedelsiant.

VIII. DRENAŽO SISTEMŲ STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

51. Pagrindiniai drenazo sistemų statiniai (elementai) yra drenazo rinktuvai ir drenazo sausintuvai.

52. Saugant požeminį drenazo tinklą draudžiama:

52.1. be žemės savininko žinios ir derinimo su institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kasti melioruotą žemę giliau kaip 0,7 m;

52.2. išleisti nuotekas į drenazo sistemas.

53. Bendro naudojimo drenazo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės

linijos apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus, įrengti nepratekančius dirbtinius vandens telkinius tik tiksliai nustačius (atsikigus) drenažo rinktuvų buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės administracija po 5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvų (išskyrus taršos šaltinius).

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

54. Drenažo neefektyvaus veikimo požymiai lengviausiai pastebimi pavasarį (pašalui išėjus). Nepakankamai sausinami žemės plotai, kuriuose yra drenažo sistemų gedimų, pasižymi daug tamsesne spalva negu aplinkiniai plotai, ekstremaliais atvejais gruntinis vanduo išsiveržia į paviršių, o kritulių vanduo kaupiasi dirvos paviršiuje.

55. Nustatoma, kad drenažo sistemose yra požeminio sausinimo tinklo gedimų, kai:

55.1. ilgiau kaip 2 paras ariamoje dirvoje ir 3 paras pievose ir ganyklose žemės paviršiuje telkšo vanduo;

55.2. vanduo teka drenuoto ploto paviršiumi;

55.3. drenažo rinktuvų trasose atsiranda duobių įsiurbus gruntą;

55.4. melioruotame plote auga pelkinė augmenija (viksvos, nendrės ir kt.) ir žemė užmirkusi;

55.5. negalima laiku įdirbti dirvos arba nuimti derliaus.

56. Melioruotos žemės naudotojai privalo pranešti savivaldybių melioracijos specialistams apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgą paviršinio vandens telkšojimą (ilgiau kaip 7 paras) bei prižiūrėti paviršiuje esančius melioracijos statinius (išvalyti sąnašas iš drenažo žiočių, vandens nuleistuvų, drenažo šulinių, saugoti statinius žyminčius stulpelius).

57. Apžiūrint drenažo rinktuvų trasas, ypatingas dėmesys kreipiamas į 1962–1984 metais statytą drenažą, nes tuo laikotarpiu buvo sumažinti rinktuvų pralaidumo normatyvai.

58. Avariniu drenažo gedimu laikoma, kai vanduo veržiasi iš sulūžusio rinktuvų ir srūva dirvos paviršiumi ar kaupiasi lomose. Avariniai gedimai turi būti šalinami nedelsiant.

59. Tikslią drenažo gedimo vietą galima nustatyti įstumiant į drenažo vamzdį specialią įrangą su radijo atsakikliu (transponderiu). Nustačius tikslią gedimo padėtį žemės paviršiaus atžvilgiu, atkasami drenažo vamzdžiai ir išnagrinėjamos gedimo priežastys ir jo šalinimo būdai.

60. Nustačius drenažo linijų gedimus dėl užsinešimo sąnašomis arba užaugimo žolių šaknimis, drenos išplaunamos suspausto vandens čiuurkšle, naudojant specialią įrangą.

61. Pritaikant drenažo tinklą prie kitų statinių (pastatų, kelių ir panašiai) ir inžinerinių tinklų, drenažo sistema pertvarkoma taip, kad rinktuvai, patenkantys po pastatais, rekonstruojami taip, kad jie šiuos pastatus apeitų. Rinktuvų ir sausintuvų susikirtimai su linijiniais statiniais yra leidžiami, tačiau, pertvarkant juos, persikirtimų skaičius turi būti minimalus, sausintuvai grupuojami. Rinktuvų ir sausintuvų persikirtimuose su inžineriniais tinklais turi būti išlaikyti saugūs vertikalieji atstumai, ne mažesni kaip 1 m. Susikirtimų su kitais statiniais ir inžineriniais tinklais vietose rinktuvų ruožai projektuojami iš neperforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnės kaip SN8 žiedinio standumo klasės. O sausintuvų ruožai projektuojami iš perforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnės kaip SN8 atsparumo klasės su geotekstilės filtru. Minimalus pertvarkomo drenažo rinktuvų ar sausintuvų ilgis 5 m nuo statinio briaunos arba inžinerinio tinklo ašies.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

62. Kiti drenažo sistemų statiniai yra žiotys, vandens nuleistuvai, drenažo šuliniai. Juos apžiūrint būtina tikrinti, ar drenažo sistema turi žiotis, kokia jų techninė būklė, atkreipiant dėmesį ir fiksuojant drenažo žiotis, iš kurių išteka vanduo su sąnašomis (ypač geležingomis);

63. Techniškai tvarkingas vandens nuleistuvai turi tenkinti šias sąlygas: dangtis yra (nenumestas), nepažeistas įtekėjimo šulinio žiedas (F-7), nuleistuvai neprineštas grunto, geros paviršinio vandens pritekėjimo sąlygos, nuleistuvai pastatyti žemiausioje vietoje.

64. Techniškai tvarkingas drenažo šulinys turi būti su dangčiu, neuždumblėjęs.

65. Nuolatinių apžiūrų metu tikrinamos rinktuvų trasos, atkreipiant dėmesį į ploto, iš kurio rinktuvas nuveda vandenį, būklę. Apžiūros žurnale fiksuojami neveikiantys drenažo rinktuvai arba jų ruožai, o sausintuvai fiksuojami tik tuo atveju, kai įmanoma tiksliai nustatyti neveikiantį sausintuvą.

66. Pastebėjus lomose telkšančius vandens plotus, krūmus, pelkinę augmeniją, būtina apžiūrėti drenažo žiotys (jų techninė būklė, patvanka, sąnašos), nuvedamojo griovio techninė būklė prie žiočių bei žemupyje ir nustatomos blogos techninės būklės priežastys.

67. Melioracijos statiniai apžiūrimi kompleksiskai – visi toje melioracijos sistemoje esantys statiniai.

IX. VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI

68. Duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę būklę kaupiami skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS, kurios pagrindas yra skenuoti ir georeferenciškai orientuoti LKS-94 sistemoje melioracijos projektų planai M 1:2000 pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės techninio įvertinimo specifikaciją (1 priedas).

69. Visų apžiūrų metu, apžiūrint valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, pildomas Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apžiūros žurnalas (2 priedas). Žurnale registruojami tik techniškai netvarkingi melioracijos statiniai, pažeidimų pobūdį juose nurodant sutartiniais ženklais pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių įvertinimo specifikaciją (1 priedas).

70. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apžiūros žurnalai segami į bylą pagal kadastro vietas, jose teikiant pirmenybę apžiūrėto objekto kategorijai (plotinis, linijinis, taškinis) ir apžiūros datai.

71. MelGIS duomenų bazė nuolat papildoma ir tikslinama apžiūros žurnalo duomenimis. Žurnale pasirašo techninis prižiūrėtojas, atlikęs apžiūrą, ir specialistas, žurnalo duomenimis papildęs skaitmeninę duomenų bazę.

72. GPS ar kitomis elektroninėmis matavimų priemonėmis nustatomos techniškai netvarkingų ir dar skaitmeninėje duomenų bazėje neužregistruotų melioracijos statinių koordinatės (LKS-94 koordinatinių sistema), melioruotų plotų, kuriuose neveikia drenažas, ribos.

73. MelGIS duomenų bazės duomenys naudojami rengiant perspektyvines melioracijos programas, planuojant valstybinių ir privačių melioracijos statinių remontą ir rekonstravimą, rengiant užduotis melioracijos statinių projektavimui.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Už šiame reglamente nustatytų reikalavimų pažeidimus melioracijos statinių, kuriems yra taikomas šis reglamentas, melioruotos žemės savininkai ir kiti šių žemių naudotojai, techniniai prižiūrėtojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys melioracijos statinių techninę priežiūrą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

75. Ginčai dėl reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO SPECIFIKACIJA

1. Drenažo sistemų gedimai (plotiniai objektai)

Sluoksnių pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
BUKLE_P	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie drenažo sistemų būklę / pažeidimus

1.1. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

Geoobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Drenažo būklė (plotas)	hm40	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS

1.2. Kaupiami atributų informacija

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12,C	Geoobjekto kodas
OBJ_ID	12,C	Objekto atpažinties numeris
KAD_ID	12,C	Kadastro vietovės atpažinties numeris
MELPROJ_ID	12,C	Melioracijos projekto atpažinties numeris
PAZ_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ1_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ2_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ3_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ4_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PASIUL	1,C	
INVENT_DATA	DATA	Pažeidimų fiksavimo data
PASTABOS	100,C	Papildoma informacija apie objektą

1.3. Laukai PAZ_TIP, PAZ1_TIP, PAZ2_TIP, PAZ3_TIP, PAZ4_TIP gali turėti tokias reikšmes:

DK	Ž. ū. paskirties drenuota žemė, užaugusi mišku ir krūmais
DM	Užmirkęs drenuotas plotas
DP	Drenuotas plotas, virtęs pelke
DG	Grunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trasose
DA	Drenuotas plotas, pagal projektą apsodintas mišku arba inventorizuotas kaip miškas
DD	Drenuotame plote išdegę ar iškastos durpės
DU	Drenuotas plotas, užstatytas statiniais, drenažas sugadintas inžinerinių komunikacijų
DZ	Drenuotas plotas, užstatytas statiniais, pagrindiniai rinktuvai veikia

1.4. Laukas PASIUL gali turėti tokias reikšmes:

S	Tikslinga plotą rekonstruoti
R	Tikslinga plotą remontuoti
N	Tikslinga plotą nurašyti (išbraukti iš apskaitos)

Pastaba. Laukas MELPROJ_ID pildoma taip: *mel. proj. Nr. – 2 ženklai, mel. proj. Įvykdymo metai – 4 ženklai (jeigu keli projekto Nr. arba keleri Įvykdymo metai – pildyti per skirtuką „/“).*

2. Melioracijos statinių pažeidimai (linijiniai objektai)

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
BUKLE_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos statinių techninę būklę

2.1. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

Geoobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Griovių būklė (ašinė linija)	hm44	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Pralaidų būklė (ašinė linija)	hm47	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Greitvietės	hm38	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Lieptai	hm11	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Pylimų būklė (ašinė linija)	re8	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Polderių pylimų būklė (ašinė linija)	re7	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Užtvankų būklė (ašinė linija)	re71	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Drenažo rinktuvai	hm21	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Drenažo sausintuvai	hm22	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS

2.2. Kaupiama atributų informacija

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12,C	Geoobjekto kodas
OBJ_ID	12,C	Objekto atpažinties numeris

OBJ_VARDAS	25,C	Griovio ar pylimo pavadinimas
MELPROJ_ID	12,C	Melioracijos projekto atpažinties numeris
PAZ_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ1_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ2_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ3_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ4_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PASIUL	1,C	
INVENT_DATA	DATA	Pažeidimų fiksavimo data
PASTABOS	100,C	Papildoma informacija apie objektą

2.3. Laukai PAZ_TIP, PAZ1_TIP, PAZ2_TIP, PAZ3_TIP, PAZ4_TIP gali turėti tokias reikšmes:

GN	Griovio vaga, užnešta nešmenimis
GI	Griovio vagos išplovimas
GS	Nuslinkę griovio šlaitai
GP	Patvenkta griovio vaga
BU	Bebrų užtvankos
GK	Vaga, užaugusi medžiais, krūmais, kita augmenija
PS	Išardyti pylimo papėdės sutvirtinimai
PI	Pylimas, išvarpytas žvėrelių urvais
PD	Pylimas, apžėlęs krūmais
PN	Pylimo suslūgimas žemiau projektinių aukščių
PF	Pylime filtracinio ir persipilančio vandens padarytos išplovos
PV	Bloga pylimo šlaitų velėnos būklė (išretėjusi veja, didelis procentas > 70 % plikų vietų)
TS	Sugriuvusi vamzdinė vandens pralaida arba greitvietė
TA	Avarinės būklės statinys
TB	Apirę statinio betoniniai elementai
TN	Pralaidos ar greitvietės vamzdis, užneštas nešmenimis
TM	Nugriuvę pralaidos ar greitvietės antgaliai
TT	Įsiurbimai virš vamzdžių arba tarpai tarp vamzdžių, didesni kaip 2 cm
TV	Važiuojamoji dalis virš statinio sugadinta
TZ	Pažeidimai žemutinio bjefo stiprinime
SR	Neveikiantys drenažo rinktuvai
SS	Neveikiantys drenažo sausintuvai

2.4. Laukas PASIUL gali turėti tokias reikšmes:

S	Tikslinga statinį rekonstruoti
R	Tikslinga statinį remontuoti
N	Tikslinga statinį nurašyti

3. Melioracijos statinių pažeidimai (taškiniai objektai)

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
BUKLE_T	Taškinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos statinių techninę būklę

3.1. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

Geoobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Slenksčiai	hm39	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Šliuzai reguliatoriai	hm36	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Vandens nuleistuvai	hm31	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Kontroliniai šuliniai	hm32	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS
Drenažo žiotys	hm33	OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, PASIUL, INVENT_DATA, PASTABOS

3.2. Kaupiama atributinė informacija

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12,C	Geoobjekto kodas
OBJ_ID	12,C	Objekto atpažinties numeris
MELPROJ_ID	12,C	Melioracijos projekto atpažinties numeris
PAZ_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
SIURBL_VARDAS	35,C	Pildomas visoms siurblynėms
PAZ1_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ2_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ3_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PAZ4_TIP	2,C	Pažeidimų tipas
PASIUL	1,C	
INVENT_DATA	DATA	Pažeidimų fiksavimo data
PASTABOS	100,C	Papildoma informacija apie objektą

3.3. Čia laukai **PAZ_TIP**, **_TIP**, **PAZ2 TIP**, **PAZ3_TIP**, **PAZ4_TIP** gali turėti tokias reikšmes:

TS	Sugriuvę slenksčiai, šliuzai reguliatoriai
TA	Avarinės būklės slenksčiai, šliuzai reguliatoriai
TB	Apirę statinio betoniniai elementai
TZ	Pažeidimai slenksčio žemutinio bjefo stiprinime
FS	Sugadinti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai
FU	Uždumblėję, užnešti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai
FP	Patvenkti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai
ZN	Apžiūros metu žiotys nerastos
ZP	Paviršinio vandens gadinamos žiotys

3.4. Laukas **PASIUL** gali turėti tokias reikšmes:

S	Tikslinga statinį rekonstruoti
R	Tikslinga statinį remontuoti
N	Tikslinga statinį nurašyti

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ŽURNALAS

Plotiniai geoobjektai (blogos būklės melioruoti plotai)

_____ savivaldybės _____ kadastro vietovėje melioruotos žemės būklės įvertinimas

Objekto atpažinties numeris	Sluoksniu pavadinimas BUKLE_P	Duomenų tipas Plotinis	Geoobjekto kodas	Pažeidimų priežastis (PAZ_TIP)								Melioruotą plotą tikslinga			Pastabos, papildymai
				DK	DM	DP	DG	DA	DD	DU	DZ	rekonstruoti	remontuoti	nurašyti	

Galimi plotinių geoobjektų kodai: hm40 – (drenažo būklė).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: **DK** – ž. ū. paskirties drenuota žemė, užaugusi mišku ir krūmais, **DM** – užmirkęs drenuotas plotas, **DP** – drenuotas plotas, virtęs pelke, **DG** – grunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trasose, **DA** – drenuotas plotas, pagal projektą apsodintas mišku arba

inventorizuotas kaip miškas, **DD** – drenuotame plote išdegusios ar iškastos durpės, **DU** – drenuotas plotas, užstatytas statiniais, drenažas sugadintas inžinerinių komunikacijų, **DZ** – drenuotas plotas, užstatytas statiniais, pagrindiniai rinktuvai veikia.

Apziūra _____ atliko: _____
(data) (parašas)

(vardas, pavardė)

Duomenis į bazę _____ įvedė: _____
(data) (parašas)

(vardas, pavardė)

Linijiniai geoobjektai (techniškai netvarkingi, linijomis vaizduojami melioracijos statiniai)

_____ savivaldybės _____ kadastro vietovėje melioracijos statinių techninės būklės įvertinimas

[illegible]

Galimi linijinių geobjektų kodai: hm44 (griovio), **hm47** (pralaidos), **hm38** (greitvietės), **hm11** (liepto), **re8** (pylimo), **re7** (polderio pylimo), **re71**

(užtvankos), **hm21** (rinktuvo), **hm22** (sausintuvo).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: **GN** – griovio vaga, užnešta nešmenimis, **GI** – griovio vagos išplovimas, **GS** – nuslinkę griovio šlaitai, **GP** – patvenkta griovio vaga, **BU** – bebrų užtvankos, **GK** – vaga, užaugusi medžiais, krūmais, kita augmenija, **PS** – išardyti pylimo papėdės sutvirtinimai, **PI** – pylimas, išvarpytas žvėrelių urvais, **PD** – pylimas, apžėlęs krūmais, **PN** – pylimo suslūgimas žemiau projektinių aukščių, **PF** – pylime filtracinio ir persipilančio vandens padarytos išplovos, **PV** – bloga pylimo šlaitų velėnos būklė (išretėjusi veja, didelis procentas ($> 70\%$) plikų vietų), **TS** – sugriuvusi pralaida, greitvietė, **TA** – avarinės būklės statinys, **TB** – apirę statinio betoniniai elementai, **TN** – pralaidos ar greitvietės vamzdis, užneštas nešmenimis, **TM** – nugriuvę statinio antgaliai, **TT** – įsiurbimai virš vamzdžių arba tarpai tarp vamzdžių, didesni kaip 2 cm, **TV** – važiuojamoji dalis virš statinio sugadinta, **TZ** – pažeidimai žemutinio bjefo stiprinime, **SR** – neveikiantys drenažo rinktuvai, **SS** – neveikiantys drenažo sausintuvai.

Apziūra _____ atliko: _____
(data) (parašas)

(vardas, pavardė)

Duomenis į bazę _____ įvedė: _____
(data) (parašas)

(vardas, pavardė)

Taškiniai geoobjektai (techniškai netvarkingi, taškais vaizduojami melioracijos statiniai)

_____ savivaldybės _____ kadastro vietovės melioracijos statinių techninės būklės įvertinimas

[illegible]

[illegible]

Galimi taškinių geoobjektų kodai: hm39 (slenksčio), **hm36** (šliuzo regulatoriaus), **hm31** (vandens nuleistuvo), **hm32** (kontrolinio šulinio), **hm33** (drenažo žiočių).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: **TS** – sugriuvę slenksčiai, šliuzai regulatoriai, **TA** – avarinės būklės slenksčiai, šliuzai regulatoriai, **TB** – apirę statinio betoniniai elementai, **TZ** – pažeidimai slenksčio žemutinio bjefo stiprinime, **FS** – sugadinti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai, **FU** – uždumblėję, užnešti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai, **FP** – patvenkti vandens nuleistuvai, žiotys, kontroliniai šuliniai, **ZN** – apžiūros metu žiotys nerastos, **ZP** – paviršinio vandens gadinamos žiotys.

Apžiūrą _____	atliko: _____	
(data)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Duomenis į bazę _____	įvedė: _____	
(data)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [3D-969](#), 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 130-6656 (2010-11-06), i. k. 1102330ISAK003D-969
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 "Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [3D-574](#), 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-677](#), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo