

Suvestinė redakcija nuo 2012-03-01 iki 2024-02-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [63-2534](#), i. k. 109231GISAK0001-141

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRE ATLIEKAMŲ
GAISRINIŲ BANDYMŲ IR TYRIMŲ, TECHNINIŲ ĮVERTINIMŲ,
IŠPLĖSTINIO TAIKYMO IR KLASIFIKAVIMO ATASKAITŲ PARENGIMO KAINŲ
APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO**

2009 m. gegužės 6 d. Nr. 1-141
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. [104-2322](#); 2007, Nr. [77-3048](#); 2008, Nr. [137-5373](#)) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atitikties įstatymo (Žin., 1998, Nr. [92-2542](#)) 17 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą“ (Žin., 1999, Nr. [22-624](#)) 2.3 punktu:

1. T v i r t i n u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. N u r o d a u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro (toliau – Centras) viršininkui vidaus tarnybos pulkininkui leitenantui Arvydui Viršumui kiekvienais biudžetiniais metais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Centrai skirtų asignavimų paskelbimo dienos tvirtinti valandinį įkainį, išlaidų koeficientą ir turto augimo koeficientą einamiesiems metams.

3. P a v e d u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Finansų skyriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS

REMIGIJUS BANIULIS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2009-05-06 raštu Nr. (3.11-07) 6V-838

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRE ATLIEKAMŲ
GAISRINIŲ BANDYMŲ IR TYRIMŲ, TECHNINIŲ ĮVERTINIMŲ, IŠPLĖSTINIO
TAIKymo IR KLASIFIKAVIMO ATASKAITŲ PARENGIMO KAINŲ
APSKAIČIAVIMO METODIKA**

I. GAISRINIŲ BANDYMŲ IR TYRIMŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

1. Pagal fizinių ar juridinių asmenų pateiktą paraišką Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) apskaičiuoja atliekamų produkto gaisrinių bandymų ir tyrimų (toliau – bandymai) kainą.

2. Produktu yra vadinamas gaminy, kuriam suteiktas gamintojo deklaruotas pavadinimas, markė arba tipas.

3. Vieno produkto tipo bandymų kaina (K) apskaičiuojama pagal formulę:

$$K = k_{band} + k_{at} + k_{užs.a} + k_{bp} + k_{atr} + k_k + k_{adm}, \quad (1)$$

čia:

k_{band} – išlaidos vieno produkto tipo bandymams (Lt);

k_{at} – išlaidos vieno produkto tipo bandymų ataskaitai parengti (Lt);

$k_{užs.a}$ – išlaidos vieno produkto tipo bandymų užsakymų analizei (Lt);

k_{bp} – išlaidos vieno produkto tipo bandiniams paruošti (Lt);

k_{atr} – išlaidos vieno produkto tipo bandinių atrankai (Lt);

k_k – išlaidos vieno produkto tipo bandiniams kondicionuoti (Lt);

k_{adm} – išlaidos Centrai administruoti (Lt).

3.1. Išlaidos vieno produkto tipo bandymams (k_{band}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{band} = (k_{op} + k_{pr}) \cdot k_s, \quad (2)$$

čia:

k_{op} – kaina (Lt) už Centro darbuotojo atliekamą vieno produkto tipo bandymą;

k_{pr} – prietaiso ir papildomos įrangos, naudojamos vieno produkto tipo bandymams atlikti, išlaidos (Lt);

k_s – bandymo metodo sudėtingumo koeficientas (1 priedas).

3.1.1. Kaina už Centro darbuotojo atliekamą vieno produkto tipo bandymą (k_{op}) apskaičiuojama pagal formulę:

$$k_{op} = V \cdot I \cdot h_{op,band}, \quad (3)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n -ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,band}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos, kurių reikia vienam produkto tipui išbandyti, val. (2 priedas).

3.1.1.1. Centro darbuotojo valandinis įkainis (V) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$V = \frac{V_s}{E_b \cdot D_b \cdot V_d}, \quad (4)$$

čia:

V_s – metinė pinigų suma Centro darbuotojų atlyginimams (Lt);

E_b – Centro etatų skaičius einamaisiais metais;

D_b – darbo dienų skaičius per metus;

V_d – vidutinė darbo dienos trukmė (val.).

3.1.1.2. Centro n-ųjų metų išlaidų koeficientas (I) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$I = \frac{B - V_s}{B} \cdot T + 1, \quad (5)$$

čia:

B – n-ųjų metų bendras Centro biudžetas (Lt);

V_s – metinė pinigų suma Centro darbuotojų atlyginimams (Lt);

T – Centro turto augimo koeficientas.

3.1.1.2.1. Centro turto augimo koeficientas (T) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$T = \frac{T_{n-1}}{T_{n-2}}, \quad (6)$$

čia:

T_{n-1} – praėjusių metų turto vertė (Lt);

T_{n-2} – užpraėjusių metų turto vertė (Lt).

3.1.1.3. Vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos ($h_{op, band}$), kurių reikia vienam produkto tipui išbandyti (2 priedas) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$h_{op,band} = h_{op,band,vnt} \cdot b_{sk}, \quad (7)$$

čia:

$h_{op, band, vnt}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.) vieno produkto tipo vienam bandiniui išbandyti;

b_{sk} – minimalus bandinių skaičius (skaičius apibrėžtas bandymo standarte), reikalingas vieno produkto tipo bandymui (vnt.).

3.1.2. Prietaiso ir papildomos įrangos, naudojamos vieno produkto tipo bandymams atlikti, išlaidos (k_{pr}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{pr} = h_{band} \cdot k_{pr/h}, \quad (8)$$

čia:

h_{band} – bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (val.), tenkantis vieno produkto tipo bandymams (3 priedas);

$k_{pr/h}$ – prietaiso ir papildomos įrangos amortizacinių atskaitymų, eksploatavimo, priežiūros, patikros bei kalibravimo išlaidos (Lt), tenkančios vienai bandymo valandai.

3.1.2.1. Bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (h_{band}) vieno produkto tipo bandymams (3 priedas) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$h_{band} = h_{band,vnt} \cdot b_{sk} , \quad (9)$$

čia:

$h_{band,vnt}$ – vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (val.) vieno produkto tipo vienam bandiniui išbandyti;

b_{sk} – minimalus bandinių skaičius (vnt.) (skaičius apibrėžtas bandymo standarte), reikalingas vieno produkto tipo bandymui.

3.1.2.2. Prietaiso ir papildomos įrangos amortizacinių atskaitymų, eksploatavimo, priežiūros, patikros bei kalibravimo išlaidos ($k_{pr/h}$), tenkančios vienai bandymo valandai, apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{pr/h} = \sum P_{p/h} + \sum P_{nusid/h} , \quad (10)$$

čia:

$\sum P_{p/h}$ – papildomų priemonių, skirtų vieno produkto tipo vienos valandos bandymui, išlaidų suma (Lt);

$\sum P_{nusid/h}$ prietaiso ir papildomos įrangos vienos valandos nusidėvėjimo išlaidų suma (Lt).

3.1.2.2.1. Papildomų priemonių, skirtų vieno produkto tipo vienos valandos bandymui, išlaidų suma ($\sum P_{p/h}$) apskaičiuojama pagal formulę:

$$\sum P_{p/h} = \frac{\sum P_p}{h_{band}} , \quad (11)$$

čia:

$\sum P_p$ – papildomų priemonių, skirtų vieno produkto tipo bandymui, išlaidų suma (Lt);

h_{band} – bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (val.), tenkantis vieno produkto tipo bandymui.

3.1.2.2.2. Prietaiso ir papildomos įrangos vienos valandos nusidėvėjimo vertė ($\sum P_{nusid/h}$) apskaičiuojama pagal formulę:

$$\sum P_{nusid/h} = \frac{\sum M_{nusid}}{h_{band,met}} , \quad (12)$$

čia:

$\sum M_{nusid}$ – prietaiso ir papildomos įrangos metinio nusidėvėjimo vertė (Lt);

$h_{band,met}$ – bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (val.) per metus.

3.1.2.2.2.1. Bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas per metus ($h_{band,met}$) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$h_{band,met} = h_{band} \cdot m_{sk,met}, \quad (13)$$

čia:

h_{band} – bendras vidutinis prietaiso ir papildomos įrangos veikimo laikas (val.) vieno produkto tipo bandymui;

$m_{sk,met}$ – bendras per metus atliktų pagal skaičiuojamąjį bandymo metodą bandymų skaičius.

3.2. Išlaidos vieno produkto tipo bandymų ataskaitai parengti (k_{at}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{at} = V \cdot I \cdot h_{op,atask}, \quad (14)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n-ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,atask}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.) vieno produkto tipo bandymų ataskaitai parengti ir įforminti (4 priedas).

3.3. Išlaidos vieno produkto tipo bandymų užsakymų analizei ($k_{užs,a}$) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{užs,a} = V \cdot I \cdot h_{op,užs}, \quad (15)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n-ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,užs}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.), kurių reikia vieno produkto tipo bandymų užsakymo analizei atlikti (5 priedas).

3.4. Išlaidos vieno produkto tipo bandiniams paruošti (k_{bp}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{bp} = V \cdot I \cdot h_{op,bp} + V \cdot I \cdot h_{op,priež}, \quad (16)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n-ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,bp}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.), kurių reikia vieno produkto tipo bandiniams (skaičius apibrėžtas bandymo standarte) paruošti, taikomas, kai = 0 (6 priedas);

$h_{op,priež}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.), kurių reikia prižiūrėti, kaip paruošiami vieno produkto tipo bandiniai (skaičius apibrėžtas bandymo standarte), taikomas, kai $h_{op,bp} = 0$ (6 priedas).

3.5. Išlaidos vieno produkto tipo bandiniams atrinkti (k_{atr}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{atr} = V \cdot I \cdot h_{op,atr} + k_{tr} , \quad (17)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n-ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,atr}$ – Centro darbuotojo vidutinės laiko sąnaudos (val.), kurių reikia vieno produkto tipo bandiniams (skaičius apibrėžtas bandymo standarte) atrinkti (7 priedas).

k_{tr} – transporto išlaidos vieno produkto tipo bandiniams atrinkti arba kitai užduočiai vykdyti (Lt).

3.5.1. Transporto išlaidos vieno produkto tipo bandiniams atrinkti arba kitai užduočiai vykdyti (k_{tr}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{tr} = V \cdot I \cdot h_{op,tr} + k_{km} \cdot n_{km} , \quad (18)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n-ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,tr}$ – Centro darbuotojo vidutinės laiko sąnaudos (val.), kurių reikia nuvykti ir atvykti, kad būtų atrinkti vieno produkto tipo bandiniai arba įvykdyta kita užduotis (7 priedas);

k_{km} – vidutinė vieno kilometro kaina (Lt);

n_{km} – nuvažiuotų kilometrų skaičius (km).

3.6. Išlaidos vieno produkto tipo bandiniams kondicionuoti (k_k) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_k = k_{kond/h} \cdot h_{kond} , \quad (19)$$

čia:

$k_{kond/h}$ – vienos valandos išlaidos bandiniams kondicionuoti (Lt);

h_{kond} – vieno produkto tipo bandinių kondicionavimo laikas (val.) (laikas apibrėžtas bandymo standarte).

3.6.1. Vienos valandos išlaidos bandiniams kondicionuoti ($k_{kond/h}$) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{kond/h} = \frac{\sum k_{pr,kond}}{h_{met}} , \quad (20)$$

čia:

$\sum k_{pr,kond}$ – išlaidos įrankių ir įrengimų kondicionavimo sąlygoms užtikrinti (Lt);

h_{met} – valandų skaičius per metus (val.).

3.7. Išlaidos Centrai administruoti (k_{adm}) apskaičiuojamos pagal formulę:

$$k_{adm} = \frac{k_{ryšiai} + k_{transport} + k_{spauda} + k_{kvalif} + k_{komandir} + k_{remont} + k_{kitos, pr.} + k_{kitos, pasl.}}{n_{bendras}} \quad (21)$$

čia:

k_{adm} – metinės išlaidos Centrai administruoti iš specialiųjų nebiudžetinių lėšų (Lt);

$k_{ryšiai}$ – metinis mokestis už ryšių paslaugas (Lt);

$k_{transport}$ – metinis mokestis už transporto išlaikymą (Lt);

k_{spauda} – metinis mokestis už spaudinius (Lt);

k_{kvalif} – metinis mokestis už Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (Lt);

$k_{komandir}$ – metinis mokestis už Centro darbuotojų tarnybines komandiruotes (Lt);

k_{remont} – metinis mokestis už ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą (Lt);

$k_{kitos,pr.}$ – metinis mokestis už Centro įsigytas prekes, būtinas vykdomai veiklai užtikrinti (Lt);

$k_{kitos,pasl.}$ – metinis mokestis už Centro įsigytas paslaugas (Lt);

$n_{bendras}$ – Centro bandymų laboratorijų išduotas bendras ataskaitų skaičius per metus.

4. Nuolaidos taikomos tais atvejais, kai užsakovas pageidauja tuo pačiu bandymo metodu atlikti daugiau nei vieną produkto tipo bandymą:

4.1. nuo 2 iki 5 bandymų – 15 proc. nuolaida;

4.2. 5 ir daugiau bandymų – 20 proc. nuolaida.

5. Nuolaida skaičiuojama nuo galutinės mokėjimo už bandymus sumos.

II. TECHNINIŲ ĮVERTINIMŲ, IŠPLĖSTINIO TAIKymo IR KLASIFIKAVIMO ATASKAITŲ PARENGIMO KAINOS APSKAIČIAVIMAS

6. Pagal fizinių ar juridinių asmenų pateiktą paraišką Centre rengiamų bandymų techninio įvertinimo, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų (toliau – dokumentas) kaina (K_i) apskaičiuojama pagal formulę:

$$K_i = k_{op,i} \cdot K_s + k_{adm} , \quad (22)$$

čia:

K_i – Centro rengiamas i -asis dokumentas (8 priedas);

$k_{op,i}$ – kaina už Centro darbuotojo atliekamą i -ojo dokumento parengimą (Lt);

K_s – dokumento parengimo sudėtingumo koeficientas (8 priedas);

k_{adm} – išlaidos Centrai administruoti (Lt).

7. Kaina už Centro darbuotojo atliekamą i -ojo dokumento parengimą ($k_{op,i}$) apskaičiuojama pagal formulę:

$$k_{op,i} = V \cdot I \cdot h_{op,i} , \quad (23)$$

čia:

V – Centro darbuotojo valandinis įkainis (Lt);

I – n -ųjų metų išlaidų koeficientas;

$h_{op,i}$ – vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos (val.), kurių reikia i -ajam dokumentui parengti (8 priedas).

8. Vidutinės Centro darbuotojo laiko sąnaudos ($h_{op,i}$), kurių reikia i -ajam dokumentui parengti, (8 priedas), apskaičiuojamos pagal formulę:

$$h_{op,i} = \sum R_{proc,j} , \quad (24)$$

čia:
 $\sum R_{proc,j}$ – dokumento parengimo *j-osios* procedūros (paraiškos nagrinėjimo, bandymų ataskaitų analizės, dokumento rengimas ir įforminimas) vidutinė trukmė (val.) (8 priedas).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Šioje metodikoje įvardytus valandinį įkainį (*V*), išlaidų koeficientą (*I*) ir Centro turto augimo koeficientą (*T*) per 10 darbo dienų nuo Centrai skirtų asignavimų paskelbimo dienos kiekvienais biudžetiniais metais apskaičiuoja Centro viršininko įsakymu paskirtas asmuo pagal Centro finansinės apskaitos dokumentus tvarkančio asmens pateiktus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-59](#), 2012-02-23, *Žin.*, 2012, Nr. 26-1218 (2012-02-29), i. k. 112231GISAK00001-59

10. Apskaičiuotus valandinį įkainį (*V*), išlaidų koeficientą (*I*), turto koeficientą (*T*), taip pat vidutines bandymų prietaisų ir papildomos įrangos veikimo trukmės, tenkančios vieno produkto tipo išbandymui (h_{band}), vertes, gaisrinių bandymų metodų sudėtingumo koeficientus (k_s , K_s) ir laiko sąnaudas reikiamoms procedūroms atlikti (h_{op} , $h_{op,atr}$, $h_{op,bp}$, $h_{op,tr}$, $h_{op,band}$, $h_{op,atask}$, $h_{op,užs}$, $h_{op,priež}$) įsakymu tvirtina Centro viršininkas.

11. Pasikeitus 10 punkte išvardytų parametrų ar kitų metodikoje esančių parametrų vertėms, darbų kaina turi būti perskaičiuota.

12. Ikiteisminio tyrimo tyrėjų pateiktų objektų tyrimas, taip pat teismo nutartimi paskirtų objektų tyrimas, valstybinių biudžetinių įstaigų motyvuoto prašymo pagrindu gaisriniai bandymai ir rezultatų vertinimai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gali būti atliekami nemokamai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
1 priedas

BANDYMO METODO SUDĖTINGUMO KOEFICIENTAS (k_s)

Eil. Nr.	Bandymo metodas	k_s vertė
		1-1.1
1.	LST EN ISO 1182 Statybos gaminių degumo bandymai. Nedegumo bandymas	1.03
2.	LST EN ISO 1716 Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas	1.05
3.	LST EN 13823 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyrus grindų klojimus, termiškai veikiami vienu degančiu objektu	1.1
4.	LST EN ISO 9239-1 Grindų klojimų degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant šilumos šaltinį	1.05
5.	LST EN ISO 11925-2 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas vienaliapsniu šaltiniu	1.01
6.	LST L 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas	1.01
7.	LST EN 60332-1-2 Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiros izoliuoto laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)	1.01
8.	LST EN 71-2+A1 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas	1.02
9.	LST EN 1021-1 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė	1.01
10.	LST EN 1021-2 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis – degtuko liepsnos analogas	1.01
11.	LST EN ISO 2592 Plūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. devalando atviro tiglo metodas (ISO 2592:2000)	1.01
12.	LST EN ISO 2719 Plūpsnio temperatūros nustatymas. Pensio ir Martenso uždarojo tiglo metodas (ISO 2719:2002)	1.01
13.	LST L ENV 1187 Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas	1.05
14.	LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis metodas	1.03
15.	LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2002); LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešose vietose (tapatus ISO 7010:2003); GTC/GBM10. Gaisrinė sauga. Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams nustatymas bei įvertinimas	1

Eil. Nr.	Bandymo metodas	k_s vertė
		1-1.1
16.	LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003)	1
17.	GOST 12.1.044 4.7 punktas. Kietųjų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas	1.02
18.	LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai	1.06
19.	GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas	1.01
20.	GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas	1
21.	GTC/GBM 11 Civilinių pirotechnikos priemonių bandymai ir skirstymas	1.05
22.	LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo smilkstančios cigaretės nustatyti	1.01
23.	LST EN ISO 12952-3 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo mažos atviros liepsnos nustatyti	1.01
24.	Atsparumo ugniai bandymas, 1 val.	1.1
25.	Atsparumo ugniai bandymas, 2 val.	1.1
26.	Atsparumo ugniai bandymas, 3 val.	1.1

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
2 priedas

VIDUTINĖS CENTRO DARBUOTOJO LAIKO SĄNAUDOS, KURIŲ REIKIA VIENAM PRODUKTO TIPUI IŠBANDYTI ($h_{op,band}$)

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{op,band,vnt}$	b_{sk}	$h_{op,band}$
		val.		val.
1.	LST EN ISO 1182 Statybos gaminių degumo bandymai. Nedegumo bandymas	1.6	5	8.00
2.	LST EN ISO 1716 Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas	1.2	5	6
3.	LST EN 13823 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyrus grindų klojinius, termiškai veikiami vienu degančiu objektu	2.67	3	8.01
4.	LST EN ISO 9239-1 Grindų klojimų degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant šilumos šaltinį	1.5	4	6.00
5.	LST EN ISO 11925-2 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas vienaliapsniu šaltiniu	0.25	12	3.00
6.	LST L 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas	1	5	5.00
7.	LST EN 60332-1-2 Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiro izoliuoto laido arba kabelio atsparumo vertikaliam sklindančiam liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)	1	2	2.00
	LST EN 71-2+A1 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas	1	1	1.00
9.	LST EN 1021-1 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė	1	2	2.00
10.	LST EN 1021-2 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis – degtuko liepsnos analogas	1	1	1.00
11.	LST EN ISO 2592 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas, CLlvelando atvirojo tiglio metodas (ISO 2592:2000)	4	1	4.00
12.	LST EN ISO 2719 Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Pensio ir Martenso uždarojo tiglio metodas (ISO 2719:2002)	4	1	4.00
13.	LST L ENV 1187 Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas	1	4	4.00

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{op,band,vnt}$	b_{sk}	$h_{op,band}$
		val.		val.
14.	LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis metodas	1	8	8.00
15.	LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešosiose vietose projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2002); LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešosiose vietose (tapatus ISO 7010:2003); GTC/GBM10. Gaisrinė sauga. Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksams nustatymas bei įvertinimas	2	1	2.00
16.	LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003)	1	2	2.00
17.	GOST 12.1.044 4.7 punktas. Kietųjų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas	2.7	3	8.1
18.	LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai	5.7	3	17.1
19.	GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas	2	3	6.00
20.	GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas	4	1	4.00
21.	GTC/GBM 11 Civilinių pirotechnikos priemonių bandymai ir skirstymas	2	1	2.00
22.	LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo smilkstančios cigaretės nustatyti	1	2	2.00
23.	LST EN ISO 12952-3 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo mažos atviros liepsnos nustatyti	1	2	2.00
24.	Atsparumo ugniai bandymas, 1 val.	1	1	1.00
25.	Atsparumo ugniai bandymas, 2 val.	2	1	2.00
26.	Atsparumo ugniai bandymas, 3 val.	3	1	3.00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
3 priedas

**BENDRAS VIDUTINIS PRIETAISO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS VEIKIMO
LAIKAS VIENO PRODUKTO TIPO BANDYMAMS (h_{band})**

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{band,vnt}$	b_{sk}	h_{band}
		val.		val.
1.	LST EN ISO 1182 Statybos gaminių degumo bandymai. Nedegumo bandymas	1.6	5	8.00
2.	LST EN ISO 1716 Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas	1.2	5	6.00
3.	LST EN 13823 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyras grindų klojimus, termiškai veikiami vienu degančiu objektu	2.67	3	8.01
4.	LST EN ISO 9239-1 Grindų klojimų degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant šilumos šaltinį	1.5	4	6.00
5.	LST EN ISO 11925-2 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas vienaliepsniu šaltiniu	0.25	12	3.00
6.	LST L 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas	1	5	5.00
7.	LST EN 60332-1-2 Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiro izoliuoto laido arba kabelio atsparumo vertikaliam sklindančiam liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)	1	2	2.00
8.	LST EN 71-2+A1 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas	1	1	1.00
9.	LST EN 1021-1 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė	1	2	2.00
10.	LST EN 1021-2 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis degtuko liepsnos analogas	1	1	1.00
11.	LST EN ISO 2592 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atvirojo tiglio metodas (ISO 2592:2000)	4	1	4.00
12.	LST EN ISO 2719 Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas (ISO 2719:2002)	4	1	4.00
13.	LST L ENV 1187 Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas	1	4	4.00

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{band,vnt}$	b_{sk}	h_{band}
		val.		val.
	LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis metodas	5	1	5.00
15.	LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešosiose vietose projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2002); LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešosiose vietose (tapatus ISO 7010:2003); GTC/GBM10. Gaisrinė sauga. Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams nustatymas bei įvertinimas	2	1	2.00
16.	LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003)	1	2	2.00
17.	GOST 12.1.044 4.7 punktas. Kietų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas	2.67	3	8.01
18.	LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai	5.73	3	17.19
19.	GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas	2	3	6.00
20.	GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas	4	1	4.00
21.	GTC/GBM 11 Civilinių pirotechnikos priemonių bandymai ir skirstymas	2	1	2.00
22.	LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo smilkstančios cigaretės nustatyti	1	2	2.00
23.	LST EN ISO 12952-3 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo mažos atviros liepsnos nustatyti	1	2	2.00
24.	Atsparumo ugniai bandymas, 1 val.	1	1	1.00
25.	Atsparumo ugniai bandymas, 2 val.	2	1	2.00
26.	Atsparumo ugniai bandymas, 3 val.	3	1	3.00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
4 priedas

VIDUTINĖS CENTRO DARBUOTOJO LAIKO SĄNAUDOS VIENO PRODUKTO TIPO BANDYMŲ ATASKAITAI PARENGTI IR ĮFORMINTI ($h_{op,atask}$)

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{op,atask}$	
		lietuvių k.	anglų k.
1.	LST EN ISO 1182 Statybos gaminių degumo bandymai. Nedegumo bandymas	2	3
2.	LST EN ISO 1716 Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas	2	4
3.	LST EN 13823 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyrus grindų klojimus, termiškai veikiami vienu degančiu objektu	3	4
4.	LST EN ISO 9239-1 Grindų klojinių degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant šilumos šaltinį	2	3
5.	LST EN ISO 11925-2 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas vienaliepsniu šaltiniu	2	3
6.	LST L 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas	2	3
7.	LST EN 60332-1-2 Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiros izoliuoto laido arba kabelio atsparumo vertikaliam sklindančiam liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)	2	3
8.	LST EN 71-2+A1 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas	2	3
9.	LST EN 1021-1 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė	2	3
10.	LST EN 1021-2 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis – degtuko liepsnos analogas	2	3
11.	LST EN ISO 2592 Plūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas, Clevelando atvirojo tiglio metodas (ISO 2592:2000)	2	3
12.	LST EN ISO 2719 Plūpsnio temperatūros nustatymas. Pensio ir Martenso uždarojo tiglio metodas (ISO 2719:2002)	2	3
13.	LST L ENV 1187 Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas	2	4
14.	LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis metodas	2	3

Eil. Nr.	Bandymo metodas	<i>h_{op,atask}</i>	
		lietuvių k.	anglų k.
15.	LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešosiose vietose projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2002); LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešosiose vietose (tapatus ISO 7010:2003); GTC/GBM10. Gaisrinė sauga. Saugos ženklų formos, matmenų spalvos ir atsparumo aplinkos veiksams nustatymas bei įvertinimas	2	3
16.	LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003)	2	3
17.	GOST 12.1.044 4.7 punktas. Kietųjų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas	2	3
18.	LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai	2	3
19.	GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas	2	3
20.	GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas	2	3
21.	GTC/GBM 11 Civilinių pirotechnikos priemonių bandymai ir skirstymas	2	3
22.	LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo smilkstančios cigaretės nustatyti	2	3
23.	LST EN ISO 12952-3 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo mažos atviros liepsnos nustatyti	2	3
24.	Atsparumo ugniai bandymas, 1 val.	4	6
25.	Atsparumo ugniai bandymas, 2 val.	4	6
26.	Atsparumo ugniai bandymas, 3 val.	4	6

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
5 priedas

VIDUTINĖS CENTRO DARBUOTOJO LAIKO SĄNAUDOS, KURIŲ REIKIA VIENO PRODUKTO TIPO BANDYMŲ UŽSAKYMŲ ANALIZEI ATLIKTI ($h_{op,užs}$)

Užsakymų analizės atlikimo procedūros	Kalba, kuria bendraujama su užsakovu (tiek raštu, tiek žodžiu)	Užsakymų analizės tipų žymenys	$h_{op,užs}$
Paraiškos priėmimas, nagrinėjimas, registravimas + gaminių techninių duomenų analizė + užsakymo analizės lapo parengimas	lietuvių kalba	1L	1
	anglų ar rusų kalba	1A	2
Paraiškos priėmimas, nagrinėjimas, neišdavimas +	lietuvių kalba	2L	4
gaminių techninių duomenų analizė + užsakymo analizės lapo parengimas + bandymų metodų parinkimas ir suderinimas +/ar FSG/ CPD/ EGOLF rekomendacijų ir kitų normatyvinių dokumentų analizė +/ar darnųjų gaminio standartų analizė+/ar bandymų ataskaitų ar kitų dokumentų analizė		3L	8
	anglų ar rusų kalba	2A	12
		3A	24
Paraiškos priėmimas, nagrinėjimas, registravimas + gaminių techninių duomenų analizė + užsakymo analizės lapo parengimas + bandymų metodų parinkimas ir suderinimas +/ar FSG/ CPD/ EGOLF rekomendacijų ir kitų normatyvinių dokumentų analizė +/ar darnųjų gaminio standartų analizė+/ar bandymų ataskaitų ar kitų dokumentų analizė+/bandymų programos parengimas	lietuvių kalba	4L	10
		5L	20
	anglų ar rusų kalba	4A	24
		5A	48

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
6 priedas

VIDUTINĖS CENTRO DARBUOTOJO LAIKO SĄNAUDOS, KURIŲ REIKIA VIENO PRODUKTO TIPO BANDINIAMS PARUOŠTI ($h_{op,bp}$) ARBA PRIŽIŪRĖTI, KAIP JIE PARUOŠIAMSI ($h_{op,priež}$)

Eil. Nr.	Bandymo metodas	$h_{op,bp,vnt}$	b_{sk}	$h_{op,bp}$ val.	$h_{op,priež}$ val.
1.	LST EN ISO 1182 Statybos gaminių degumo bandymai. Nedegumo bandymas	0,5	5	2,50	2
2.	LST EN ISO 1716 Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas	0,5	5	2,5	0
3.	LST EN 13823 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyras grindų klojimus, termiškai veikiami vienu degančiu objektu	2	3	6,00	2
4.	LST EN ISO 9239-1 Grindų klojimų degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant šilumos šaltinį	1	4	4,00	1
5.	LST EN ISO 11925-2 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas vienaliepsniu šaltiniu	0,2	12	2,40	1
6.	LST L 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas	0,2	5	1,00	0,3
7.	LST EN 60332-1-2 Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiro izoliuoto laido arba kabelio atsparumo vertikaliam sklindančiam liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)	1	2	2,00	1
8.	LST EN 71-2+A1 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas	1	1	1,00	1
9.	LST EN 1021-1 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė	0,5	2	1,00	1
10.	LST EN 1021-2 Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis degtuko liepsnos analogas	0,5	1	0,5	0,5
11.	LST EN ISO 2592 Plūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas, Clevelando atvirojo tiglio metodas (ISO 2592:2000)	0,2	1	0,2	0
12.	LST EN ISO 2719 Plūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas (ISO 2719:2002)	0,2	1	0,2	0
13.	LST L ENV 1187 Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas	1	4	4,00	3

14.	LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis metodas	0	8	0,00	0
15.	LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešosiose vietose projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2002); LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešosiose vietose (tapatus ISO 7010:2003); GTC/GBM10. Gaisrinė sauga. Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams nustatymas bei įvertinimas	0	1	0,00	0
16.	LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003)	1	2	2,00	0
17.	GOST 12.1.044 4.7 punktas. Kietųjų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas	0,5	3	1.5	1
18.	LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai	0	3	0,00	0
19.	GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas	1	3	3,00	1
20.	GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas	1	1	1,00	0
21.	GTC/GBM 11 Civilinių pirotechnikos priemonių bandymai ir skirstymas	1	1	1,00	0
22.	LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo smilkstančios cigaretės nustatyti	0	2	0,00	0
23.	LST EN ISO 12952-3 Tekstilė. Lovos reikmenų degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo metodai užsidegimui nuo mažos atviros liepsnos nustatyti	0	2	0,00	0
24.	Atsparumo ugniai bandymas, 1 val.	10	1	10,00	6
25.	Atsparumo ugniai bandymas, 2 val.	10	1	10,00	6
26.	Atsparumo ugniai bandymas, 3 val.	10	1	10,00	6

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Gaisrinių tyrimų centre
atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų,
techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo
ir klasifikavimo ataskaitų parengimo
kainų apskaičiavimo metodikos
7 priedas

**CENTRO DARBUOTOJO VIDUTINĖS LAIKO SĄNAUDOS, KURIŲ REIKIA
VIENO PRODUKTO TIPO BANDINIAMS ATRINKTI (), IR CENTRO
DARBUOTOJO VIDUTINĖS LAIKO SĄNAUDOS, KURIŲ REIKIA NUVYKTI IR
ATVYKTI, KAD BŪTŲ ATRINKTI VIENO PRODUKTO TIPO BANDINIAI ARBA
ĮVYKDYTA KITA UŽDUOTIS ($h_{op,tr}$)**

Nuvažiutų kilometrų skaičius (n_{km}), km	Centro darbuotojo laiko sąnaudos ($h_{op,tr}$), val.
30	0,5
60	1
120	2
240	3
480	6

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos
8 priedas

CENTRO DOKUMENTŲ PARENGIMO PROCEDŪRŲ TRUKMĖS VIDUTINĖS VERTĖS

Pavadinimas		Sudėtingumo koeficientas	Paraiškos nagrinėjimo trukmė, val.	Bandymų ataskaitų analizės trukmė, val.	Dokumento parengimas ir įforminimas, val.
			j=1	j=2	j=3
Degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1	i=1	1 (lietuvių kalba)	0	1	2
Degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1	i=2	1,2 (anglų kalba)	0	1	2
Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-2, 3,4	i=3	1 (lietuvių kalba)	0	1	2
Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-2, 3,4	i=4	1,2 (anglų kalba)	0	1	2
Atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-5	i=5	1 (lietuvių kalba)	0	1	2
Atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-5	i=6	1,2 (anglų kalba)	0	1	2
Notifikuotos srities degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1	i=7	1,1 (lietuvių kalba)	0	1	2

Notifikuotos srities degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1	i=8	1,3 (anglų kalba)	0	1	2
Produktų neįtrauktų į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, techninio įvertinimo ataskaita	i=9	1,4	1	8	7
Priešgaisrinių dangų didinančių konstrukcijų atsparumą ugniai, skaičiavimo techninė įvertinimo ataskaita	i=10	1,5	1	12	7
Ekspertinių tyrimų ataskaita	i=11	1,7	1	14	7
Išplėstinio taikymo ataskaita pagal EN standartą	i=12	1,7	1	16	7
Išplėstinio taikymo ataskaita, kai nėra EN standarto	i=13	3,0	1	16	7

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-59](#), 2012-02-23, Žin., 2012, Nr. 26-1218 (2012-02-29), i. k. 112231GISAK00001-59

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-141 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo