

Suvestinė redakcija nuo 2016-09-27

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [38-1246](#), i. k. 1042330ISAK0003D-84

Nauja redakcija nuo 2016-09-27:

Nr. [3D-550](#), 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24054

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL GRŪDŲ INTERVENCINIO SANDĖLIO GRŪDŲ SANDĖLIO TECHNINIO
REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2004 m. kovo 1 d. Nr. 3D-84

Vilnius

Atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71),

t v i r t i n u Grūdų intervencinio sandėlio grūdų sandėlio techninį reglamentą (pridedama)“.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. kovo 1 d įsakymu Nr. 3D-84
(2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 3D-550
redakcija)

GRŪDŲ INTERVENCINIO SANDĖLIO GRŪDŲ SANDĖLIO TECHNINIS REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Grūdų intervencinio sandėlio grūdų sandėlio techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato grūdų intervencinio sandėlio grūdų sandėlio konstrukcijos, įrangos ir aprūpinimo reikalavimus, pagal kuriuos grūdus būtų galima ilgą laiką sandėliuoti nepablogėjant jų kokybei.

2. Šis reglamentas taikomas juridiniams asmenims arba ūkininkų ūkiams, pretenduojantiems laikyti grūdus, kuriuos, vykdydama valstybės intervenciją, pirks valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), t. y. teikti Agentūrai grūdų sandėliavimo paslaugas.

3. Reglamente vartojamos sąvokos:

3.1. Aruodas – mažesnio už mažiausią perimetro kraštinę ar skersmenį aukščio talpykla buriams produktams laikyti;

3.2. Aruodinis sandėlis – sandėlis, kuriame produktai laikomi aruoduose;

3.3. Bearuodis sandėlis – sandėlis, kuriame produktai laikomi sampile;

3.4. Bokštinis aruodas – didesnio už mažiausią perimetro kraštinę arba skersmenį aukščio talpykla buriams produktams laikyti;

3.5. Dezinsekcija – vabzdžių ir erkių naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis;

3.6. Deratizacija – graužikų naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis;

3.7. Elevatorius – pastatų ir įrenginių kompleksas grūdams ir kitiems buriams produktams apdoroti ir laikyti. Elevatorių sudaro bokštiniai aruodai ir kėlimo, perpylimo, džiovinimo, valymo, vėdinimo, svėrimo, rūšiavimo, krovimo įranga;

3.8. Grūdų intervencinis sandėlis (toliau – intervencinis sandėlis) – grūdų sandėlių (aruodinių ir (ar) bearuodžių sandėlių, bokštinių aruodų arba elevatorių) nuosavybės arba nuomos teise turintis juridinis asmuo arba ūkininko ūkis, su Agentūra sudarę grūdų sandėliavimo sutartį;

3.9. Grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistema – grūdų svorio, drėgno ir (arba) šiukšlinių priemaišų kiekio traukimo į apskaitą sistema;

3.10. Grūdų sandėlis – statinys grūdams arba sėkloms laikyti.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GRŪDŲ SANDĖLIŲ TERITORIJAI

4. Grūdų sandėlių teritorija turi būti saugi, tvarkinga, teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės, durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami. Teritorijos apsauga turi būti užtikrinta visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis.

5. Grūdų sandėlius turi supti ne siauresnis kaip 1 metro pločio apsauginis ruožas be medžių, krūmų bei kitokių pašalinių daiktų.

6. Grūdų sandėliai ir jų teritorija turi būti apsaugotos nuo graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami. Teritorijoje neturi būti susikaupusių sąšlavų ar kitų atliekų.

7. Turi būti užtikrintas lietaus, gruntinio ir sniego vandens nutekėjimas iš sandėlių teritorijos į vandens nutekamuosius įrenginius.

8. Įvažiavimas ir keliai teritorijoje bei visos aikštelės, kuriose dirbama su grūdais, turi būti asfaltuoti arba betonuoti.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GRŪDŲ SANDĖLIAMS

9. Vykdamas valstybės intervenciją nupirktiems grūdams sandėliuoti, mažiausia grūdų sandėlių talpa yra 5 000 tonų; 2017–2018 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 7500 tonų; 2018–2019 m. laikotarpiu – 10 000 tonų; 2019–2020 m. laikotarpiu – 15 000 tonų.

10. Grūdų sandėliuose turi būti sąlygos grūdams sverti, matuoti, džiovinti, valyti, atvėsinti.

11. Grūdų sandėliai turi būti švarūs, gerai vėdinami, su tvarkinga, sandaria stogo danga, vidaus sienos ir grindys sausos, lygios, be plyšių ir įtrūkimų, izoliuotos nuo gruntinių ir polaidžio vandenų, mūrinės sienos – ištinkuotos arba atskirtos sandariomis medinėmis pertvaromis. Elevatoriuose neturi būti nehermetizuotų statinio konstrukcijų elementų vertikalių ir horizontalių sandūrų.

12. Stogas neturi būti padengtas dulkių sluoksniu ar apaugęs samanomis, lietvamzdžiai – švarūs, neapaugę augmenija.

13. Sienos ir visi paviršiai, kurie gali liestis su grūdais, turi būti lygūs, švarūs, prieinami valyti, nesugerti dezinfekcijos medžiagų.

14. Grūdų sandėliuose negalima laikyti dulkančių, nuodingų ir specifinį kvapą skleidžiančių medžiagų.

15. Grūdų sandėliuose neturi būti pašalinių, nebūdingų grūdams kvapų, aruodinių grūdų kenkėjų, pelinių graužikų, paukščių bei kitų gyvūnų.

16. Grūdų sandėliuose turi būti įrengta ir patikimai veikti aspiracijos įranga, kad pilant grūdus nesusidarytų sprogimui pavojinga dulkių koncentracija.
17. Langai ir durys turi sandariai užsidaryti ir lengvai atsidaryti.
18. Patalpos, kuriose dirba žmonės ir veikia įrengimai, turi būti tinkamai apšviestos.
19. Grūdų sandėlių planas pakabinamas intervencinio sandėlio matomoje vietoje.
20. Visi vėdinimo kanalai turi būti padengti apsauginiu tinkleliu nuo paukščių, o sandėlių statinių technologinės angos sandariai užsidaryti ir lengvai atsidaryti.
21. Aruodinio arba bearuodžio grūdų sandėlio grindys turi būti kieto pagrindo, aukščiau už sandėlio aplinkos lygį.
22. Aruodiniuose arba bearuodžiuose grūdų sandėliuose virš aruodų ar sampilų turi būti įrengti trapai, užtikrinantys saugų žmonių vaikščiojimą grūdams apžiūrėti.
23. Visi elevatoriaus, bokštiniai ir aruodinių sandėlių aruodai turi būti numeruoti. Aruodų schema turi būti pakabinta pačioje grūdų sandėlio matomiausioje vietoje, o brėžiniai saugomi intervenciniame sandėlyje kartu su kitais dokumentais.
24. Visų elevatoriaus aruodų pylimo angos turi būti su dangčiais ir patvariomis metalinėmis grotelėmis, įrengtomis ne giliau kaip 60 mm nuo grindų paviršiaus.
25. Aruodiniai arba bearuodžiai sandėliai turi būti aprūpinti temperatūros matavimo priemonėmis, o elevatoriuose ir bokštiniuose aruoduose įrengta grūdų masės temperatūros distancinio matavimo įranga.

IV SKYRIUS

GRŪDŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

26. Grūdų sandėlių patalpos, įrengimai ir taikomos grūdų laikymo technologijos turi nepakenkti jų kokybei bei saugai.
27. Grūdų sandėliai ir juose sandėliuojami grūdai turi būti apdrausti.
28. Intervencinis sandėlis turi taikyti grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistemą ir turėti kokybiškas ryšio priemones.
29. Grūdus, nupirktus vykdant valstybės intervenciją, intervencinis sandėlis turi sandėliuoti atskirose grūdų talpyklose ir atskirai nuo kitų grūdų sandėlyje sandėliuojamų grūdų, tvarkyti jų kiekio ir kokybės apskaitą.
30. Grūdai sandėliuojami atskirai pagal derliaus metus, rūšis ir kokybę.
31. Prieš pilant naujo derliaus grūdus, grūdų sandėliai turi būti kruopščiai išvalyti ir, jeigu pastebėta grūdų kenkėjų ar graužikų, atlikta dezinfekcija ir deratizacija.
32. Į bearuodžius sandėlius grūdai pilami taip, kad jų sampilo tūrį būtų galima išmatuoti.
33. Surinktos aspiracijos dulkės ir nenaudingos atliekos turi būti reguliariai išvežamos sunaikinti.

34. Intervencinis sandėlis privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos grūdų laikymo sąlygos, ir užtikrinti grūdų išsaugojimą iki išvežimo.

35. Turi būti periodiškai kontroliuojama grūdų kokybė, apie tai darant įrašus stebėjimo žurnaluose, atliekami grūdų laboratoriniai tyrimai. Pastebėjus negatyvių grūdų kokybės pokyčių, nedelsiant turi būti imamasi reikiamų priemonių grūdų kokybei stabilizuoti.

36. Jei grūdai laikomi bearuodžiuose sandėliuose, apžiūrėti jų sampilus galima tik vaikstant tam tikslui skirtais trapais.

37. Intervencinio sandėlio grūdai turi būti į apskaitą įtraukiami atskirai nuo kitų grūdų, kurių gali turėti intervencinis sandėlis.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI TECHNOLOGINEI ĮRANGAI

38. Intervencinis sandėlis turi turėti stacionarią grūdų kokybės tyrimo laboratoriją, aprūpintą reikiamais laboratoriniais prietaisais bei įranga drėgmės kiekiui, grūdinėms ir šiukšlinėms priemonėms, piltiniam tankiui (hektolitro masei), kritimo skaičiui, užkrėstumui grūdų aruodinais kenkėjais nustatyti, arba turi būti sudaręs sutartį su juridiniu asmeniu, turinčiu tokią įrangą išvardytiems rodikliams nustatyti pagal Agentūros ir intervencinio sandėlio sutartyje nurodytus metodus, infraraudonųjų spindulių spektroskopijos principu veikiantį analizatorių ar kitą įrangą, skirtą preliminariam drėgmės ir baltymų kiekiui bei sedimentacijos rodikliui (*Zeleny* indeksui) nustatyti. Turimiems laboratoriniams matavimo prietaisams turi būti atlikta metrologinė patikra.

39. Intervencinio sandėlio laboratorija turi turėti visus būtinus standartus, metodikas ir (ar) kitus norminius aktus, reglamentuojančius grūdų kokybės rodiklių nustatymą ir vertinimą. Laboratorijos specialistai turi mokėti atlikti grūdų kokybės laboratorinius tyrimus. Stacionarios grūdų kokybės laboratorijos neturintys intervenciniai sandėliai gali būti sudarę sutartį su tokia laboratorija arba, jei grūdai intervencijai priimami jų saugojimo vietoje (*loco* intervencija), tokiu atveju, iki pateikiant juos į sandėlį, jų kokybiniai rodikliai turi būti ištirti laboratorijoje ir rezultatai užfiksuoti apskaitos dokumentuose.

40. Grūdų sandėliuose turi būti techniškai tvarkinga įranga grūdams priimti, apdoroti, iškrauti ir transportuoti.

41. Visi transportavimo bei technologiniai įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi.

42. Įrengimai turi atitikti gamintojo nustatytas technines sąlygas, turėti techninius pasus bei įrengimų eksploatacijos instrukcijas.

43. Svarstyklės turi būti techniškai tvarkingos, metrologiškai patikrintos ir plombuotos, pakankamos keliamosios galios sunkiasvorių grūdų transportui sverti.

44. Intervencinis sandėlis turi užtikrinti galimybę priimti iš išorės autotransportu ne mažiau kaip 300 tonų grūdų, geležinkelio transportu ne mažiau kaip 500 tonų grūdų per darbo dieną.

45. Intervencinis sandėlis pagal pirkėjo pageidavimą turi užtikrinti galimybę pakrauti į geležinkelio vagonus ar kitas transporto priemones pirkėjo nurodytą grūdų kiekį.

46. Grūdų sandėliai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN „Maisto higiena“ 15:2005 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugų grūdų sandėlių funkcionavimą, reikalavimus.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Agentūra, vykdydama grūdų valstybės intervenciją, intervenciniam sandėliui gali nustatyti ir kitus grūdų sandėliavimo reikalavimus, neprieštaraujančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei šiam techniniam reglamentui.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-550](#), 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24054

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, Žin., 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-84 "Dėl Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-783](#), 2009-10-21, Žin., 2009, Nr. 127-5506 (2009-10-24), i. k. 1092330ISAK003D-783

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-84 "Dėl Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-550](#), 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24054

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-84 „Dėl Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo