

Suvestinė redakcija nuo 2005-08-24 iki 2009-10-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [38-1246](#), i. k. 1042330ISAK0003D-84

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL INTERVENCINIO SANDĖLIO GRŪDŲ SAUGYKLŲ TECHNINIO REGLAMENTO
PATVIRTINIMO**

2004 m. kovo 1 d. Nr. 3D-84
Vilnius

Siekdamas tinkamai pasirengti grūdų intervencinės sistemos funkcionavimui,
t v i r t i n u Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninį reglamentą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. kovo 1 d įsakymu Nr. 3D-84

INTERVENCINIO SANDĖLIO GRŪDŲ SAUGYKLŲ TECHNINIS REGLAMENTAS**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato grūdų saugyklų konstrukcijas, įrangos ir aprūpinimo reikalavimus, kad jos būtų tinkamos grūdams ilgą laiką laikyti nepablogėjant grūdų kokybei.

2. Šis reglamentas taikomas juridiniams asmenims, pretenduojantiems laikyti grūdus, kuriuos intervencijos tikslu pirs valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), t. y. vykdyti intervencinio sandėlio funkcijas.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Intervencinis sandėlis – juridinis asmuo, turintis nuosavybės teisę priklausančias grūdų saugyklas (antžeminius sandėlius, elevatorius, bokštinius aruodus), veikiančią geležinkelio atšaką iki bent vieno grūdų krovos darbų baro arba sudaręs sutartį su geležinkelio atšakos turėtoju grūdų krovos darbams atlikti bei su Agentūra sudaręs sutartį grūdams priimti, laikyti, prireikus apdoroti iki sutartyje nurodytų kondicijų, išsaugoti juos nepablogėjusios kokybės ir išsiųsti pirkėjams.

Grūdų saugykla – elevatorius, antžeminis sandėlis, bokštinis aruodas.

Elevatorius – grūdų priėmimo, apdorojimo, laikymo bokštiniuose aruoduose ir pakrovimo į transporto priemones kompleksas.

Bokštinis aruodas – vertikalus cilindrinės ar kitokios formos statinys iš monolitinio, surenkamojo gelžbetonio ar kitokių didelėms apkrovoms atsparių medžiagų, skirtas grūdams ar kitoms sausoms birioms medžiagoms laikyti.

Dezinsekcija – vabzdžių ir erkių naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis.

Deratizacija – graužikų naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis.

Specialioji grūdų kiekio ir kokybės apskaita – kompiuterizuota grūdų apskaitos pagal kiekį ir kokybę sistema.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, *Žin.*, 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

III. REIKALAVIMAI GRŪDŲ SAUGYKLŲ TERITORIJAI

3. Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų teritorija turi būti saugi, tvarkinga, nakties metu apšviesta, teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės, durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami. Teritorijos apsauga turi būti užtikrinta visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis.

4. Grūdų saugykla turi supti ne siauresnis kaip 1 metro pločio apsauginis ruožas be medžių, krūmų bei kitokių pašalinių daiktų.

5. Grūdų saugyklos ir jų teritorija turi būti apsaugotos nuo graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami. Teritorijoje neturi būti susikaupusių sąšlavų ar kitų atliekų.

6. Turi būti užtikrintas lietaus, gruntinio ir sniego vandens nutekėjimas iš saugyklos teritorijos į vandens nutekamuosius įrenginius.

7. Įvažiavimas ir keliai teritorijoje bei visos aikštelės, kuriose dirbama su grūdais, turi būti asfaltuoti arba betonuoti.

IV. REIKALAVIMAI GRŪDŲ SAUGYKLOMS

8. Saugyklos intervenciniu būdu nupirktiems grūdams saugoti turi būti ne mažesnės kaip 1000 tonų talpos. Jų brėžiniai saugomi vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, Žin., 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

9. Grūdų saugyklose turi būti sąlygos grūdams sverti, matuoti, džiovinti, valyti, atvėsinti, imti ėminius kokybei nustatyti ir kontroliuoti, formuoti grūdų siuntas (partijas), jas transportuoti.

10. Grūdų saugyklos turi būti švarios, gerai vėdinamos, su tvarkinga, sandaria stogo danga, vidaus sienos ir grindys sausos, lygios, be plyšių ir įtrūkimų, izoliuotos nuo gruntinių ir polaidžio vandenų, mūrinės sienos – ištinkuotos arba atskirtos sandariomis medinėmis pertvaromis. Elevatoriuose neturi būti nehermetizuotų statinio konstrukcijų elementų vertikalių ir horizontalių sandūrų.

11. Stogas neturi būti padengtas dulkių sluoksniu ar apaugęs samanomis, lietvamzdžiai – švarūs, neapaugę augmenija.

12. Sienos ir visi paviršiai, kurie gali liestis su grūdais, turi būti lygūs, švarūs, prieinami valyti, nesugerti dezinfekcijos medžiagų.

13. Grūdų saugyklose negalima laikyti dulkančių, nuodingų ir specifinį kvapą skleidžiančių medžiagų.

14. Grūdų saugyklose neturi būti pašalinių, nebūdingų grūdams kvapų, aruodinių grūdų kenkėjų, pelinių graužikų, paukščių bei kitų gyvūnų.

15. Grūdų saugyklose turi būti įrengta ir patikimai veikti aspiracijos įranga, kad pilant grūdus nesusidarytų sprogimui pavojinga dulkių koncentracija.

16. Langai ir durys turi sandariai užsidaryti ir lengvai atsidaryti.

17. Patalpos, kuriose dirba žmonės ir veikia įrengimai, turi būti tinkamai apšviestos.

18. Grūdų saugyklų planas pakabinamas intervencinio sandėlio matomoje vietoje.

19. Visi vėdinimo kanalai turi būti padengti apsauginiu tinkleliu nuo paukščių, o saugyklų statinių technologinės angos sandariai užsidaryti ir lengvai atsidaryti.

20. Antžeminio grūdų sandėlio grindys turi būti kieto pagrindo, aukščiau už sandėlio aplinkos lygį.

21. Antžeminiuose grūdų sandėliuose virš aruodų turi būti įrengti trapai, užtikrinantys saugų žmonių vaikščiojimą grūdams apžiūrėti.

22. Visi elevatoriaus, bokštiniai ir antžeminių sandėlių aruodai turi būti numeruoti. Aruodų schema turi būti pakabinta pačioje saugykloje matomoje vietoje, o brėžiniai saugomi intervenciniame sandėlyje kartu su kitais dokumentais.

23. Visų elevatoriaus aruodų pylimo angos turi būti su dangčiais ir patvariomis metalinėmis grotelėmis, įrengtomis ne giliau kaip 60 mm nuo grindų paviršiaus.

24. Antžeminiai sandėliai turi būti aprūpinti temperatūros matavimo priemonėmis, o elevatoriuose ir bokštiniuose aruoduose įrengta grūdų masės temperatūros distancinio matavimo įranga.

V. GRŪDŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

25. Grūdų saugyklų patalpos, įrengimai ir taikomos grūdų laikymo technologijos turi nepakenkti jų kokybei bei saugai.

26. Intervencinis sandėlis ir jame laikomi grūdai turi būti apdrausti.

27. Intervencinis sandėlis turi taikyti kompiuterizuotą apskaitos sistemą ir turėti kokybiškas ryšio priemones.

28. Intervencinio sandėlio grūdai turi būti laikomi tik atskirose grūdų saugyklose, tvarkoma specialioji jų kiekio ir kokybės apskaita.

29. Grūdai laikomi atskirai pagal derliaus metus, rūšis ir kokybę.

30. Prieš pilant naujo derliaus grūdus, grūdų saugyklos turi būti kruopščiai išvalytos ir jeigu pastebėti grūdų kenkėjai ar graužikai, dezinfekuotos ir deratizuotos.

31. Į antžeminius sandėlius grūdai pilami taip, kad jų sampilo tūrį būtų galima išmatuoti.

32. Surinktos aspiracijos dulkės ir nenaudingos atliekos turi būti reguliariai išvežamos sunaikinti.

33. Intervencinis sandėlis privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos grūdų laikymo sąlygos ir užtikrinti jų išsaugojimą iki išvežimo.

34. Turi būti periodiškai kontroliuojama grūdų kokybė, apie tai darant įrašus stebėjimo žurnaluose, atliekami grūdų laboratoriniai tyrimai. Pastebėjus negatyvius grūdų kokybės pokyčius, nedelsiant turi būti imamasi reikiamų priemonių grūdų kokybei stabilizuoti.

35. Jei grūdai laikomi antžeminiuose sandėliuose, apžiūrėti jų sampilas galima tik vaikstant tam tikslui skirtais trapais.

36. Intervencinio sandėlio grūdai turi būti apskaitomi atskirai nuo kitų grūdų, kuriuos gali turėti intervencinis sandėlis.

VI. REIKALAVIMAI TECHNOLOGINEI ĮRANGAI

37. Intervencinis sandėlis turi turėti stacionarią grūdų kokybės tyrimo laboratoriją, aprūpintą reikiama laboratoriniais prietaisais bei įranga drėgmės kiekiui, grūdinėms ir šiukšlinėms priemonėms, natūriniam svoriui, kritimo skaičiui nustatyti, arba turi būti sudaręs sutartį su juridiniu asmeniu, turinčiu tokią laboratoriją išvardytiems rodikliams nustatyti pagal Agentūros ir intervencinio sandėlio sutartyje nurodytus metodus, infraraudonųjų spindulių spektroskopijos principu veikiančių analizatorių ar kitą įrangą, skirtą preliminariam drėgmės ir baltymų kiekiui bei sedimentacijos rodikliui (Zeleny indeksui) nustatyti

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, Žin., 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

38. Laboratorija turi turėti visus būtinus standartus, metodikas ir/ar kitus norminius aktus, reglamentuojančius grūdų kokybės vertinimą. Laboratorijos specialistai turi mokėti atlikti grūdų kokybės laboratorinius tyrimus.

39. Turi būti atlikta laboratorinių matavimo prietaisų metrologinė patikra.

40. Intervenciniame sandėlyje turi būti techniškai tvarkinga įranga grūdams priimti, apdoroti, iškrauti ir transportuoti.

41. Visi transportavimo bei technologiniai įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi.

42. Įrengimai turi atitikti gamintojo nustatytas technines sąlygas, turėti techninius pasus bei įrengimų eksploatacijos instrukcijas.

43. Svarstyklės turi būti techniškai tvarkingos, metrologiškai patikrintos ir plombuotos, pakankamos keliamosios galios sunkiasvoriam grūdų transportui sverti.

44. Intervencinis sandėlis turi užtikrinti galimybę priimti ne mažiau kaip 500 tonų grūdų per darbo dieną.

45. Intervencinis sandėlis pagal pirkėjo pageidavimą turi užtikrinti galimybę pakrauti į geležinkelio vagonus ar kitas transporto priemones pirkėjo nurodytą grūdų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, Žin., 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

46. Intervencinio sandėlio grūdų saugyklos turi atitikti higienos normos Lietuvos HN „Maisto higiena“ 15: 2003 (Žin., 2003, Nr. [70-3205](#)) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugų grūdų saugyklų funkcionavimą, reikalavimus.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-399](#), 2005-08-12, Žin., 2005, Nr. 102-3787 (2005-08-23), i. k. 1052330ISAK003D-399

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-84 "Dėl Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo