

Strateginiams triukšmo žemėlapiams sudaryti taikomų triukšmo rodiklių verčių apskaičiavimo ir matavimo tvarkos aprašo 3 priedas

PRAMONINIO TRIUKŠMO SKAIČIAVIMO METODO DUOMENŲ BAZĖ

Lentelė. Garso galios koeficientai L_W , $L_{W'}$ ir $\Delta L_{W, \text{dir}, xyz}(x, y, z)$.

Eil. Nr.	Triukšmo šaltinio pavadinimas	Triukšmo šaltinio tipas	Triukšmo šaltinio kryptingumas	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Žvirgždasrautis valymas lauke su tūta	Taškinis šaltinis	Laisvasis laukas	108,77	110,37	112,77	107,77	104,37	98,07	97,07	86,97
2.	Sukamoji krosnis	Linijinis šaltinis	Laisvasis laukas	79,27	84,17	86,67	89,27	93,07	93,47	92,07	87,77
3.	Laivų statykla	Plotinis šaltinis	Pusiau sferinis	67,17	69,07	74,57	62,17	63,97	66,77	70,97	68,07
4.	Dujų terminalas	Plotinis šaltinis	Pusiau sferinis	74,17	70,07	65,57	64,17	59,97	57,77	51,97	56,07

$$\Delta L_{W, \text{dir}, xyz}(x, y, z) = 0$$

$L_{W'}$ – linijinio šaltinio garso galia iš metro atkarpos arba plotinio šaltinio garso galia iš kvadratinio metro.
