

AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų
terminalu taisyklių
10 priedas

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Metinio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[įmonės pavadinimas] , (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:	
---------------------	--

Vadovaudamasis Terminalo naudotojo sutarties (data: _____, Nr. _____) nuostatomis ir naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas, pateikia Operatoriui 20____ metų grafiką:

Suteikti terminalo pajėgumai 20____ metams	SGD išdujinimo	SGD perkrovos
	kWh	SGD m ³

TIKSLUS METINIS TERMINALO PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO GRAFIKAS

20____ metai	SGD išdujinimo pajėgumai, kWh*	Pristatomas kiekis į Terminalą		SGD perkrovos pajėgumai, SGD m ³ *	Iš Terminalo į Dujovėžius perkraunamas kiekis	
		Dujovėžio pavadinimas (jei žinomas) ir eilės numeris per mėnesį	Dujovėžio numatomas pristatyti kiekis į Terminalą, SGD m ³		Dujovėžio pavadinimas (jei žinomas) ir eilės numeris per mėnesį	Į Dujovėžį numatomas pakrauti kiekis, SGD m ³
Spalis						
Lapkritis						
Gruodis						
Sausis						

Vasaris						
Kovas						
Balandis						
Gegužė						
Birželis						
Liepa						
Rugpjūtis						
Rugsėjis						
Viso:		-			-	

TERMINALO PAJĖGUMŲ UŽSAKymo MĖNESIO GRAFIKAI DIENOS TIKSLUMU

(Lentelė pildoma kiekvienam užsakomam mėnesiui atskirai)

mėnuo	SGD išdujinimas, kWh*	Pageidaujamas 6 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis SGD krovai (pažymėti ir nurodyti SGD kiekį, m ³ *)	Pageidaujamas 6 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis SGD perkrovai (pažymėti ir nurodyti SGD kiekį, m ³ *)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Viso:			

* Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:

- Gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 12,21 kWh/m³ arba kita Operatoriaus prognozuojama vertė atsižvelgiant į Terminalo naudotojų pateiktus duomenis;
- SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m³ SGD / Nm³ dujų);
- Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinę energetinę vertę.

INFORMACIJA APIE DUJOVEŽĮ(-IUS)

(Lentelė pildoma kiekvienam dujovežiui atskirai)

Dujovežio pavadinimas	
Dujovežio IMO numeris	
Dujovežis atvyksta SGD krovai ar SGD perkrovai	

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.