

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 11V-60

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, NAUDOJAMŲ 2018 METAIS, TVARKOS APRAŠAS

Patikros žymenys gali būti naudojami tik atlikus matavimo priemonių, nurodytų Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“, patikrą.

Matavimo priemonių (toliau – MP) rūšys	Patikros žymens eilės numeris (iš grafinių pavyzdžių, patvirtintų šio įsakymo 1.1 punktu)												
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
1. Geometrinių dydžių MP	+	+	+		+	+		+	+		+	+	
2. Masės MP	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
3. Jėgos MP	+	+	+		+	+	+	+			+	+	
4. Slėgio MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	
5. Judesio parametrų MP	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	
6. Skysčių ir dujų kiekio MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+
7. Fizikinių ir cheminių MP	+	+	+		+			+			+	+	
8. Temperatūros MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	
9. Optinių ir optinių-fizikinių MP	+	+	+		+			+			+	+	

10. Akustinių ir vibracijos MP	+	+	+		+			+			+	+	
11. Elektrinių dydžių MP	+	+	+		+	+	+				+	+	
12. Laiko ir dažnio MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
13. Radiotechninių matavimų MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
14. Jonizuojančiosios spinduliuotės MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
15. Medicinos prietaisai su matavimo funkcija	+	+	+		+	+	+				+	+	

1. Atlikus matavimo priemonės pirminę patikrą, turi būti naudojami kartu 1.1 ir 1.2 žymenys.

2. Atlikus matavimo priemonės periodinę patikrą, naudojami 1.3–1.9 žymenys.

3. Matavimo priemonės naudotojui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros sertifikatas, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

4. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo neteisėto poveikio ir klįjuojamas tose vietose, kur nėra galimybės plombuoti 1.5–1.9 plombomis.

5. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.12 naudojamas matavimo sistemų, sumontuotų jų darbo vietoje, atliktai patikrai žymėti.

6. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.13 naudojamas automobilių degalų (benzino, dyzelino, suskystintų dujų, suslėgtų gamtinių dujų) įpylimo kolonėlių, degalų įpylimo taškų (degalų įpylimo žarnų) atliktai patikrai pažymėti.

7. Užklįjavus 1.11, 1.12 arba 1.13 polimerinius lipdukus, matavimo priemonė turi būti saugoma ne trumpiau kaip 12 valandų, kad polimerinė plėvelė sukietėtų.