

**(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma (pildoma, kai ginklui
(-ams) laikyti įrengtas seifas (metalinė spinta))**

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

DEKLARACIJA

20 _____ m. _____

(vieta)

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu

_____, įrengtas ginklui (-ams) laikyti seifas (metalinė spinta),
kuris:

	įrašyti Taip/Ne		įrašyti Taip/Ne
1. turi sertifikatą, kad atitinka standartą EN 1143-1 ar standarto EN 14450 S1 ar S2 klasę	☐	5 spynos tipas:	
		5.1. vidinė kodinė spyna	☐
		5.2. vidinė plokštelinė spyna	☐
2. sienelių storis 3 mm ar daugiau	☐	5.3. vidinė spyna, įrengta iki 2012-01-01	☐
3. pritvirtintas:		5.4. kita _____ (nurodyti)	☐
3.1. prie sienos	☐		
3.2. prie grindų	☐	6. skirtas laikyti:	
4. masė virš 300 kg	☐	6.1. trumpiesiems šaunamiesiems ginklams	☐
		6.2. ilgiesiems šaunamiesiems ginklams	☐

Papildoma informacija:

	įrašyti Taip/Ne		įrašyti Taip/Ne
1. elektroninės apsaugos priemonės:		2. ginklo (-ų) laikymo sąlygos įrengtos:	
1.1. nėra	☐	2.1. nuolatinėje gyvenamojoje vietoje	☐
1.2. įrengta apsaugos sistema	☐	2.2. kitoje _____ (nurodyti)	☐
1.3. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija	☐		

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruuju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Taip pat deklaruuju, kad visi mano turimi ginklai yra saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis

Pasirašoma tik tuo atveju, jei asmuo jau
turi ginklų

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Esu supažindintas su Baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir su Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešioti) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešioti ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

(parašas)

Paaškinimai:

Apsaugos sistema – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą bei turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta bent iš pirmojo apsaugos ruožo. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma (pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengta atskira patalpa)

_____ (asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

DEKLARACIJA

20 _____ m. _____

_____ (vieta)

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu _____

_____, įrengta atskira patalpa ginklui (-ams) laikyti, kuri:

1. atitinka šiuos reikalavimus:

įrašyti
Taip/Ne

1.1. yra:

1.1.1. izoliuota nuo kitų patalpų:

1.1.2. kita _____

(nurodyti)

1.2. sienos:

1.2.1. ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetoninės, 250 mm storio mūrinės sienos arba pagal stiprumą joms analogiškos kitokios sienos

1.2.2. kita _____

(nurodyti)

1.3. perdengimai:

1.3.1. gelžbetoniniai, ne plonesni kaip 180 mm storio

1.3.2. kita _____

(nurodyti)

1.4. durys:

1.4.1. atitinka Reikalavimų II saugumo klasę

1.4.2. kita _____

(nurodyti)

1.5. langai:

1.5.1. nėra

1.5.2. ant langų įrengtos apsauginės grotos

--

1.5.3. kita _____

(nurodyti)

1.6. apsauginė įsilaužimo signalizacija:

1.6.1. įrengta patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje

--

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruuju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Taip pat deklaruuju, kad visi mano turimi ginklai yra saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis.

Pasirašoma tik tuo atveju, jei asmuo jau
turi ginklų

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Esu supažindintas su Baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir su Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešioti) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešioti ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

(parašas)

Paaiškinimai:

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Reikalavimai II saugumo klasės durims nustatyti Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“, 1 priede.