



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE  
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO  
16 D. ĮSAKymo NR. V-389 „DĖL KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ  
NAUDOJIMO IR ŽENKLINIMO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ŽM 12  
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2015 m. birželio 1 d. Nr. V(E)-8  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 30 punkto 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

**„4 lentelė. Skaisčio koeficientai pagal atspindimojo skaisčio ( $R_L$ ) klases (matavimo naktį), kai ženklavimo paviršius sausas ir kai ženklavimo paviršius drėgnas**

| Ženklavimo sistemos tipas | Taikymas                                            | Matomumas naktį, kai ženklavimo paviršius sausas |                                                                                                                | Matomumas naktį, kai ženklavimo paviršius drėgnas |                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                     | Klasė                                            | Mažiausias atspindimojo skaisčio ( $R_L$ ) koeficientas, $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ | Klasė                                             | Mažiausias atspindimojo skaisčio ( $R_L$ ) koeficientas, $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ |
| I tipas                   | Naujai atliktas ženklavimas                         | R4                                               | $R_L \geq 200$                                                                                                 | –                                                 | –                                                                                                              |
| II tipas                  |                                                     |                                                  |                                                                                                                | RW3                                               | $R_L \geq 50$                                                                                                  |
| I tipas                   | Naudotas retai užvažiuojamas ženklavimas            | R2                                               | $R_L \geq 100$                                                                                                 | –                                                 | –                                                                                                              |
| II tipas                  |                                                     |                                                  |                                                                                                                | RW1                                               | $R_L \geq 25$                                                                                                  |
| I tipas                   | Naudotas dažnai ir nuolat užvažiuojamas ženklavimas | R1                                               | $R_L \geq 80$                                                                                                  | –                                                 | –                                                                                                              |
| II tipas                  |                                                     |                                                  |                                                                                                                | RW0 <sup>2)</sup>                                 | NPD <sup>1)2)</sup>                                                                                            |

<sup>1)</sup> NPD – „savybė nenustatyta“ (angl. „No performance determined“) – taip žymimai savybei reikalavimai pagal numatytąjį naudojimą neregamentuojami.

<sup>2)</sup> Reikalavimai neregamentuojami, tačiau klasė ir koeficientas nustatomi tam, kad būtų surinkta techninė informacija. “

2. Pakeičiu 63 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„63. Ženklinimas taikant II tipo sistemą skiriasi nuo ženklinimo taikant I tipo sistemą tuo, kad II tipo sistemos ženklinimas taip suformuotas, kad būtų padidintas šviesos atspindėjimas esant drėgnoms arba lietingoms oro sąlygoms.“

Direktoriaus pavaduotojas,  
laikinais einantis direktoriaus  
pareigas

Egidijus Skrodenis