LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. gegužės 24 d. Nr. V-120
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.24 papunkčiu,

t v i r t i n u Naudoto asfalto granulių priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašą (pridedama).

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Vitalijus Andrejevas

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus
2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-120

NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudoto asfalto granulių priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše (toliau – tvarkos aprašas) išdėstyta naudoto asfalto granulių (toliau – NAG) priskyrimo prie šalutinių produktų tvarka.

II SKYRIUS
NUORODOS

2. Tvarkos apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

2.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą;

2.2. Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“;

2.4. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 patvirtinimo“;

2.5. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“;

2.6. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“;

2.7. Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijas R NAG 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijų R NAG 09 patvirtinimo“;

2.8. Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašą TRA NAG 09, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašo TRA NAG 09 patvirtinimo“;

2.9. Metodinius nurodymus atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Metodinių nurodymų atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18 patvirtinimo“;

2.10. Metodinius nurodymus atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Metodinių nurodymų atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18 patvirtinimo“.

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63, ir Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijose R NAG 09, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-255, vartojamas sąvokas.

IV SKYRIUS
GAMYBOS LIEKANŲ PRISKYRIMAS PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ

4. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3^1 straipsnis nustato, kad šalutinis produktas yra suprantamas kaip medžiaga ar daiktas, gaunamas gamybos proceso, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio daikto gamyba, metu.

5. Vadovaujantis Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63, 4 punktu, gamybos liekanos gali būti laikomos šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekoms, jeigu atitinka šias sąlygas:

5.1. atitinka visus šiuos kriterijus:

5.1.1. gamybos liekanos susidaro gamybos proceso metu;

5.1.2. gamybos liekanų naudojimas yra žinomas;

5.1.3. gamybos liekanos gali būti panaudotos tiesiogiai;

5.1.4. gamybos liekanos naudojimas yra teisėtas;

5.2. šalutinio produkto darytojas nurodytais dokumentais gali įrodyti gamybos liekanų atitiktį 5.1 papunktyje nurodytiems kriterijams.

V SKYRIUS
NAG PRISKYRIMAS PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ

PIRMASIS SKIRSNIS
NAG SUSIDARYMAS GAMYBOS PROCESO METU

6. Tinkančios naudoti gamybos liekanos gali būti laikomos šalutiniais produktais, jei jos gautos pagrindinio produkto gamybos proceso metu.

7. Kaip nurodyta Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijose R NAG 09, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-255, naudotos medžiagos, išgautos tiesiant ar rekonstruojant kelius, gali būti vėl panaudojamos keliams tiesti. Šiuo atveju jos laikomos kelių tiesimo medžiagomis. Išfrezavimo būdu gautos NAG taip pat laikomos kelių tiesimo medžiaga.

8. Planuodamas kelių tiesimo darbus, projektuotojas nustato preliminarią susidarančių NAG rūšį, sudėtį, kiekį ir poveikį aplinkai. Visa ši informacija pateikiama techniniame darbo projekte.

ANTRASIS SKIRSNIS
NAG NAUDOJIMO ŽINOMUMAS

9. Gamybos liekanos gali būti priskirtos prie šalutinių produktų, jei jų panaudojimas yra įprastinė gamybos praktika, t. y. tokias medžiagas ar daiktus naudoti įprasta.

10. NAG naudojimas ruošiant asfalto mišinį, mišinius apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams (AŠAS), žvyro pagrindo sluoksniams (ŽPS) ar skaldos pagrindo sluoksniams (SPS), šaltai regeneruotiems sluoksniams yra įprastinė gamybos praktika, o siekiant užtikrinti tinkamą NAG panaudojimą vadovaujamasi Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo

rekomendacijomis R NAG 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-255, kurios reglamentuoja NAG panaudojimo metodus; Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašu TRA NAG 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-256, kuris reglamentuoja techninius reikalavimus naudojamoms NAG; Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16, kuris nustato reikalavimus mineralinėms medžiagoms (įskaitant NAG), naudojamoms kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų dangos konstrukcijų sluoksniams iš asfalto, betono, trinkelių, nesurištųjų ir hidrauliškai surištųjų mineralinių medžiagų mišinių, šlamų ir paviršiaus apdorojimo sluoksniams; Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17, kuriame išdėstyti reikalavimai nesurištiesiems mišiniams ir gruntams, naudojamiems tiesiamų kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų dangos konstrukcijos sluoksniams be rišiklių; Metodiniais nurodymais atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-33, kuriuose išdėstyti darbų, atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu, reikalavimai; Metodiniais nurodymais atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-32, kuriuose išdėstyti darbų, atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu, reikalavimai.

TREČIASIS SKIRSNIS
NAG TIESIOGINIS NAUDOJIMAS

11. Kaip nurodyta Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijose R NAG 09, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-255, NAG prieš naudojimą gali būti smulkinamos ir permaišomos. Toks medžiagų apdirbimas yra laikomas įprastu gamybos praktikoje, kaip reglamentuoja Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
NAG NAUDOJIMO TEISĖTUMAS

12. NAG naudojimas yra įteisintas tvarkos aprašo 2.3–2.10 papunkčiuose nurodytais teisės aktais.

PENKTASIS SKIRSNIS
NAG PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKA

13. Projektuotojas atsakingas už tinkamą susidarančių NAG aprašymą techniniame darbo projekte, kad jos galėtų būti priskiriamos prie šalutinių produktų. Darbus vykdantis rangovas atsakingas už tinkamą techninio projekto sprendinių laikymąsi, jis gali tikslinti prie šalutinių produktų priskiriamų NAG kiekį pagal patikslintą techninį darbo projektą.

14. Susidarančių NAG faktinį kiekį atliktų darbų aktuose fiksuoja darbus vykdantis rangovas, o tvirtina techninės priežiūros funkcijas vykdantis statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

15. Darbus vykdantis rangovas atsakingas už NAG paruošimą ir pristatymą į sandėliavimo vietą, o NAG turėtojas arba turėtojo funkciją vykdantis asmuo atsakingas už tinkamą NAG sandėliavimą, atskyrimą nuo kitų medžiagų, kad jos nesusimaišytų ir nepablogėtų NAG savybės, dėl ko NAG nebegalėtų būti laikomos šalutiniu produktu. Specialių aplinkosauginių reikalavimų laikant NAG nenumatyta.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Šio tvarkos aprašo nuostatų laikymasis užtikrina tinkamą NAG priskyrimą prie šalutinių produktų ir tolimesnį panaudojimą.

_____