

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2003 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2007 m. sausio 29 d. Nr. O3-5
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymu (2006, Nr. 130-4899), Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. balandžio 5 d. direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“ bei vykdydama Vyriausybės 2006 m. gruodžio 1 d. pavedimą Nr. 27-7658, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija **n u t a r i a** iš dalies pakeisti ir papildyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 patvirtintą Atskirų energijos rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodiką (Žin., 2003, Nr. [124-5667](#), Inform. pran., 2004, Nr. 94-839) bei išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos
2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-5

ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ ŠAŖAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NUSTATYMO BEI TAIKymo METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši metodika reglamentuoja atskirų energijos ir kuro rūšių normatyvinių bei faktinių šaraudų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo ir taikymo tvarką skaičiuojant kompensacijas.

2. Metodika siekiama įgyvendinti socialinės paramos prieinamumą gyventojams, apsirūpinant juos šiluma bei karštu vandeniu, nepriklausomai nuo naudojamų energijos ar kuro rūšių.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

Energijos rūšys – elektros ir šilumos energija.

Kuro rūšys – kuras, naudojamas šildymui ir karštam vandeniui ruošti: buitinis kuras, suskystintos dujos, gamtinės dujos, akmens anglis, antracitas, durpės, durpių briketai, malkos, naudoti tepalai ir kita.

Norminės kuro šaraudos – kuro šaraudos vienai kilovatvalandei energijos išgauti.

Vidutiniai energijos ar kuro šaraudų normatyvai – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) ir taikomi, kai nėra būsto šilumos reikmėms atskiros energijos ar kuro rūšių apskaitos.

Faktinės energijos ar kuro šaraudos – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus.

III. NUORODOS

4. Metodika priimta remiantis šių teisės aktų nuostatomis:

4.1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#); 2006, Nr. [130-4899](#));

4.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2003, Nr. [69-3118](#));

4.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#));

4.4. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01 (6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 1999, Nr. [107-3120](#); 2002, Nr. [98-4343](#));

4.5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir statybos taisyklėmis ST 8860237.02:1998 „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimas“ (Žin., 2002, Nr. [39-1446](#); 2005, Nr. [75-2729](#));

4.6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. [30-945](#));

4.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. [81-3504](#));

4.8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. [100-3733](#));

4.9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu

Nr. 03-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“.

4.10. Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 patvirtintais rekomenduojamais „Balansiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 1“ bei „Metrologiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 2“ (Žin., 2004, Nr. [167-6172](#));

4.11. Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtintais rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais Nr. 3 ir Nr. 4 (Žin., 2005, Nr. [60-2158](#));

4.12. Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5“ (Žin., 2005, Nr. [92-3456](#));

4.13. Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodu Nr. 6“ (Inform. pran., 2006, Nr. 1-14);

4.14. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. balandžio 5 d. direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“.

IV. ENERGIJOS IR KURO ŠAŖAUDŲ NORMATYVAI BEI JŲ TAIKYMAS

5. Energijos ir kuro normatyvinių ar faktinių šaraudų, kurios gali būti kompensuojamos, nustatymas:

5.1. Energijos (q_e) normatyvinės šaraudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos pagal 6, 7, 8 punktuose pateiktas 1, 2, 3 lenteles:

šildymui, (q_{se})	kWh/m ² per mėn.
karštam vandeniui:	
šalto vandens pašildymui, (q_{Kve})	kWh/m ³
karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai q_{Re})	kWh/būstui per mėn.

5.1.1. Faktinės šilumos šaraudos nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba apskaičiuojamos pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus. Šilumos šaraudų šildymui dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti maksimalių energijos šaraudų normatyvų, nustatytų pagal 6 punktą.

5.1.2. Kai elektros energijos arba dujų (gamtinių ar išgarintų suskystintų) faktinės šaraudos (tik būstui šildyti arba būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti) nustatomos iš atskiro apskaitos prietaiso rodmenų, šaraudų šildymui dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti maksimalių energijos šaraudų normatyvų, nustatytų pagal 6 punktą.

5.1.3. Kai šilumos reikmėms suvartotos elektros energijos arba dujų (gamtinių ar išgarintų suskystintų) faktinių šaraudų nustatymui atskiras apskaitos prietaisas neįrengtas, elektros energijos arba dujų šaraudų dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti vidutinių energijos šaraudų normatyvų, nustatytų pagal 6 punktą.

5.2. Kuro rūšių (g_k) vidutinės normatyvinės šaraudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos 5.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus naudojamo kuro normines šaraudas (C_k) bei kuro deginimo prietaisų naudingo veikimo koeficientą (η_k):

šildymui $g_{sk} = q_{se} \times C_k / \eta_k$	kg*/m ² per mėn.
karštam vandeniui:	
šalto vandens pašildymui $g_{Kvk} = q_{Kve} \times C_k / \eta_k$	kg*/m ³
karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) $g_{Rk} = q_{Re} \times$	kg*/būstui per mėn.
C_k / η_k	

čia C_k – norminės kuro šaraudos kg*/kWh nustatomos iš 10 punkto 4 lentelės;

η_k – kuro deginimo prietaisų nvk pagal techninę dokumentaciją arba 0,7 – kai jos nėra;

* – dimensija gali būti ir kitokia.

5.2.1. Kai šilumos reikmėms sunaudotas faktinis kuro kiekis apskaitos prietaisais nenustatomas, kompensacijos skaičiuojamos rečiau negu kartą per mėnesį, kuro sąnaudos būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos taikant vidutinius šilumos sąnaudų normatyvus, nustatytus standartinėmis sąlygomis.

5.2.2. Kuro rūšių vidutinės normatyvinės sąnaudos būsto šildymui (g_{sk}) bei šalto vandens pašildymui (g_{kvk}), kurios gali būti kompensuojamos, taikomos bet kuriuo atveju, o karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai g_{rk}) – pateikus projektą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus.

6. Maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai (q_{se}) būstui šildyti pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

<i>Namų tipai</i>	Maksimalūs energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui q_{se0max} kWh/m ² per mėn.	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui $q_{se0vidut}$ kWh/m ² per mėn.
Gyvenamieji namai, pastatyti iki 1992 metų bei ne pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus		
Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	52	36
Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, įskaitant mansardas	50	35
Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti	44	31
3–4 aukštų, daugiabučiai	38	27
5 aukštų daugiabučiai	34	24
6 aukštų ir aukštesni	35	25
Gyvenamieji namai, pastatyti pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus		
Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	31	21
Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, įskaitant mansardas	30	21
Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti	26	18
3–4 aukštų	23	16
5 aukštų	21	15
6 aukštų ir aukštesni	21	15

6.1. Maksimalūs (q_{se0mx}) ir vidutiniai ($q_{se0vidut}$) energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui nustatyti esant tokioms standartinėms sąlygoms: ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0°C, butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 paros (730 valandų), ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra + 18°C.

6.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai skaičiuojami:

6.2.1. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) išorės oro vidutinė temperatūra, įvertinama koeficientu k_t :

$$k_t = (1 - t_{is} / 18)$$

čia t_{is} – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra, pateikta Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos, ±°C;

6.2.2. faktinis butų (patalpų) aukštis, įvertinamas koeficientu k_H :

$$k_H = H / 2,5$$

čia H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m;

6.2.3. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, įvertinama koeficientu k_z :

$$k_z = z / 730$$

čia z – ataskaitinio laikotarpio (energijos vartojimo) faktinė trukmė, val.;

6.2.4. maksimalus ($q_{\text{SF max}}$) ir vidutinis ($q_{\text{SF vidut}}$) energijos sąnaudų normatyvas šildymui, įvertinantis visas faktines sąlygas:

$$q_{\text{SeFmax}} = q_{\text{Se0max}} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mėn.}$$

arba

$$q_{\text{SeFvidut}} = q_{\text{Se0vidut}} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mėn.}$$

6.3. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šildymui gali būti koreguojami pagal 4.8 punkte nustatytą tvarką.

7. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šalto vandens kubinio metro pašildymui (q_{Kve}) pateikiami 2 lentelėje: 2 lentelė

Taikymas	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai q_{Kve} kWh/m ³
Respublikoje	51
Panevėžio m.*	66
Visagino m.*	69

* – atvira karšto vandens tiekimo sistema

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus šalto vandens kubinio metro pašildymui nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

8. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai q_{Re}) pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai q_{Re} kWh/būstui per mėn.
Kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai* bute ir vonios šildytuvas	160
Kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo	80
Kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje	10

* – stovas – vienas vamzdis

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus cirkuliacijai nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

8.1. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai cirkuliacijai nustatyti esant standartinėms sąlygoms, kai ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė 30,4 paros (730 valandų).

8.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai perskaičiuojami, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) faktinę trukmę įvertinant koeficientu k_z :

$$q_{\text{Rez}} = q_{\text{Re}} \times k_z \quad \text{kWh/būstui per mėn.,}$$

$$k_z = z/730$$

čia z – ataskaitinio laikotarpio (šilumos vartojimo) faktinė trukmė, val.

8.3. Kai vonioje įrengtas elektrinis vonios šildytuvas, vidutinės normatyvinės energijos sąnaudos cirkuliacijai (q_{Re}), kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos iš atitinkamos cirkuliacijos sistemos su vonios šildytuvu vidutinio energijos sąnaudų normatyvo atimant analogiškos cirkuliacijos sistemos be vonios šildytuvo vidutinį energijos sąnaudų normatyvą.

9. Savivaldybei nustatčius kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus šalto vandens kubinio metro pašildymui (q_{Kve}) bei cirkuliacijai (q_{Re}), jų suma negali viršyti 7 bei 8 punktuose nustatytų normatyvų sumos.

10. Kuro rūšių norminės kuro sąnaudos (C_k) pateikiamos 4 lentelėje:

4 lentelė

Kuro rūšys	Dimensija	Norminės kuro sąnaudos C_k
Dyzelinis krosnių kuras	kg/kWh	0,0851
Suskystintos naftos dujos*	kg/kWh	0,0783
Išgarintos suskystintos naftos dujos	m ³ /kWh	0,0334
Gamtinės dujos**	kg/kWh	0,0763
	nm ³ /kWh	0,1075
Suskystintos gamtinės dujos	kg/kWh	0,0798
Akmens anglis****	kg/kWh	0,2093–0,1173 (Vidutinės 0,1633)
Antracitas	kg/kWh	0,1228
Durpės****	kg/kWh	0,4615–0,2609 (Vidutinės 0,3612)
Durpių briketai****	kg/kWh	0,2250–0,2143 (Vidutinės 0,2197)
Naudoti tepalai	kg/kWh	0,1321
Malkos 25–30 proc. drėgnumo, natūraliai džiovintos***	kg/kWh	0,2609
Pjuvenų granulės / medienos briketai	ktm ³ /kWh	0,6536x10 ⁻³
Atliekos****	kg/kWh	0,2143
	kg/kWh	0,4864–0,3365 (Vidutinės 0,4114)
Elektros energija/šilumos energija	kWh/kWh	1

* – suskystintas dujas tiekiant iš grupinių rezervuarų, dujų apskaitos ir paskirstymo butams tvarką nustato savivaldybė;

** – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygoms (temperatūra + 20°C, slėgis – 101,325 kPa), užima vieno kubinio metro tūrį;

*** – ktm³ – kietmetis;

**** – vidutinės norminės kuro sąnaudos taikomos, kai nepateikiama kuro sertifikato kopija.

Kitų kuro rūšių normines kuro sąnaudas (C_k) nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.