

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJAI (2-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ), SĄRAŠO IR 2-OSIOS
PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO**

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-725
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [90-3573](#)):

1. T v i r t i n u:

1.1. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašą (pridedama);

1.2. 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad, užtikrinant Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [90-3573](#)) vykdymą, atliekant viešuosius žaliuosius pirkimus, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra privalomai taikomi, o išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pasirinktinai.

APLINKOS MINISTRAS

GEDIMINAS KAZLAUSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. D1-725

**PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJAI (2-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ), SĄRAŠAS**

Produktai:

1. Baldai
 2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga
 3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą)
 4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos
 5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos
 6. Įranga ir buitinė technika
-

2-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai ¹
1. Baldai	
1. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ? 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą. 3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50, R50/53, R51, R51/53, R52, R52/53, R53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos	1. Visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama konservantais (taikoma lauko baldams). 3. Mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama medžiagomis, kurios pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517) klasifikuojamos kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68) ar sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42).

frazė R48), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68); 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių rizikos frazių (ar jų derinių) kriterijus: R60, R61, R62 pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)); 3.4. neturi būti aziridino; 3.5. neturi būti chromo (VI) junginių. 4. Baldų surinkimui naudojamose medžiagose lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau nei 10 % medžiagos masės. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (2–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas ekologinis ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 5. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	4. Konservantų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos neturi būti pagamintos arseno arba chromo junginių ar alavo organinių junginių pagrindu. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (2–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan² arba tiekėjo deklaracija, arba saugos duomenų lapas, arba sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 5. Poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) išpūtimo agentas neturi būti hidrofluorangliavandeniliai ar metilenchloridas. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinis ženklas Nordic Swan arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 6. Baldų pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) iš atsinaujinančių išteklių pagamintų medžiagų arba naudojamos daug kartų. 7. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys). 8. Pakuotė turi būti pažymėta Mobius loop³ arba kitu lygiaverčiu ženklu. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (6–8 punktams) ekologiniai ženklai arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 9. Turi būti galimybė gauti atsargines dalis mažiausiai 5 metus. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> tiekėjo arba gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 10. Pagaminto baldo sudėtyje turi būti medienos medžiagų, plastikų ir (ar) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės tam tikra procentinė dalis⁴. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 11. Tekstilės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (3
--	--

	dalis, 1–8 punktai) <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai European Ecolabel⁵ arba Nordic Swan, arba Öko-Tex ženklas⁶, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 12. Kamšalai turi tenkinti ES ekologinio ženklo kriterijus. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Blue Angel⁷, arba CertiPUR⁸ ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 13. Pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų medžiagų. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> pakuočių aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta iš perdirbtos žaliavos pagamintų pakuotės medžiagų procentinė dalis. 14. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis ekologiškai pagamintos medvilnės ir kitų natūralių pluoštų (pluoštai turi būti pagaminti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo įrodymas (ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai). 15. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų pluoštų, t. y. pluoštų, pagamintų tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymas.
2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga	

2.1. Projektavimo paslaugos ir statybos darbai

1. Tiekėjai turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus (taikoma statybos darbams):

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietyje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietyje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;
- ir kt. (nustato perkančioji organizacija).

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

2. Naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C (šiluminės energijos sąnaudos 80–115 kWh/m²/metus, priklausomai nuo pastatų dydžio).

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti taikomi pažangūs energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, vėdinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų parinkimas ir t. t. (taikoma projektavimo paslaugoms).

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

įvykdytų panašių pirkimo sutarčių sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2.2. dalis, 1–4 kriterijai).

1. Pirkimo procese negali dalyvauti tiekėjai, kurie yra padarę rimtą profesinį pažeidimą (t. y. konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą), už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (LR viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 4 p. (Žin., 1996, Nr. [84-2000](#); 2006, Nr. [4-102](#); 2008, Nr. [81-3179](#); 2009, Nr. [93-3986](#))).

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B.

3. Ne mažiau kaip 10 % energijos poreikio turi būti tenkinama, naudojant vietinius atsinaujinančius energijos šaltinius (AEŠ-v) (AEŠ-v – tai pačiame pastate esantys atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumai (pavyzdžiui, saulės skydai ir elementai, biokatalai, vėjo turbinos ir t. t.)).

4. Turi būti pateiktas mokymo planas, kaip ir kokio turinio apmokymai bus praversti pastato valdytojams apie elektros efektyvų naudojimą užbaigus statybas.

5. Transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietyje ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai.

6. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui,

<i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	perdirbamos ar pakartotinai naudojamos). 7. Turi būti mažinamos ir utilizuojamos pastatų griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos. 8. Projektavimo darbe turi būti naudojamos būvio ciklo vertinimo priemonės. 9. Vykdam restauravimo darbus, plieno gaminiais valyti, rūdims ir dažams nuo jų šalinti neturi būti naudojamos sprogiosios silicio medžiagos. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (2–9 punktais) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 10. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (2.2 dalis, 1–5 kriterijai). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.2. Statybinės medžiagos	
1. Statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF₆). 2. Vidaus apdailos dažų ir lakų sudėtyje lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 °C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), turi būti ne daugiau kaip: 2.1. sienų dažuose (pagal standartą EN 13300) – 30 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio); 2.2. kituose dažuose, kurių dengiamoji geba yra ne mažesnė kaip 15 m²/l, o nepermatomumas – 98 % – 250 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio); 2.3. visuose kituose produktuose (taip pat dažuose, kurie nėra sienų dažai ir kurių dengiamoji geba mažesnė kaip 15 m²/l, lakuose, beicuose, grindų dangose ir grindų dažuose bei panašiuose produktuose) – 180 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus.	1. Lakiųjų aromatinių angliavandenilių (LAA) kiekis turi būti ne didesnis negu: 1.1. sienų dažuose (pagal standarto EN 13300 reikalavimus) – 0,15 % produkto masės (masė/masė); 1.2. visuose kituose produktuose (taip pat visuose kituose dažuose, lakuose, beicuose, grindų dangose ir grindų dažuose bei panašiuose produktuose) – 0,4 % produkto masės (masė/masė). 2. Vidaus ir išorės apdailos dažų ir lakų sudėtyje: 2.1. neturi būti naudojami kaip sudedamosios dalys šie sunkieji metalai arba jų junginiai: kadmis, švinas, chromas VI, gyvsidabris, arsenas, baris (išskyrus bario sulfatą), selenas, kobaltas (išskyrus kobalto druskas) ir stibis; 2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai (APEOs) ir glikolio eteris dietilenglikolmetileteris (DEGME, CAS 111-77-3); 2.3. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos

3. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 4. Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinėti, prie jų turi būti pateikiamos atitikties deklaracijos pagal STR.1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė (R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės (R60, R61, R62, R63), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės (R50, R51, R52, R53), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42); 2.4. laisvo formaldehido kiekis neturi būti didesnis negu 10 mg/kg. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas. 3. Visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 4. Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų (pavyzdžiui, langų, durų, dažų, grindų dangos, izoliacinių medžiagų ir panašiai) tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta laikantis I tipo⁹ ekologinio ženklo standartų (pagal ISO 14024 arba lygiavertį standartą). 5. Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta atsinaujinančių išteklių pagrindu. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba
---	--

	gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.3. Santechnikos įranga	
1. Klozetai turi būti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija: paspaudus pagrindinį mygtuką turėtų nubėgti ne daugiau kaip 6 litrai vandens, o ekonominio režimo mygtuką – ne daugiau kaip 3 litrai vandens. 2. Vandens čiaupai turi būti taupantys vandenį (palyginus su įprastais čiaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) techniniai dokumentai, kuriuose būtų patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	1. Turi būti naudojami bevandeniai pisuarai. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> techniniai dokumentai, kuriuose būtų patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys). 3. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (2–3 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą)	
1. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 1 ppm (dalių milijonui) šių cheminių medžiagų (pesticidų): 2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T) Aldrino	1. Jeigu gaminyje žemiau išvardinti pluoštai sudaro daugiau nei 5 % bendrosios viso gaminyje esančio tekstilės pluošto masės, turi būti tenkinami šie reikalavimai: 1.1. akrilas: akrilnitrilo likučiai neturi būti

Kaptafolio Chlordano Clordimeformo DDT Dieldrino Dinosebo ir jo druskų Endrino Heptachloro Heksachlorbenzeno Heksachlorcikloheksano ? Heksachlorcikloheksano ? Heksachlorcikloheksano ? Metamidofoso Monokrotofoso Parationo Metilparationo Propetamfoso Toksafeno 2. Galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai: C.I. Bazinio raudonojo 9 C.I. 42 500 C.I. Rūgštinio raudonojo 26 C.I. 16 150 C.I. Bazinio violetinio 14 C.I. 42 510 C.I. Tiesioginio juodojo 38 C.I. 30 235 C.I. Tiesioginio mėlynojo 6 C.I. 22 610 C.I. Tiesioginio raudonojo 28 C.I. 22 120 C.I. Dispersinio mėlynojo 1 C.I. 64 500 C.I. Dispersinio mėlynojo 3 C.I. 61 505 C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500 C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305 C.I. Dispersinio mėlynojo 35 C.I. Dispersinio mėlynojo 102 C.I. Dispersinio mėlynojo 106 C.I. Dispersinio mėlynojo 124 C.I. Dispersinio rudojo 1 C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080 C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005 C.I. Dispersinio oranžinio 11 C.I. 60 700 C.I. Dispersinio oranžinio 37 C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37) C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110 C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015 C.I. Dispersinio raudonojo 17 C.I. 11 210 C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345 C.I. Dispersinio geltonojo 3 C.I. 11 855 C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375 C.I. Dispersinio geltonojo 39 C.I. Dispersinio geltonojo 49 3. Galutiniame gaminyje neturi būti šių	didesni nei 1,5 mg/kg; 1.2. medvilnė: tam tikrų pesticidų (aldrino, kaptafolio, chlordano, DDT, dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno) likučiai <0,05 ppm; 1.3. elastanas: neturi būti naudojami alavo organiniai junginiai; 1.4. linų pluoštas ir kiti luobiniai pluoštai (įskaitant kanapes, džiotą, ramę): neturi būti gaunami juos mirkant vandenyje, nebent po mirkymo vandenyje nuotekos yra taip apdorojamos, kad ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) arba BOA (bendros organinės anglies) kiekis sumažėja ne mažiau kaip 75 % kanapių pluoštui ir ne mažiau kaip 95 % linų ir kitiems plaušiniams pluoštams; 1.5. dirbtiniai celiuliozės (viskozė, lajocelis, acetatas, vario amoniakinis pluoštas, triacetatas) pluoštai: pluošte esančių AHJ (adsorbuojamų halogenorganinių junginių) koncentracija neturi viršyti 250 ppm; 1.6. neplauta vilna ir kiti keratino pluoštai: a) bendras išvardintų medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm: ?-heksachlorcikloheksano (lindano), ?-heksachlorcikloheksano, ?-heksachlorcikloheksano, ?-heksachlorcikloheksano, aldrino, dieldrino, endrino, p, p'-DDT, p, p'-DDD; b) išleidžiant į kanalizaciją plovimo nuotekas, į kanalizaciją išleidžiamas ChDS kiekis neturi viršyti 60 g/kg neplautos vilnos, o nuotekos už gamyklos ribų turi būti išvalomos taip, kad ChDS kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, būtų sumažintas dar bent 75 %; 1.7. poliamidas: monomerų gamybos metu į atmosferą išmetamo N₂O kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, neturi viršyti 10 g/kg pagaminto poliamido 6 pluošto ir 50 g/kg pagaminto poliamido 6,6; 1.8. poliesteris: pluošte esančio stibio kiekis neturi viršyti 260 ppm; 1.9. polipropilenas: neturi būti naudojami pigmentai švino pagrindu. 2. Gamybos procese: 2.1. nenaudojami chemikalai: alkilfenoletoksilatai (APEOs), linijiniai
---	---

arilaminų: Benzidino (CAS¹⁰ Nr. 92-87-5) 4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2) 2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8) o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3) 5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8) 4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8) 2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4) 4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9) 3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1) 3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4) 3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7) 4,4'-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0) p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8) 4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4) 4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4) 4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1) o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4) 2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7) 2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7) 4-aminoazobenzono (CAS Nr. 60-09-3) o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0) 4. Galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų: PBB (polibromintų bifenilų) CAS Nr. 59536-65-1 pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9 octaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-9. 5. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm pentachlorfenolio. 6. Gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.), minkštikliai (ftalatai): DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7, BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7 ir DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2 neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % galutinio gaminio masės. 7. Laisvojo ir iš dalies hidrolizuoto formaldehido kiekis galutiniame gaminyje neturi viršyti 30 ppm, jeigu gaminys tiesiogiai liečiasi su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.), visuose kituose gaminiuose – 75 ppm. Audiniuose, skirtuose kūdikiams ir jaunesniems kaip 3 metų vaikams, formaldehido kiekis neturi viršyti 20 ppm. 8. Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų	alkilbenzensulfonatai (LAS), bis(hidrogenintas riebusis alkil) dimetilamoniochloridas (DTDMAC), distearildimetilamonio chloridas (DSDMAC), di(kietasis riebusis) dimetilamonio chloridas (DHTDMAC), etilendiaminotetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminopentaacetatas (DTPA), jie neturi būti bet kokio naudojamo preparato ar receptūros dalimi; 2.2. išleidžiamose iš šlapiojo apdorojimo vietų (išskyrus neplautos vilnos skalbimo ir linų mirkymo vietas) į paviršinius vandenį po valymo (tiek gamykloje, tiek už jos ribų) nuotekose, ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, turi būti mažesnis kaip 25 g/kg; 2.3. kiekvienoje šlapiojo apdorojimo vietoje ne mažiau kaip 95 % naudojamų ploviklių, audinių minkštiklių ir kompleksinių agentų masės turi būti gerai biologiškai skaidomos arba būti pašalinamos nuotekų valymo įrenginiuose; 2.4. joninių priemaišų kiekis naudojamuose dažikliuose neturi viršyti: Sidabras (Ag) 100 ppm Arsenas (As) 50 ppm Baris (Ba) 100 ppm Kadmis (Cd) 20 ppm Kobaltas (Co) 500 ppm Chromas (Cr) 100 ppm Varis (Cu) 250 ppm Geležis (Fe) 2500 ppm Gyvsidabris (Hg) 4 ppm Manganas (Mn) 1000 ppm Nikelis (Ni) 200 ppm Švinas (Pb) 100 ppm Selenas (Se) 20 ppm Stibis (Sb) 50 ppm Alavas (Sn) 250 ppm Cinkas (Zn) 1500 ppm 2.5. joninių priemaišų kiekis naudojamuose pigmentuose neturi viršyti: Arsenas (As) 50 ppm Baris (Ba) 100 ppm Kadmis (Cd) 50 ppm Chromas (Cr) 100 ppm Gyvsidabris (Hb) 25 ppm Švinas (Pb) 100 ppm
---	---

(kadmio, chromo, nikelio, švino, vario) kiekis neturi viršyti: Kadmio (Cd) – 0,1 ppm Chromo (Cr) – 1,0 ppm Nikelio (Ni) – 1,0 ppm Švino (Pb) – 0,2 ppm Vario (Cu) – 25,0 ppm <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–8 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Öko-Text label, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.	Selenas (Se) 100 ppm Stibis (Sb) 250 ppm Cinkas (Zn) 1000 ppm 2.6. Naudojamose marginimo pastose neturi būti daugiau kaip 5 % lakiųjų organinių junginių (LOJ). 3. Vežant arba laikant produktus ir jų pusgaminius neturi būti naudojami chlorofenolių (jų druskų ir esterių), PCB ir organiniai alavo junginiai. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas. 4. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys). 5. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (4–5 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 6. Tam tikra procentinė dalis medvilnės ir/ar kitų natūraliųjų pluoštų turi būti pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2091/91“ (OL 2007 L 189, p. 1). 7. Tam tikrą produkto masės procentinę dalį turi sudaryti perdirbtas pluoštas, t. y. pluoštas, pagamintas tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (6–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos	
4.1. Dirvožemio savybės gerinančios medžiagos	

1. Produkte neturi būti šių medžiagų: 1.1. durpių; 1.2. neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas). 2. Produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (arba) pakartotinai panaudojus atliekas (2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“ ir jos I priedas (OL 2006 L 114, p. 9)). 3. Produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)): - 020305¹¹ nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinių aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą; - 020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų; - 020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje; - 020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje; - 020705 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą). 4. Produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekiai apskaičiuoti sausai produkto masei) mg/kg: Cinkas (Zn) – 300 Varis (Cu) – 100 Nikelis (Ni) – 50 Kadmis (Cd) – 1 Švinas (Pb) – 100 Gyvsidabris (Hg) – 1 Chromas (Cr) - 100 Molibdenas (Mo)¹² – 2 Selenas (Se)¹² – 1,5 Arsenas (As)¹² – 10 Fluoras (F)¹² – 200 <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo	1. Produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei. 2. Azoto (N) koncentracija produkto sudėtyje turi būti ne didesnė nei 3 % bendrojo N (skaičiuojant nuo suminės produkto masės), neorganinio pavidalo N turi būti ne daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N ? 80 %). 3. Produktai neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos: – salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje, – helmintų kiaušinėlių: neturi būti 1,5 g mėginyje (kai produkto organinė medžiaga yra sudaryta ne vien tik iš augalų, sodo ar parko atliekų), – E. Coli: <1 000 MPN / g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų). 4. Produkto turinyje piktžolių sėklų ir agresyvių piktžolių augalų reprodukcinių dalys turi sudaryti ne daugiau kaip du vienetų pagaminto produkto litre. 5. Produktai turi būti patiekiami kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 20 % organinės sausos medžiagos masės. 6. Produktai neturi turėti neigiamo poveikio augalų dygimui ar tolesniam augimui. 7. Su produktu (supakuotu arba nesupakuotu) turi būti pateikiama išsami informacija: produkto sudedamosios dalys, laikymo sąlygos, pH ir anglies su azotu santykis, aprašymas, kam produktas skirtas naudoti, produkto naudojimo sąlygos ir kt. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
---	---

techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.	
4.2. Dekoratyviniai augalai	
1. 80 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai. 2. 50 % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p.1). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	1. Augalų laikymo ir pristatymo talpos turi būti tinkamos pakartotinai naudoti arba biologiškai skaidžios; pasodinus augalą, talpos turi būti grąžinamos tiekėjui. 2. Biologiškai skaidžios talpos turi būti: 2.1. pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių medžiagų, tinkamų kompostuoti (pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų ar kukurūzų krakmolo); 2.2. jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių medžiagų, kurių yra biocidų ar konservantų sudėtyje. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) notifikuotos institucijos atlikto bandymo protokolas (pagal EN 13432:2000 arba lygiavertį standartą). 3. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse ar dėžutėse, kurias pasiima tiekėjas. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
4.3. Drėkinimo sistemos	
1. Drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį. 2. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti. 3. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–3 punktams) techniniai dokumentai arba	1. Turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (arba) „pilkuosius“ vandenį.

kiti lygiaverčiai įrodymai.																																						
4.4. Sodo technika																																						
1. Sodo technika, kurioje įrengtas vidaus degimo variklis, turi būti suprojektuota taip, kad galėtų būti varoma kelių rūšių degalais (įskaitant biodegalus), atitinkančiais teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus (pagal LR aplinkos, ūkio ir susisiekimo ministrų 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-339/4-336/3-340 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3739)). 1. Sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis už atitinkamą triukšmo lygį: <table><tr><td>Mašina</td><td>Aprašymas</td><td>Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA</td></tr><tr><td>Vejapjovės (įskaitant vejose traktoriaus ir purenamieji kultivatoriai)</td><td>L¹³ ≤ 50 cm 50 < L ≤ 120 cm L > 120 cm</td><td>94 dB/1 pW 98 dB/1 pW 103 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Krūmapjovės</td><td>≤ 1,5 kW > 1,5 kW</td><td>107 dB/1 pW 110 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Grandininiai pjūklai</td><td>≤ 2,5 kW > 2,5 kW</td><td>105 dB/1 pW 110 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Vielinės žoliapjovės</td><td>Elektrinis variklis</td><td>94 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Žoliapjovės</td><td>Vidaus degimo variklis</td><td>104 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Žoliapjovės ir gyvatvorių genėtuvai</td><td>Elektrinis variklis</td><td>96 dB/1 pW</td></tr><tr><td></td><td>Vidaus degimo variklis</td><td>103 dB/1 pW</td></tr><tr><td>Lapų rinktuvai ir lapų pūstuvai</td><td>Skirtas naudoti profesionalams</td><td>105 dB/1pW</td></tr><tr><td>Motorinės žirklės</td><td>≤ 1,5 kW > 1,5 kW</td><td>107 dB/1pW 110 dB/1pW</td></tr><tr><td>Motoriniai purentuvai</td><td></td><td>96 dB/1pW</td></tr><tr><td>Rotoriniai kultivatoriai</td><td></td><td>93 dB/1pW</td></tr></table> Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Mašina	Aprašymas	Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA	Vejapjovės (įskaitant vejose traktoriaus ir purenamieji kultivatoriai)	L ¹³ ≤ 50 cm 50 < L ≤ 120 cm L > 120 cm	94 dB/1 pW 98 dB/1 pW 103 dB/1 pW	Krūmapjovės	≤ 1,5 kW > 1,5 kW	107 dB/1 pW 110 dB/1 pW	Grandininiai pjūklai	≤ 2,5 kW > 2,5 kW	105 dB/1 pW 110 dB/1 pW	Vielinės žoliapjovės	Elektrinis variklis	94 dB/1 pW	Žoliapjovės	Vidaus degimo variklis	104 dB/1 pW	Žoliapjovės ir gyvatvorių genėtuvai	Elektrinis variklis	96 dB/1 pW		Vidaus degimo variklis	103 dB/1 pW	Lapų rinktuvai ir lapų pūstuvai	Skirtas naudoti profesionalams	105 dB/1pW	Motorinės žirklės	≤ 1,5 kW > 1,5 kW	107 dB/1pW 110 dB/1pW	Motoriniai purentuvai		96 dB/1pW	Rotoriniai kultivatoriai		93 dB/1pW	1. Keturtakčių variklių, kai jų apkrova yra 50 %, sunaudojamų degalų kiekis, matuojamas pagal ISO 8178 arba lygiavertį standartą, turi būti ne didesnis kaip 500 g/kWh. 2. Sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose). 3. Sodo technika turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir ją valyti, neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekti. 4. Sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Šis reikalavimas netaikomas elektros kabeliams. Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Mašina	Aprašymas	Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA																																				
Vejapjovės (įskaitant vejose traktoriaus ir purenamieji kultivatoriai)	L ¹³ ≤ 50 cm 50 < L ≤ 120 cm L > 120 cm	94 dB/1 pW 98 dB/1 pW 103 dB/1 pW																																				
Krūmapjovės	≤ 1,5 kW > 1,5 kW	107 dB/1 pW 110 dB/1 pW																																				
Grandininiai pjūklai	≤ 2,5 kW > 2,5 kW	105 dB/1 pW 110 dB/1 pW																																				
Vielinės žoliapjovės	Elektrinis variklis	94 dB/1 pW																																				
Žoliapjovės	Vidaus degimo variklis	104 dB/1 pW																																				
Žoliapjovės ir gyvatvorių genėtuvai	Elektrinis variklis	96 dB/1 pW																																				
	Vidaus degimo variklis	103 dB/1 pW																																				
Lapų rinktuvai ir lapų pūstuvai	Skirtas naudoti profesionalams	105 dB/1pW																																				
Motorinės žirklės	≤ 1,5 kW > 1,5 kW	107 dB/1pW 110 dB/1pW																																				
Motoriniai purentuvai		96 dB/1pW																																				
Rotoriniai kultivatoriai		93 dB/1pW																																				
4.5. Sodo technikos tepalinės alyvos																																						
1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti: ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje; ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose; ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų																																						

alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose; ? 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose. 2. Produktui neturi būti priskirta kuri nors iš rizikos frazių, reiškiančių pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai: R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68 ir jų deriniai. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas produktui, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.	
4.6. Sodininkystės paslaugos	
1. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.1 dalis, 1–4 kriterijai). 2. Jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi atitikti dekoratyvinių augalų pirkimo minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.2 dalis, 1–2 kriterijai). 3. Sumedėjusioms organinėms atliekoms tvarkyti ir mulčiui iš jų gaminti turi būti naudojami smulkintuvai. 4. Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus. 5. Įrengiamos automatizuoto drėkinimo sistemos (jeigu reikalinga jas įrengti) turi tenkinti drėkinimo sistemoms keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.3 dalis, 1–3 kriterijai). 6. Tepalai turi atitikti tepalams keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.5. dalis, 1–2 kriterijai). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti	1. Laistymui neturi būti naudojamas geriamasis vanduo. 2. Turi būti naudojamas mulčius, stabdantis vandens garavimą. 3. Turi būti išnaudotos galimybės panaudoti lietaus ir „pilkuosius“ vandenius. 4. Augalų apsaugai vietoj cheminių augalų apsaugos produktų turi būti naudojami alternatyvūs augalų apsaugos metodai (šiluminis, mechaninis ar biologinis kenkėjų naikinimas). 5. Sodo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti aplinkai nekenksmingą sodininkystės praktiką (vandens ir energijos taupymas, atliekų kiekio mažinimas, atliekų tvarkymas, atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintų produktų naudojimas, alternatyvūs augalų apsaugos metodai, chemijos produktų naudojimas ir kt.). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–5 punktams) EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

lygiaverčiai įrodymai. 7. Turi būti tvarkomos atliekos: – organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir kt.) – kompostuojamos; – sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) – smulkinamos ir naudojamos plotams mulčiuoti; - pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuojamos; - pavojingų medžiagų atliekos (augalų apsaugos produktai ir jų pakuotės), variklinė alyva – surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).	(pavyzdžiui, tiekėjo deklaracija, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas). 6. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (4.1 dalis, 1–7 kriterijai). 7. Jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi atitikti dekoratyvinių augalų pirkimo išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (4.2 dalis, 1–2 kriterijai). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (6–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos	
5.1. Maistas	
1. Konkrečios produktų grupės (pieno, mėsos produktų, daržovių) arba konkrečių produktų sąraše esančių produktų 5 % (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	1. Ekologiškų maisto produktų turi būti perkama daugiau negu numatyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Produktai turi būti tiekiami iš gamintojų, turinčių „Žaliąjį diplomą“ arba kitą lygiavertį dokumentą. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> diplomas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 3. Produktai: 3.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų; 3.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse; 3.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai arba pakuotės

	aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.2. Viešojo maitinimo paslaugos	
1. Ne mažiau kaip 5 % visų maisto produktų (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Maistas ir gėrimai turi būti pateikiami, naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis. 3. Susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, organinės atliekos) turi būti išrūšiuotos. 4. Teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės turi atitikti EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (2–4 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	1. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkosaugos vadybos sistemą EMAS arba ISO 14001, arba kitą lygiavertę, arba vykdo viešojo maitinimo aplinkosaugos politiką ir yra parengęs darbo instrukcijas bei procedūras, kad teikiant paslaugą būtų tausojama aplinka, arba turi aplinkosaugos vadybos priemonių taikymo pagal panašias sutartis patirties. 2. Sudarant meniu, svarbiausi vaisiai, daržovės ir jūros produktai, naudojami teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> menu pasiūlymas arba kiti dokumentai. 3. Ekologiškų maisto produktų turi būti naudojama daugiau negu numatyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologinės gamybos sertifikatai kiti lygiaverčiai įrodymai. 4. Teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuvinis popierius, popierinės servetėlės) turi būti pagaminti iš perdirbto popieriaus plaušų arba iš pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės, t. y. miškų, turinčių FSC ar PEFC sertifikatą. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 5. Turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (mažinti atliekas, tvarkyti ir atskirai rinkti atliekas, taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją, produktų kilmę, aplinkosauginę ir socialinę kokybę). 6. Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas pagaminamas, kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras: – teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio

	aplinkai vertinimas; – maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas; – atliekų mažinimas; - ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (5–6 punktams) restoranams skirtas I tipo ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 7. Produktai: 7.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų; 7.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse; 7.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose). 8. Naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: (hidrochlorfluorangliavandenilių – HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC). 9. Naudojama įranga turi atitikti energijos naudojimo efektyvumo reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimas“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600). 10. Valymo produktai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5692). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (7–10 punktams) restoranams skirtas I tipo ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
6. Įranga ir buitinė technika	
6.1. Buitinės indaplovės	

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	1. Akustinis triukšmas neturi viršyti 48 decibelų. 2. Plastikinės detalės, kurių svoris > 25 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. 3. Plastikinėse detalėse neturi būti: – kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių; – neturi būti antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio). 4. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 5. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos dalių turi būti tinkamos perdirbimui. 6. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
6.2. Buitinės kombinuotosios skalbimo mašinos su džiovintuvais	

Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. 2. Plastikinėse detalėse neturi būti: – kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių; – neturi būti antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio). 3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakyму Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui. 5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–5 punktam) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
6.3. Buitinės skalbimo mašinos	

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	1. Turi sunaudoti ne daugiau kaip 16 l vandens, skaičiuojant standartiniam 1 kg medvilnės skalbimui (60° vandens temperatūroje). 2. Akustinis triukšmas neturi būti didesnis už 56 decibelus (skalbimo ciklo metu) arba 76 decibelus (gręžimo ciklo metu), kai skleidžiamas mašinos triukšmas matuojamas bandymų metodu, naudojant standartinę medvilnės skalbimo 60° C vandens temperatūroje programą. 3. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. 4. Plastikinėse detalėse neturi būti: – kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių; – neturi būti antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio). 5. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 6. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui. 7. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
6.4. Buitiniai būgniniai džiovintuvai	
1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m.	1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba

spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121 - 4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	kitą lygiavertį standartą. 2. Plastikinėse detalėse neturi būti: – kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių; – neturi būti antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio). 3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui. 5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–5 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
6.5. Buitinės elektrinės orkaitės 1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	1. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui. 2. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–2 punktams) ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.

6.6. Buitiniai oro kondicionieriai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. [121-4600](#))).

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertis energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinėse detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo VI.

2. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. [16-509](#); 2002, Nr. [81-3501](#); 2003, Nr. [81-3703](#); 2005, Nr. [141-5095](#); 2007, Nr. [22-849](#); 2008, Nr. [66-2517](#))), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

3. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui.

4. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui.

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktais) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.

6.7. Buitiniai šaldytuvai, šaldymo maisto laikymo skyriai, maisto šaldikliai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiavertio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.	1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. 2. Plastikinėse detalėse neturi būti: – kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių; – neturi būti antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio). 3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakyму Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbimui. 5. Skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 40 dB. 6. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–6 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
--	---

6.8. Cirkuliaciniai siurbiai	
1. Turi turėti automatinę dažnio reguliavimo funkciją, t. y. galimybę keisti variklio dažnį, atsižvelgiant į šilumnešio temperatūros ir slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> ekologiniai ženklai arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.	1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. 2. Įrangoje: – neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo VI ar jų junginių; – neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61). 3. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui. <i>Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:</i> (1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.

¹ Taip pat šie kriterijai gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

² Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

³ Ekologinis ženklas, nurodantis, kad produktas gali būti perdirbamas arba yra pagamintas (gali būti nurodyta procentinė dalis) iš perdirbtų žaliavų.

⁴ Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

⁵ Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

⁶ Tarptautinės Oeko-Tex® asociacijos ekologinis ženklas, skirtas tekstilės gaminiams.

⁷ Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

⁸ Europos poliuretano putplasčio gamintojų asociacijos (EUROPUR) ekologinis ženklas.

⁹ Daugiakriterinis ekologinio ženklinimo būdas, kai trečioji šalis suteikia ekologinio ženklo licenciją konkrečiam gaminiui, pasižyminčiam tam tikromis aplinkai palankiomis savybėmis, įvertindama šio gaminio būvio ciklą.

¹⁰ CAS Nr. – Chemical Abstracts Service Registry Number/Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris.

¹¹ Atliekų kategorijos pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 574/2004 (OL 2004 L 90, p. 15).

¹² Duomenys apie tokius elementus yra reikalingi tik pateikiant informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra pramonės procesuose gautų medžiagų.

¹³ L – pjovimo plotis.
