



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE  
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 25 D.  
ĮSAKymo NR. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ  
DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ KPT SDK 19  
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**


2019 m. liepos 12 d. Nr. V-118  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“, 12 lentelę ir ją išdėstau taip:

„12 lentelė. Mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintos dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų

(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▼ mažiausio deformacijos modulio  $E_{v2}$  vertės nurodytos MPa)

| Eil. Nr. | Projektinis VMPEI, aut./parą                                                                                                           | < 100 <sup>1)</sup> | 50 ≤ ... < 150 | 150 ≤ ... < 200 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1.       | Asfalto (minkštojo asfalto) danga<br>Asfalto (minkštojo asfalto) pagrindo sl.<br>Skaldos pagrindo sl.<br>$E_{v2} \geq 120$ MPa<br>AŠAS | –                   |                |                 |
| 2.       | Asfalto (minkštojo asfalto) danga<br>Asfalto (minkštojo asfalto) pagrindo sl.<br>Skaldos pagrindo sl.<br>$E_{v2} \geq 120$ MPa<br>ŠNS  |                     |                |                 |
| 3.       | Paviršiaus apdaras<br>Skaldos pagrindo sl.<br>$E_{v2} \geq 120$ MPa<br>AŠAS                                                            |                     |                |                 |

| Eil. Nr.                                                                   | Projektinis VMPEI, aut./parą                                               | $< 100$ <sup>1)</sup>                                                                                                       | $50 \leq \dots < 150$ | $150 \leq \dots < 200$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 4.                                                                         | Paviršiaus apdaras<br>Skaldos pagrindo sl.<br>$E_{V2} \geq 120$ MPa<br>ŠNS | <p>Skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS</p>  | —                     | —                      |
| <sup>1)</sup> Gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ESAs $\leq 0,05$ mln.“ |                                                                            |                                                                                                                             |                       |                        |

Direktorius

Vitalijus Andrejevas